




Sistemi per porte scorrevoli Sliding door systems

SISTEMI PER PORTE SCORREVOLI IN ACCIAIO STAINLESS STEEL SLIDING SYSTEMS



- **Casistiche set scorrevoli**
Examples of sliding systems pag. 0148
- **Carrelli/Trolleys** pag. 0162
- **Accessori per barra piena**
Accessories for round section guide pag. 0165
- **Accessori per barra vuota**
Accessories for tubular guide pag. 0171
- **Sezione tecnica/Technical information** pag. 0173
- **Sistema scorrevole "Light-tec Round 25"**
"Light-tec Round 25" sliding system pag. 0178

SISTEMI PER PORTE SCORREVOLI IN ALLUMINIO ALUMINIUM SLIDING SYSTEMS




pag. 0184

SISTEMI PER PORTE SCORREVOLI AD IMPACCHETTAMENTO SYSTEMS FOR FOLDING SLIDING DOORS



pag. 0290

PORTE AUTOMATICHE AUTOMATIC DOORS



pag. 0336

Sliding door systems





Sliding door systems

te sco

Casistiche set scorrevoli

Examples of sliding systems




Scorrevole ad un'anta

Per vetro da 8-10-12 mm

Sliding system for one door

Glass thickness 8-10-12 mm



Sintek I
Sintek I Legno/Wood



Unotek I*



Unotek II*



Duotek*



Tritek*
Tritek Legno*/Wood*



Sintek II Legno*/Wood*

* Utilizzabile solo con barra piena

* Usable with round section guide with holes only

Scorrevole guida piena

Sliding system with round section guide with holes

Lunghezza binario guida	Tipo carrello	n° barre	n° fissaggi a muro	n° set carrelli	n° stopper	n° blocchetto guida a pavimento
Guide length	Trolley type	n° bars	n° wall fixing set	n° trolley set	n° stopper	n° floor guide
1800 mm	Sintek I	1	3	1	2	1
	Unotek I	1	3	1	2	1
	Unotek II	1	3	1	2	1
	Duotek	1	3	1	2	1
	Tritek	1	3	1	2	1
	Sintek I legno	1	3	1	2	1
	Sintek II legno	1	3	1	2	1
	Tritek legno	1	3	1	2	1
2100 mm	Sintek I	1	4	1	2	1
	Unotek I	1	4	1	2	1
	Unotek II	1	4	1	2	1
	Duotek	1	4	1	2	1
	Tritek	1	4	1	2	1
	Sintek I legno	1	4	1	2	1
	Sintek II legno	1	4	1	2	1
	Tritek legno	1	4	1	2	1
2300 mm	Sintek I	1	4	1	2	1
	Unotek I	1	4	1	2	1
	Unotek II	1	4	1	2	1
	Duotek	1	4	1	2	1
	Tritek	1	4	1	2	1
	Sintek I legno	1	4	1	2	1
	Sintek II legno	1	4	1	2	1
	Tritek legno	1	4	1	2	1
2540 mm	Sintek I	1	4	1	2	1
	Unotek I	1	4	1	2	1
	Unotek II	1	4	1	2	1
	Duotek	1	4	1	2	1
	Tritek	1	4	1	2	1
	Sintek I legno	1	4	1	2	1
	Sintek II legno	1	4	1	2	1
	Tritek legno	1	4	1	2	1

Scorrevole guida vuota (solo per Sintek I)

Sliding system with empty tubular guide (for Sintek I only)

Lunghezza binario guida	Tipo carrello	n° barre	n° fissaggi a muro	n° set carrelli	n° stopper	n° blocchetto guida a pavimento	Prezzo kit
Guide length	Trolley type	n° bars	n° wall fixing set	n° trolley set	n° stopper	n° floor guide	Kit price
1800 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	
2100 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	
2300 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	
2540 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	

Per scorrevole guida vuota

Per calcolare il numero di fissaggi a muro utili a permettere l'antiscarrucolamento, bisogna tenere presente che:

- 1- l'interasse tra i fissaggi deve essere minore della metà della larghezza della porta
- 2- nel suo scorrimento la porta non dovrà mai trovarsi ad avere meno di 2 fissaggi sopra di essa

Larghezza porta/2-20 mm = interasse fissaggi
Lunghezza barra/interasse = nr. fissaggi

For sliding system with empty tubular guide


Use the following formula to calculate the wall/glass fixings to allow a no-fleeting experience:

- 1- the distance between centres of the fixings should be less than half of the door width
- 2- in all its sliding, the door should always have at least 2 top fixings

Door width/2-20 mm = distance between centres of fixings
Guide length/distance between centres fixings = quantity of fixings

Casistiche set scorrevoli

Examples of sliding systems



Scorrevole ad un'anta con laterali fissi e sopra luce

Per vetro da 8-10-12 mm.


Con sopra luce opportunamente fissato.



Sliding system for one door with lateral fixed glasses and transom

Glass thickness 8-10-12 mm.

With transom suitably and properly fixed.



Sintek I
Sintek I Legno/Wood



Unotek I*



Unotek II*



Duotek*



Tritek*
Tritek Legno*/Wood*



Sintek II Legno*/Wood*

* Utilizzabile solo con barra piena

* Usable with round section guide with holes only

Scorrevole guida piena

Sliding system with round section guide with holes

Lunghezza binario guida Guide length	Tipo carrello Trolley type	n° barre n° bars	n° fissaggi a vetro n° glass fixing set	n° set carrelli n° trolley set	n° stopper n° stopper	n° blocchetto guida a pavimento n° floor guide	Prezzo kit Kit price
1800 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	
	Unotek I	1	5	1	2	1	
	Unotek II	1	5	1	2	1	
	Duotek	1	5	1	2	1	
	Tritek	1	5	1	2	1	
	Sintek I legno	1	5	1	2	1	
	Sintek II legno	1	5	1	2	1	
	Tritek legno	1	5	1	2	1	
2100 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	
	Unotek I	1	5	1	2	1	
	Unotek II	1	5	1	2	1	
	Duotek	1	5	1	2	1	
	Tritek	1	5	1	2	1	
	Sintek I legno	1	5	1	2	1	
	Sintek II legno	1	5	1	2	1	
	Tritek legno	1	5	1	2	1	
2300 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	
	Unotek I	1	5	1	2	1	
	Unotek II	1	5	1	2	1	
	Duotek	1	5	1	2	1	
	Tritek	1	5	1	2	1	
	Sintek I legno	1	5	1	2	1	
	Sintek II legno	1	5	1	2	1	
	Tritek legno	1	5	1	2	1	
2540 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	
	Unotek I	1	5	1	2	1	
	Unotek II	1	5	1	2	1	
	Duotek	1	5	1	2	1	
	Tritek	1	5	1	2	1	
	Sintek I legno	1	5	1	2	1	
	Sintek II legno	1	5	1	2	1	
	Tritek legno	1	5	1	2	1	

Scorrevole guida vuota (solo per Sintek I)

Sliding system with empty tubular guide (for Sintek I only)

Lunghezza binario guida Guide length	Tipo carrello Trolley type	n° barre n° bars	n° fissaggi a vetro n° glass fixing set	n° set carrelli n° trolley set	n° stopper n° stopper	n° blocchetto guida a pavimento n° floor guide	Prezzo kit Kit price
1800 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	
2100 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	
2300 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	
2540 mm	Sintek I	1	5	1	2	1	

Per scorrevole guida vuota

Per calcolare il numero di fissaggi a muro utili a permettere l'antiscarrucolamento, bisogna tenere presente che:

- 1- l'interasse tra i fissaggi deve essere minore della metà della larghezza della porta
- 2- nel suo scorrimento la porta non dovrà mai trovarsi ad avere meno di 2 fissaggi sopra di essa

Larghezza porta/2-20 mm = interasse fissaggi
Lunghezza barra/interasse = nr. fissaggi

For sliding system with empty tubular guide


Use the following formula to calculate the wall/glass fixings to allow a no-fleeting experience:

- 1- the distance between centres of the fixings should be less than half of the door width
- 2- in all its sliding, the door should always have at least 2 top fixings

Door width/2-20 mm = distance between centres of fixings
Guide length/distance between centres fixings = quantity of fixings

Casistiche set scorrevoli

Examples of sliding systems




Scorrevole ad un'anta con laterale fisso e sopraluce, attacco in nicchia

Per vetro da 8-10-12 mm



Sliding system for one door with lateral fixed glass and transom, lateral fixing

Glass thickness 8-10-12 mm



Sintek I
Sintek I Legno/Wood



Unotek I*



Unotek II*



Duotek*



Tritek*
Tritek Legno*/Wood*



Sintek II Legno*/Wood*

* Utilizzabile solo con barra piena

* Usabile with round section guide with holes only

Scorrevole guida piena

Sliding system with round section guide with holes

Lunghezza binario guida Guide length	Tipo carrello Trolley type	n° barre n° bars	n° fissaggi a vetro n° glass fixing set	n° fissaggi laterali n° lateral fixings	n° set carrelli n° trolley set	n° stopper n° stopper	n° blocchetto guida a pav. n° floor guide	Prezzo kit Kit price
1800 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek II	1	4	2	1	2	1	
	Duotek	1	4	2	1	2	1	
	Tritek	1	4	2	1	2	1	
	Sintek I legno	1	4	2	1	2	1	
	Sintek II legno	1	4	2	1	2	1	
	Tritek legno	1	4	2	1	2	1	
2100 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek II	1	4	2	1	2	1	
	Duotek	1	4	2	1	2	1	
	Tritek	1	4	2	1	2	1	
	Sintek I legno	1	4	2	1	2	1	
	Sintek II legno	1	4	2	1	2	1	
	Tritek legno	1	4	2	1	2	1	
2300 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek II	1	4	2	1	2	1	
	Duotek	1	4	2	1	2	1	
	Tritek	1	4	2	1	2	1	
	Sintek I legno	1	4	2	1	2	1	
	Sintek II legno	1	4	2	1	2	1	
	Tritek legno	1	4	2	1	2	1	
2540 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek II	1	4	2	1	2	1	
	Duotek	1	4	2	1	2	1	
	Tritek	1	4	2	1	2	1	
	Sintek I legno	1	4	2	1	2	1	
	Sintek II legno	1	4	2	1	2	1	
	Tritek legno	1	4	2	1	2	1	

Scorrevole guida vuota (solo per Sintek I)

Sliding system with empty tubular guide (for Sintek I only)

Lunghezza binario guida Guide length	Tipo carrello Trolley type	n° barre n° bars	n° fissaggi vetro n° glass fixing set	n° fissaggi laterali n° lateral fixings	n° set carrelli n° trolley set	n° stopper n° stopper	n° blocchetto guida a pav. n° floor guide	Prezzo kit Kit price
1800 mm	Sintek I	1	5	2	1	2	1	
2100 mm	Sintek I	1	5	2	1	2	1	
2300 mm	Sintek I	1	5	2	1	2	1	
2540 mm	Sintek I	1	5	2	1	2	1	

Per scorrevole guida vuota

Per calcolare il numero di fissaggi a muro utili a permettere l'antiscarrucolamento, bisogna tenere presente che:

- 1- l'interasse tra i fissaggi deve essere minore della metà della larghezza della porta
- 2- nel suo scorrimento la porta non dovrà mai trovarsi ad avere meno di 2 fissaggi sopra di essa

Larghezza porta/2-20 mm = interasse fissaggi
Lunghezza barra/interasse = nr. fissaggi

For sliding system with empty tubular guide


Use the following formula to calculate the wall/glass fixings to allow a no-fleeting experience:

- 1- the distance between centres of the fixings should be less than half of the door width
- 2- in all its sliding, the door should always have at least 2 top fixings

Door width/2-20 mm = distance between centres of fixings
Guide length/distance between centres fixings = quantity of fixings

Casistiche set scorrevoli

Examples of sliding systems




Scorrevole ad un'anta con laterale fisso e sopra luce, attacco esterno muro

Per vetro da 8-10-12 mm

Sliding system for one door with lateral fixed glass and transom, frontal fixing

Glass thickness 8-10-12 mm



Sintek I
Sintek I Legno/Wood



Unotek I*



Unotek II*



Duotek*



Tritek*
Tritek Legno*/Wood*



Sintek II Legno*/Wood*

* Utilizzabile solo con barra piena

* Usable with round section guide with holes only

Scorrevole guida piena

Sliding system with round section guide with holes

Lunghezza binario guida <i>Guide length</i>	Tipo carrello <i>Trolley type</i>	n° barre <i>n° bars</i>	n° fissaggi a vetro <i>n° glass fixing set</i>	n° fissaggi a muro <i>n° wall fixings set</i>	n° set carrelli <i>n° trolley set</i>	n° stopper <i>n° stopper</i>	n° blocchetto guida a pav. <i>n° floor guide</i>	Prezzo kit <i>Kit price</i>
1800 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek II	1	4	2	1	2	1	
	Duotek	1	4	2	1	2	1	
	Tritek	1	4	2	1	2	1	
	Sintek I legno	1	4	2	1	2	1	
	Sintek II legno	1	4	2	1	2	1	
	Tritek legno	1	4	2	1	2	1	
2100 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek II	1	4	2	1	2	1	
	Duotek	1	4	2	1	2	1	
	Tritek	1	4	2	1	2	1	
	Sintek I legno	1	4	2	1	2	1	
	Sintek II legno	1	4	2	1	2	1	
	Tritek legno	1	4	2	1	2	1	
2300 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek II	1	4	2	1	2	1	
	Duotek	1	4	2	1	2	1	
	Tritek	1	4	2	1	2	1	
	Sintek I legno	1	4	2	1	2	1	
	Sintek II legno	1	4	2	1	2	1	
	Tritek legno	1	4	2	1	2	1	
2540 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek I	1	4	2	1	2	1	
	Unotek II	1	4	2	1	2	1	
	Duotek	1	4	2	1	2	1	
	Tritek	1	4	2	1	2	1	
	Sintek I legno	1	4	2	1	2	1	
	Sintek II legno	1	4	2	1	2	1	
	Tritek legno	1	4	2	1	2	1	

Scorrevole guida vuota (solo per Sintek I)

Sliding system with empty tubular guide (for Sintek I only)

Lunghezza binario guida <i>Guide length</i>	Tipo carrello <i>Trolley type</i>	n° barre <i>n° bars</i>	n° fissaggi a vetro <i>n° glass fixing set</i>	n° fissaggi a muro <i>n° wall fixings set</i>	n° set carrelli <i>n° trolley set</i>	n° stopper <i>n° stopper</i>	n° blocchetto guida a pav. <i>n° floor guide</i>	Prezzo kit <i>Kit price</i>
1800 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	
2100 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	
2300 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	
2540 mm	Sintek I	1	4	2	1	2	1	

Per scorrevole guida vuota

Per calcolare il numero di fissaggi a muro utili a permettere l'antiscarrucolamento, bisogna tenere presente che:

- 1- l'interasse tra i fissaggi deve essere minore della metà della larghezza della porta
- 2- nel suo scorrimento la porta non dovrà mai trovarsi ad avere meno di 2 fissaggi sopra di essa

Larghezza porta/2-20 mm = interasse fissaggi
Lunghezza barra/interasse = nr. fissaggi

For sliding system with empty tubular guide


Use the following formula to calculate the wall/glass fixings to allow a no-fleeting experience:

- 1- the distance between centres of the fixings should be less than half of the door width
- 2- in all its sliding, the door should always have at least 2 top fixings

Door width/2-20 mm = distance between centres of fixings
Guide length/distance between centres fixings = quantity of fixings

Casistiche set scorrevoli

Examples of sliding systems




Scorrevole ad anta doppia

Per vetro da 8-10-12 mm

Sliding system for double door

Glass thickness 8-10-12 mm



Sintek I
Sintek I Legno/Wood



Unotek I*



Unotek II*



Duotek*



Tritek*
Tritek Legno*/Wood*



Sintek II Legno*/Wood*

* Utilizzabile solo con barra piena

* Usable with round section guide with holes only

Scorrevole guida piena

Sliding system with round section guide with holes

Lunghezza binario guida Guide length	Tipo carrello Trolley type	n° barre n° bars	n° fissaggi a muro n° wall fixing set	n° set carrelli n° trolley set	n° stopper n° stopper	n° blocchetto guida a pavimento n° floor guide	Prezzo kit Kit price
3100 mm	Sintek I	1	5	2	4	2	
	Unotek I	1	5	2	4	2	
	Unotek II	1	5	2	4	2	
	Duotek	1	5	2	4	2	
	Tritek	1	5	2	4	2	
	Sintek I legno	1	5	2	4	2	
	Sintek II legno	1	5	2	4	2	
	Tritek legno	1	5	2	4	2	
3700 mm	Sintek I	1	6	2	4	2	
	Unotek I	1	6	2	4	2	
	Unotek II	1	6	2	4	2	
	Duotek	1	6	2	4	2	
	Tritek	1	6	2	4	2	
	Sintek I legno	1	6	2	4	2	
	Sintek II legno	1	6	2	4	2	
	Tritek legno	1	6	2	4	2	
4880 mm	Sintek I	1	8	2	4	2	
	Unotek I	1	8	2	4	2	
	Unotek II	1	8	2	4	2	
	Duotek	1	8	2	4	2	
	Tritek	1	8	2	4	2	
	Sintek I legno	1	8	2	4	2	
	Sintek II legno	1	8	2	4	2	
	Tritek legno	1	8	2	4	2	

Scorrevole guida vuota (solo per Sintek I)

Sliding system with empty tubular guide (for Sintek I only)

Lunghezza binario guida Guide length	Tipo carrello Trolley type	n° barre n° bars	n° fissaggi a muro n° wall fixing set	n° set carrelli n° trolley set	n° stopper n° stopper	n° blocchetto guida a pavimento n° floor guide	Prezzo kit Kit price
3100 mm	Sintek I	1	10	2	4	2	
3700 mm	Sintek I	1	10	2	4	2	
4880 mm	Sintek I	1	10	2	4	2	

Per scorrevole guida vuota

Per calcolare il numero di fissaggi a muro utili a permettere l'antiscarrucolamento, bisogna tenere presente che:

- 1- l'interasse tra i fissaggi deve essere minore della metà della larghezza della porta
- 2- nel suo scorrimento la porta non dovrà mai trovarsi ad avere meno di 2 fissaggi sopra di essa

Larghezza porta/2-20 mm = interasse fissaggi
Lunghezza barra/interasse = nr. fissaggi

For sliding system with empty tubular guide

Use the following formula to calculate the wall/glass fixings to allow a no-fleeting experience:

- 1- the distance between centres of the fixings should be less than half of the door width
- 2- in all its sliding, the door should always have at least 2 top fixings

Door width/2-20 mm = distance between centres of fixings
Guide length/distance between centres fixings = quantity of fixings

Casistiche set scorrevoli

Examples of sliding systems




Scorrevole ad anta doppia con laterali fissi e sopra luce

Per vetro da 8-10-12 mm

Sliding system for double door with lateral fixed glasses and transom

Glass thickness 8-10-12 mm



Sintek I
Sintek I Legno/Wood



Unotek I*



Unotek II*



Duotek*



Tritek
Tritek Legno*/Wood*



Sintek II Legno*/Wood*

* Utilizzabile solo con barra piena

* Usable with round section guide with holes only

Scorrevole guida piena

Sliding system with round section guide with holes

Lunghezza binario guida	Tipo carrello	n° barre	n° fissaggi a vetro	n° set carrelli	n° stopper	n° blocchetto guida a pavimento	Prezzo kit
Guide length	Trolley type	n° bars	n° glass fixing set	n° trolley set	n° stopper	n° floor guide	Kit price
3100 mm	Sintek I	1	7	2	4	2	
	Unotek I	1	7	2	4	2	
	Unotek II	1	7	2	4	2	
	Duotek	1	7	2	4	2	
	Tritek	1	7	2	4	2	
	Sintek I legno	1	7	2	4	2	
	Sintek II legno	1	7	2	4	2	
	Tritek legno	1	7	2	4	2	
3700 mm	Sintek I	1	8	2	4	2	
	Unotek I	1	8	2	4	2	
	Unotek II	1	8	2	4	2	
	Duotek	1	8	2	4	2	
	Tritek	1	8	2	4	2	
	Sintek I legno	1	8	2	4	2	
	Sintek II legno	1	8	2	4	2	
	Tritek legno	1	8	2	4	2	
4880 mm	Sintek I	1	8	2	4	2	
	Unotek I	1	8	2	4	2	
	Unotek II	1	8	2	4	2	
	Duotek	1	8	2	4	2	
	Tritek	1	8	2	4	2	
	Sintek I legno	1	8	2	4	2	
	Sintek II legno	1	8	2	4	2	
	Tritek legno	1	8	2	4	2	

Scorrevole guida vuota (solo per Sintek I)

Sliding system with empty tubular guide (for Sintek I only)

Lunghezza binario guida	Tipo carrello	n° barre	n° fissaggi a vetro	n° set carrelli	n° stopper	n° blocchetto guida a pavimento	Prezzo kit
Guide length	Trolley type	n° bars	n° glass fixing set	n° trolley set	n° stopper	n° floor guide	Kit price
3100 mm	Sintek I	1	10	2	4	2	
3700 mm	Sintek I	1	10	2	4	2	
4880 mm	Sintek I	1	10	2	4	2	

Per scorrevole guida vuota

Per calcolare il numero di fissaggi a muro utili a permettere l'antiscarrucolamento, bisogna tenere presente che:

- 1- l'interasse tra i fissaggi deve essere minore della metà della larghezza della porta
- 2- nel suo scorrimento la porta non dovrà mai trovarsi ad avere meno di 2 fissaggi sopra di essa

Larghezza porta/2-20 mm = interasse fissaggi
Lunghezza barra/interasse = nr. fissaggi

For sliding system with empty tubular guide

Use the following formula to calculate the wall/glass fixings to allow a no-fleeting experience:

- 1- the distance between centres of the fixings should be less than half of the door width
- 2- in all its sliding, the door should always have at least 2 top fixings

Door width/2-20 mm = distance between centres of fixings
Guide length/distance between centres fixings = quantity of fixings





Sliding door systems



Box: 01 cp/pair


Codice/Code
E07S10061

SET CARRELLI SINTEK I

Altezza regolabile
Acciaio inox, **fori a vetro Ø 13 mm**
Spessore vetro 8-10-12 mm da indicare

SET OF TROLLEYS SINTEK I

Adjustable height
Stainless steel, **glass holes Ø 13 mm**
Glass thickness 8-10-12 mm to be specified



Box: 01 cp/pair


Codice/Code
E07S10161

SET CARRELLI SINTEK I PER BARRA VUOTA


Altezza regolabile
Acciaio inox, **fori a vetro Ø 13 mm**
Spessore vetro 8-10-12 mm da indicare

SET OF TROLLEYS SINTEK I FOR TUBE

Adjustable height
Stainless steel, **glass holes Ø 13 mm**
Glass thickness 8-10-12 mm to be specified



Per determinare la quota X consultare i disegni delle sezioni tecniche alle pag. 174 - 175
For dimension X, please check the drawings on the technical sections on the following pages 174 - 175



Box: 01 cp/pair


Codice/Code
E07S10064

SET CARRELLI UNOTEK I

Acciaio inox, **fori a vetro Ø 13 mm**
Spessore vetro 8-10-12 mm da indicare

SET OF TROLLEYS UNOTEK I

Stainless steel, **glass holes Ø 13 mm**
Glass thickness 8-10-12 mm to be specified





Box: 01 cp/pair


Codice/Code
E07S10066

SET CARRELLI UNOTEK II

Altezza regolabile
Acciaio inox, **fori a vetro Ø 13 mm**
Spessore vetro 8-10-12 mm da indicare

SET OF TROLLEYS UNOTEK II

Adjustable height
Stainless steel, **glass holes Ø 13 mm**
Glass thickness 8-10-12 mm to be specified



Box: 01 cp/pair


Codice/Code
E07S10067

SET CARRELLI DUOTEK

Altezza regolabile
Acciaio inox, **fori a vetro Ø 13 mm**
Spessore vetro 8-10-12 mm da indicare

SET OF TROLLEYS DUOTEK

Adjustable height
Stainless steel, **glass holes Ø 13 mm**
Glass thickness 8-10-12 mm to be specified



Box: 01 cp/pair


Codice/Code
E07S10068

SET CARRELLI TRITEK

Altezza regolabile
Acciaio inox, **fori a vetro Ø 13 mm**
Spessore vetro 8-10-12 mm da indicare

SET OF TROLLEYS TRITEK

Adjustable height
Stainless steel, **glass holes Ø 13 mm**
Glass thickness 8-10-12 mm to be specified



Carrelli Trolleys



Box: 01 cp/pair

Codice/Code
E07S10062


Per barra vuota richiedere articolo E07S10161 con borchie prolungate
With tubular empty guide, use item E07S10161 with extended studs

SET CARRELLI SINTEK I LEGNO

Acciaio inox, fori a legno Ø 10 mm
Spessore ≤ 40 mm

SET OF TROLLEYS SINTEK I FOR WOOD

Stainless steel, wood holes Ø 10 mm
Wood thickness ≤ 40 mm



Box: 01 cp/pair


Codice/Code
E07S10063

SET CARRELLI SINTEK II LEGNO

Acciaio inox
Spessore ≤ 40 mm

SET OF TROLLEYS SINTEK II FOR WOOD

Stainless steel
Wood thickness ≤ 40 mm



Box: 01 cp/pair


Codice/Code
E07S10069

SET CARRELLI TRITEK LEGNO

Acciaio inox, fori a vetro Ø 10 mm
Spessore ≤ 40 mm

SET OF TROLLEYS TRITEK FOR WOOD

Stainless steel, glass holes Ø 10 mm
Wood thickness ≤ 40 mm



Accessori Accessories




Box: 01 pz/pcs

GUIDA SEZIONE TONDA CON FORI

Acciaio inox
Tubo Ø 25 mm
Lunghezza da stabilirsi - Massimo 6000 mm

ROUND SECTION GUIDE WITH HOLES

Stainless steel
Tube Ø 25 mm
Length to be specified - Max 6000 mm



Codice/Code	Lunghezza/Length	I
E07S10001	1800 mm	130-770-770-130
E07S10002	2100 mm	130-613-614-613-130
E07S10003	2300 mm	130-680-680-680-130
E07S10004	2540 mm	130-760-760-760-130
E07S10005	a misura/on request	a misura/on request




Box: 01 pz/pcs

SET FISSAGGIO A MURO PER PORTE IN VETRO E IN LEGNO

Acciaio inox
Disco Ø 60 mm

WALL FIXING SET FOR GLASS AND WOOD DOORS

Stainless steel
Disk Ø 60 mm



Codice/Code	Descrizione/Description	L
E07S10031	per porte in vetro/for glass doors	5 mm
E07S10032	per porte in legno/for wood doors	19 mm




Box: 01 pz/pcs

**SET DI FISSAGGIO A VETRO
PER PORTE IN VETRO E IN LEGNO**

Acciaio inox
Ø 30 mm
Foro a vetro Ø 13 mm

**GLASS FIXING SET FOR GLASS
AND WOOD DOORS**

Stainless steel
Ø 30 mm
Glass hole Ø 13 mm



Codice/Code	Descrizione/Description	L
E07S10035	per porte in vetro/for glass doors	5 mm
E07S10036	per porte in legno/for wood doors	19 mm




Box: 01 pz/pcs

**DISTANZIATORE
PER SET FISSAGGIO**

Acciaio inox

SPACER FOR FIXING SET

Stainless steel




Codice/Code	Descrizione/Description	L
E07S10051	per porte in vetro senza battiscopa for glass doors without trim and baseboard	5 mm
E07S10052	per porte in vetro con battiscopa for glass doors with trim and baseboard	19 mm
E07S10053	per porte in legno con battiscopa for wood doors with trim and baseboard	33 mm



Box: 01 pz/pcs

ANELLO DI COMPENSAZIONE
COMPENSATION DISK



Codice/Code	Spessore/Thickness
E07S10054	2 mm
E07S10055	5 mm
E07S10056	10 mm




Box: 01 pz/pcs

SET FISSAGGIO A MURO
LATERALE

Per binario guida
Acciaio inox
Foro ellittico per la regolazione

LATERAL WALL FIXING SET

For guide rail
Stainless steel
Elliptical hole for adjustment



Codice/Code
E07S10038



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E07S10039

**SET FISSAGGIO A SOFFITTO
PER GUIDA SINGOLA**

Acciaio inox
Foro ellittico per la regolazione.

**CEILING FIXING SET
FOR SINGLE GUIDE**

Stainless steel
Elliptical hole for adjustment



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E07S10040

**SET FISSAGGIO A SOFFITTO
PER GUIDA DOPPIA**

Acciaio inox
Fori ellittici per la regolazione

**CEILING FIXING SET
FOR DOUBLE GUIDE**

Stainless steel
Elliptical hole for adjustment



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E07S10041

**GIUNTO VETRO-VETRO CON
FISSAGGIO GUIDA**

Acciaio inox, Ø 30 mm
Fori a vetro Ø 13 mm
Spessore vetro 8-10-12 mm da indicare

**GLASS-TO-GLASS CONNECTION
WITH GUIDE FIXING**

Stainless steel, Ø 30 mm
Glass holes Ø 13 mm
Glass thickness 8-10-12 mm to be specified






Box: 01 pz/pcs

STOPPER PER MONTAGGIO SU BARRA

Acciaio inox
Ø 30mm

DOOR STOPPER

Stainless steel
Ø 30 mm



Codice/Code	Descrizione/Description	L
E07S10081	per sistemi Unotek/for Unotek systems	57 mm
E07S10082	per sistemi Sintek, Duotek, Tritek for Sintek, Duotek, Tritek systems	45 mm




Box: 01 pz/pcs

STOPPER PER MONTAGGIO SU VETRO

Per doppia anta
Acciaio inox
Ø 25 mm
Fori a vetro Ø 13 mm

DOOR STOPPER

For double door
Stainless steel
Ø 25 mm
Glass holes Ø 13 mm



Codice/Code
E07S10083




Box: 01 pz/pcs

BLOCCHETTO GUIDA A PAVIMENTO

Acciaio inox
Per porte in vetro sp. 8-10-12 mm
Regolabile

FLOOR GUIDE

Stainless steel
Glass thickness 8-10-12 mm
Adjustable



Codice/Code	Finiture/Finishes
E07S10091	satinato/satin

Accessori Accessories



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E07S10093

BLOCCHETTO GUIDA A PAVIMENTO

Ferro zincato
Per porte in legno
Per scanalatura 8 x 17 mm

FLOOR GUIDE

Galvanized iron
For wood doors
For groove 8 x 17 mm



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E07S10100

CHIAVE A COMPASSO

Per borchie con fori

COMPASS KEY

For drilled studs



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

E07S10205 M8 x 80 mm
E07S10206 M8 x 100 mm

VITE A DOPPIA FILETTATURA con impronta TORX

DOUBLE THREADING SCREW
with "TORX" impression

Accessori per barra vuota

Accessories for tubular guide




Box: 01 pz/pcs

GUIDA VUOTA

Acciaio inox
Tubo Ø 25 mm
Lunghezza da stabilirsi
Massimo 6000 mm

TUBULAR GUIDE

Stainless steel
Ø 25 mm
Length to be specified
Max 6000 mm



Codice/Code	Lunghezza/Length
-------------	------------------

E07S10011	1800 mm
E07S10012	2100 mm
E07S10013	2300 mm
E07S10014	2540 mm
E07S10015	a misura/on request
E07S10057	tappo/closing cap

NEWS 2014




Box: 01 pz/pcs

SET FISSAGGIO A MURO

Acciaio inox
Con possibilità di regolazione dell'altezza della porta

WALL FIXING SET

Stainless steel
It is possible to adjust the door height



Codice/Code

E07S10134

Accessori per barra vuota

Accessories for tubular guide



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E07S10134.V

SET FISSAGGIO A MURO

Acciaio inox
Da utilizzare in abbinamento ai fissaggi su vetro fisso e a soffitto

WALL FIXING SET

Stainless steel
To be used with the fixings on the fixed glass and on the ceiling



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E07S10135

SET FISSAGGIO A VETRO

Acciaio inox

GLASS FIXING SET

Stainless steel



Lavorazione sul vetro
Processing on glass



Box: 01 cp/pair


Codice/Code
E07S10182

STOPPER A 2 PUNTI


Acciaio inox

STOPPER

Stainless steel



Sezione tecnica
Technical information




Vista in sezione per installazioni con barra piena

Possibilità di regolazione dell'altezza della porta

Sectional view for installation with round section guide

It is possible to adjust the door height



Fissaggio a parete
Wall fixing

Altezza porta = Luce + 15 mm
Door height = Opening + 15 mm


Fissaggio a vetro
Glass fixing

Altezza porta = Luce + 15 mm
Door height = Opening + 15 mm

Fissaggio a soffitto
Ceiling fixing

Altezza porta = Luce - 155 mm
Door height = Opening - 155 mm

Sezione tecnica Technical information




Vista in sezione per installazioni con barra vuota

Possibilità di regolazione dell'altezza della porta.
Solo per installazioni a parete.

Sectional view for installation with tubular empty guide

It is possible to adjust the door height.
Wall frontal installation only.



Fissaggio a parete Wall fixing


Altezza porta = Luce + 14 mm
Door height = Opening + 14 mm

Vista in sezione per installazioni con barra vuota

Altezza della porta non registrabile.


Sectional view for installation with tubular empty guide

Not adjustable door height.



Fissaggio a parete Wall fixing

Altezza porta = Luce + 16 mm
Door height = Opening + 16 mm



Fissaggio a vetro Glass fixing

Altezza porta = Luce + 16 mm
Door height = Opening + 16 mm






Sliding door systems

er po te sco

Sistema scorrevole "Light-Tec Round 25"

"Light-Tec Round 25" sliding system




Box: 01 pz/pcs

GUIDA SEZIONE TONDA CON FORI

Acciaio inox
Tubo Ø 25 mm
Lunghezza da stabilirsi
Massimo 6000 mm

ROUND SECTION GUIDE WITH HOLES

Stainless steel
Tube Ø 25 mm
Length to be specified
Max 6000 mm



Barre in acciaio satinato/Satin stainless steel bars

Codice/Code	Lunghezza/Length	I
E07S10001	1800 mm	130-770-770-130
E07S10002	2100 mm	130-613-614-613-130
E07S10003	2300 mm	130-680-680-680-130
E07S10004	2540 mm	130-760-760-760-130
E07S10005	a misura/on request	a misura/on request

Barre in acciaio lucido/Polished stainless steel bars

Codice/Code	Lunghezza/Length	I
E07S10006	1800 mm	130-770-770-130
E07S10007	2100 mm	130-613-614-613-130
E07S10008	2300 mm	130-680-680-680-130
E07S10009	2540 mm	130-760-760-760-130
E07S10010	a misura/on request	a misura/on request




Box: 01 cp/pair

CARRELLO PER SISTEMA "LIGHT-TEC ROUND 25"

Acciaio inox
Spessore vetro 10 mm

TROLLEY FOR "LIGHT-TEC ROUND 25" SLIDING SYSTEM

Stainless steel
Glass thickness 10 mm



Codice/Code	Finiture/Finishes
E07S10070	satinato/satin
E07S10072	lucido/polished




Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
E07S10071	satinato/satin
E07S10073	lucido/polished

STOPPER PER SISTEMA "LIGHT-TEC ROUND 25"
Acciaio satinato

STOPPER FOR "LIGHT-TEC ROUND 25" SLIDING SYSTEM
Stainless steel




Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes	L
E07S10031	satinato/satin	5 mm
E07S10030	lucido/polished	

SET FISSAGGIO A MURO PER PORTE IN VETRO E IN LEGNO
Acciaio inox
Disco Ø 60 mm
Per porte in vetro

WALL FIXING SET FOR GLASS AND WOOD DOORS
Stainless steel
Disk Ø 60 mm
For glass doors




Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
E07S10038	satinato/satin
E07S10138	lucido/polished

SET FISSAGGIO A MURO LATERALE
Per binario guida vuota
Acciaio inox
Foro ellittico per la regolazione.

LATERAL FIXING SET
For guide rail
Stainless steel
Elliptical hole for adjustment



**Sistema scorrevole
"Light-Tec Round 25"**
"Light-Tec Round 25" sliding system



Box: 01 pz/pcs


Codice / Code	Finiture / Finishes
E07S10091	satinato/satin
E07S10191	lucido/polished

BLOCCHETTO GUIDA A PAVIMENTO

Acciaio inox
Per porte in vetro sp. 8-10-12 mm
Regolabile

FLOOR GUIDE

Stainless steel
Glass thickness 8-10-12 mm
Adjustable



NEWS 2014



Box: 01 cp/pair


Codice / Code	Finiture / Finishes
E07S10094	satinato/satin
E07S10095	lucido/polished

**BLOCCHETTO GUIDA A PAVIMENTO
QUADRO**

Acciaio inox
Per porte in vetro sp. 8-10-12 mm


SQUARED FLOOR GUIDE

Stainless steel
Glass thickness 8-10-12 mm




Sezione tecnica "Light-Tec Round 25"

Technical information for "Light-Tec Round 25"



Vista in sezione


Altezza della porta non registrabile



Sectional view

Not adjustable door height

Lavorazione sul vetro
Processing on glass



Fissaggio a parete

Wall fixing

Altezza porta = Luce + 107 mm

Door height = Opening + 107 mm





Sliding door systems

porte sco

Sistemi per porte scorrevoli Sliding door systems

SISTEMI PER PORTE SCORREVOLI IN ALLUMINIO ALUMINIUM SLIDING SYSTEMS

Patent Brevettato

Ghost

pag. 0186

- Accessori/Accessories
- Sezione tecnica/Technical section

York

pag. 0192

- Accessori/Accessories
- Sezione tecnica/Technical section

Patent Brevettato

Brio

pag. 0196

- Casistiche/Examples
- Accessori/Accessories
- Sezione tecnica/Technical section

Simplex

pag. 0224

- Casistiche/Examples
- Accessori/Accessories
- Sezione tecnica/Technical section

Pico

pag. 0246

- Casistiche/Examples
- Accessori/Accessories
- Sezione tecnica/Technical section

Uniko

pag. 0264

- Casistiche/Examples
- Accessori/Accessories
- Sezione tecnica/Technical section

Morsetti per porte scorrevoli interno muro

Clamps for in-wall sliding doors

pag. 0278





Guarnizione adesiva
Adhesive gasket

pag. 0279

Maniglie per porte scorrevoli
Handles for sliding doors

pag. 0286

**SISTEMI PER PORTE
SCORREVOLI AD
IMPACCHETTAMENTO** SYSTEMS
FOR FOLDING
SLIDING DOORS

pag. 0290

PORTE AUTOMATICHE
AUTOMATIC DOORS

pag. 0336

Sliding door systems

te sco

Sistema scorrevole "Ghost" "Ghost" sliding system



SISTEMA SCORREVOLE "GHOST"

In alluminio anodizzato naturale
Per vetro 8-10-12 mm
Peso massimo della porta 80 kg

"GHOST" SLIDING SYSTEM

*Natural anodized aluminium
Glass thickness 8-10-12 mm
Max door weight 80 kg*

Patent Brevettato



SET DI ACCESSORI PER ANTA SCORREVOLE "Ghost" CON BORCHIE

Composto da: carrello a muro, profilo superiore, borchie, ammortizzatori, ruote di appoggio, tappi superiori, profilo inferiore, guarnizione, tappi inferiori, carrelli inferiori, guida a pavimento

"Ghost" SET OF ACCESSORIES FOR SLIDING DOOR WITH STUDS

Fitted with: wall trolley, top profile, studs, shock absorbers, support wheels, top caps, bottom profile, gasket, bottom caps, bottom trolleys, floor guide

Codice/Code	Larghezza massima dell'anta/Max door width
E18A00001	1100 mm vetro da 8 mm
E18A00002	1100 mm vetro da 10 mm
E18A00003	1100 mm vetro da 12 mm
E18A00011	1800 mm vetro da 8 mm
E18A00012	1800 mm vetro da 10 mm
E18A00013	1800 mm vetro da 12 mm

SET DI ACCESSORI PER ANTA SCORREVOLE "Ghost" CON FASCIA

Composto da: carrello a muro, profilo superiore, fascia superiore, tappi per fascia, ammortizzatori, ruote di appoggio, tappi superiori, profilo inferiore, guarnizione, tappi inferiori, carrelli inferiori, guida a pavimento


"Ghost" SET OF ACCESSORIES FOR SLIDING DOOR WITH CONTINUOUS CLAMP

Fitted with: wall trolley, top profile, top continuous clamp, caps for continuous clamp, shock absorbers, support wheels, top caps, bottom profile, gasket, bottom caps, bottom trolleys, floor guide

Codice/Code	Larghezza massima dell'anta/Max door width
E18A00021	1100 mm vetro da 8 mm
E18A00022	1100 mm vetro da 10 mm
E18A00023	1100 mm vetro da 12 mm
E18A00031	1800 mm vetro da 8 mm
E18A00032	1800 mm vetro da 10 mm
E18A00033	1800 mm vetro da 12 mm




Sezione tecnica "Ghost" "Ghost" Technical section




POSIZIONAMENTO DEL CARRELLO A MURO PER APERTURA STANDARD

Porta chiusa/Closed door




WALL PLACING OF THE TROLLEY FOR STANDARD OPENING

Porta aperta/Open door



Particolare del carrello/Detail of the trolley



Calcolo della larghezza del vetro
Calculation of the glass width


$$L = P + 100 \text{ mm}$$

Ghost 1100
P = min 620 mm/max 1000 mm
Ghost 1800
P = min 620 mm/max 1700 mm


POSIZIONAMENTO DEL CARRELLO A MURO PER APERTURA INTERMEDIA

WALL PLACING OF THE TROLLEY FOR INTERMEDIATE OPENING


Porta chiusa/Closed door



Porta aperta/Open door



Particolare del carrello/Detail of the trolley



Calcolo della larghezza del vetro Calculation of the glass width

$$L = P + 158 \text{ mm}$$




Ghost 1100

P = min 562 mm/max 940 mm

Ghost 1800

P = min 562 mm/max 1640 mm


Sezione tecnica "Ghost" "Ghost" Technical section




POSIZIONAMENTO DEL CARRELLO A MURO PER APERTURA TOTALE

WALL PLACING OF THE TROLLEY FOR TOTAL OPENING


Porta chiusa/Closed door



Porta aperta/Open door



Particolare del carrello/Detail of the trolley




Calcolo della larghezza del vetro
Calculation of the glass width

$$L = P + 218 \text{ mm}$$


Ghost 1100
P = min 502 mm/max 880 mm

Ghost 1800
P = min 502 mm/max 1580 mm

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Vista in sezione
Sectional view



Fissaggio a parete
Wall fixing

Altezza porta = Luce + 18 mm
Door height = Opening + 18 mm

**SISTEMA SCORREVOLE
"BRIO"**

In alluminio anodizzato naturale
Per vetro 8-10 mm
Peso massimo della porta 120 kg

"BRIO" SLIDING SYSTEM

*Natural anodized aluminium
Glass thickness 8-10 mm
Max door weight 120 kg*






Sliding door systems


Casistiche set scorrevoli "Brio"

"Brio" examples




Porta singola con fissaggio frontale

Single door - frontal fixing




Porta doppia con fissaggio frontale

Double door - frontal fixing




Porta singola con fissaggio a soffitto

Single door - ceiling fixing




Porta doppia con fissaggio a soffitto

Double door - ceiling fixing




Porta singola + fisso con fissaggio a soffitto

Single door + fixed glass - ceiling fixing




Porta doppia + fissi con fissaggio a soffitto

Double door + fixed glasses - ceiling fixing




Porta singola + fisso con fissaggio frontale

Single door + fixed glass - frontal fixing




Porta doppia + fissi con fissaggio frontale

Double door + fixed glasses - frontal fixing




Doppia porta sovrapponibile con fissaggio a soffitto

Double overlapped door - ceiling fixing



Casistiche set scorrevoli "Brio"

"Brio" examples



SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI IN VETRO

SLYDING SYSTEM FOR GLASS DOORS

	Porta singola fissaggio frontale <i>Single door - frontal fixing</i>	Porta doppia fissaggio frontale <i>Double door - frontal fixing</i>	Porta singola fissaggio soffitto <i>Single door - ceiling fixing</i>	Porta doppia fissaggio soffitto <i>Double door - ceiling fixing</i>	Porta singola + fisso fissaggio soffitto <i>Single door + fixed glass - ceiling fixing</i>	Porta doppia + fissi fissaggio soffitto <i>Double door + fixed glasses - ceiling fixing</i>	Porta singola + fisso fissaggio frontale <i>Single door + fixed door - frontal fixing</i>	Porta doppia + fissi fissaggio frontale <i>Double door + fixed glasses - frontal fixing</i>	Doppia porta sovrapponibile fissaggio a soffitto <i>Double overlapped door - ceiling fixing</i>
E17A00001	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00002	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00003			1 Pz/Pc	1 Pz/Pc					2 Pz/Pcs
E17A00004					1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	
E17A00005					2 Pz/Pcs ■	3 Pz/Pcs ●	2 Pz/Pcs ★	3 Pz/Pcs ●	
E17A00006					1 Pz/Pc ■	2 Pz/Pcs ●	1 Pz/Pc ★	2 Pz/Pcs ●	
E17A00007	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs ▼	2 Pz/Pcs ▼					2 Pz/Pcs
E17A00008					1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	
E17A00009	1 Cp/Pair	1 Cp/Pair							
E17A00016			1 Cp/Pair	1 Cp/Pair					
E17A00026							1 Cp/Pair	1 Cp/Pair	
E17A00010	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs
E17A00013	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs
E07R00001	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs
E17A00015	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs

▼ E17A00007: 1 pz lunghezza = lunghezza art. E17A00003/1 pc length = length art. E17A00003
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width

■ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width
E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width

● E17A00005: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width
E17A00006: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width

★ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio+sovrapposizione vetro/1 pc length = opening width + glass overlap
E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width

SISTEMA PORTE SCORREVOLI IN VETRO CON 1 AMMORTIZZATORE

SLYDING SYSTEM FOR GLASS DOORS WITH 1 SHOCK ABSORBER

	Porta singola fissaggio frontale <i>Single door - frontal fixing</i>	Porta doppi a fissaggio frontale <i>Double door - frontal fixing</i>	Porta singola fissaggio soffitto <i>Single door - ceiling fixing</i>	Porta doppia fissaggio soffitto <i>Double door - ceiling fixing</i>	Porta singola + fisso fissaggio soffitto <i>Single door + fixed glass - ceiling fixing</i>	Porta doppia + fissi fissaggio soffitto <i>Double door + fixed glasses - ceiling fixing</i>	Porta singola + fisso fissaggio frontale <i>Single door + fixed door - frontal fixing</i>	Porta doppia + fissi fissaggio frontale <i>Double door + fixed glasses - frontal fixing</i>	Doppia porta sovrapponibile fissaggio a soffitto <i>Double overlapped door - ceiling fixing</i>
E17A00001	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00002	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00003			1 Pz/Pc	1 Pz/Pc					2 Pz/Pcs
E17A00004					1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	
E17A00005					2 Pz/Pcs ■	3 Pz/Pcs ●	2 Pz/Pcs ★	3 Pz/Pcs ●	
E17A00006					1 Pz/Pc ■	2 Pz/Pcs ●	1 Pz/Pc ★	2 Pz/Pcs ●	
E17A00007	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs ▼	2 Pz/Pcs ▼					2 Pz/Pcs
E17A00008					1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	
E17A00009	1 Cp/Pair	1 Cp/Pair							
E17A00016			1 Cp/Pair	1 Cp/Pair					
E17A00026							1 Cp/Pair	1 Cp/Pair	
E17A00010	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs
E17A00011	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs
E17A00013	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs
E17A00014	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs
E07R00001	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs
E17A00015	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs


▼ E17A00007: 1 pz lunghezza = lunghezza art. E17A00003/1 pc length = length art. E17A00003
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width

■ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width
E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width

● E17A00005: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width
E17A00006: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width

★ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio+sovrapposizione vetro/1 pc length = opening width + glass overlap
E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width

Casistiche set scorrevoli "Brio" "Brio" examples



SISTEMA PORTE SCORREVOLI IN VETRO CON DOPPIO AMMORTIZZATORE

SLYDING SYSTEM FOR GLASS DOORS WITH DOUBLE SHOCK ABSORBER

	Porta singola fissaggio frontale <i>Single door - frontal fixing</i>	Porta doppia fissaggio frontale <i>Double door - frontal fixing</i>	Porta singola fissaggio soffitto <i>Single door - ceiling fixing</i>	Porta doppia fissaggio soffitto <i>Double door - ceiling fixing</i>	Porta singola + fisso fissaggio soffitto <i>Single door + fixed glass - ceiling fixing</i>	Porta doppia + fissi fissaggio soffitto <i>Double door + fixed glasses - ceiling fixing</i>	Porta singola + fisso fissaggio frontale <i>Single door + fixed door - frontal fixing</i>	Porta doppia + fissi fissaggio frontale <i>Double door + fixed glasses - frontal fixing</i>	Doppia porta sovrapponibile fissaggio a soffitto <i>Double overlapped door - ceiling fixing</i>
E17A00001	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00002	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00003			1 Pz/Pc	1 Pz/Pc					2 Pz/Pcs
E17A00004					1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	
E17A00005					2 Pz/Pcs ■	3 Pz/Pcs ●	2 Pz/Pcs ★	3 Pz/Pcs ●	
E17A00006					1 Pz/Pc ■	2 Pz/Pcs ●	1 Pz/Pc ★	2 Pz/Pcs ●	
E17A00007	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs ▼	2 Pz/Pcs ▼					2 Pz/Pcs
E17A00008					1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	
E17A00009	1 Cp/Pair	1 Cp/Pair							
E17A00016			1 Cp/Pair	1 Cp/Pair					
E17A00026							1 Cp/Pair	1 Cp/Pair	
E17A00012	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs
E17A00014	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs
E07R00001	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs
E17A00015	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs

▼ E17A00007: 1 pz lunghezza = lunghezza art. E17A00003/1 pc length = length art. E17A00003
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width

■ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width
E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width

● E17A00005: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width
E17A00006: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width

★ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio+sovrapposizione vetro/1 pc length = opening width + glass overlap
E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width

SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI IN VETRO AD INNESTO RAPIDO

SLYDING SYSTEM FOR GLASS DOORS WITH QUICK COUPLING

	Porta singola fissaggio frontale	Porta doppia fissaggio frontale	Porta singola fissaggio soffitto	Porta doppia fissaggio soffitto	Porta singola + fisso fissaggio soffitto	Porta doppia + fissi fissaggio soffitto	Porta singola + fisso fissaggio frontale	Porta doppia + fissi fissaggio frontale	Doppia porta sovrapponibile fissaggio a soffitto
	<i>Single door - frontal fixing</i>	<i>Double door - frontal fixing</i>	<i>Single door - ceiling fixing</i>	<i>Double door - ceiling fixing</i>	<i>Single door + fixed glass - ceiling fixing</i>	<i>Double door + fixed glasses - ceiling fixing</i>	<i>Single door + fixed door - frontal fixing</i>	<i>Double door + fixed glasses - frontal fixing</i>	<i>Double overlapped door - ceiling fixing</i>
E17A00001	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00002	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00003			1 Pz/Pc	1 Pz/Pc					2 Pz/Pcs
E17A00004					1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	
E17A00005					2 Pz/Pcs ■	3 Pz/Pcs ●	2 Pz/Pcs ★	3 Pz/Pcs ●	
E17A00006					1 Pz/Pc ■	2 Pz/Pcs ●	1 Pz/Pc ★	2 Pz/Pcs ●	
E17A00008	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs ▼	2 Pz/Pcs ▼	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs
E17A00023	1 Cp/Pair	1 Cp/Pair	1 Cp/Pair*	1 Cp/Pair*					
E17A00026							1 Cp/Pair	1 Cp/Pair	
E17A00019	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs
E17A00013	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs
E17A00022	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc
E17A00024/25	1 Cp/Pair	2 Cp/Pairs	1 Cp/Pair	2 Cp/Pairs	1 Cp/Pair	2 Cp/Pairs	1 Cp/Pair	2 Cp/Pairs	2 Cp/Pairs
E17A00015	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs

▼ E17A00008: 1 pz lunghezza = lunghezza art. E17A00003/1 pc length = length art. E17A00003
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width

■ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width

E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width


● E17A00005: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width
E17A00006: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width

★ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio+sovrapposizione vetro/1 pc length = opening width + glass overlap
E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width

* da accorciare/to be shorten

Casistiche set scorrevoli "Brio"

"Brio" examples



SISTEMA PORTE SCORREVOLI IN VETRO CON 1 AMMORTIZZATORE AD INNESTO RAPIDO

SLYDING SYSTEM FOR GLASS DOORS WITH 1 SHOCK ABSORBER WITH QUICK COUPLING

	Porta singola fissaggio frontale <i>Single door - frontal fixing</i>	Porta doppia fissaggio frontale <i>Double door - frontal fixing</i>	Porta singola fissaggio soffitto <i>Single door - ceiling fixing</i>	Porta doppia fissaggio soffitto <i>Double door - ceiling fixing</i>	Porta singola + fisso fissaggio soffitto <i>Single door + fixed glass - ceiling fixing</i>	Porta doppia + fissi fissaggio soffitto <i>Double door + fixed glasses - ceiling fixing</i>	Porta singola + fisso fissaggio frontale <i>Single door + fixed door - frontal fixing</i>	Porta doppia + fissi fissaggio frontale <i>Double door + fixed glasses - frontal fixing</i>	Doppia porta sovrapponibile fissaggio a soffitto <i>Double overlapped door - ceiling fixing</i>
E17A00001	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00002	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00003			1 Pz/Pc	1 Pz/Pc					2 Pz/Pcs
E17A00004					1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	
E17A00005					2 Pz/Pcs ■	3 Pz/Pcs ●	2 Pz/Pcs ★	3 Pz/Pcs ●	
E17A00006					1 Pz/Pc ■	2 Pz/Pcs ●	1 Pz/Pc ★	2 Pz/Pcs ●	
E17A00008	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs ▼	2 Pz/Pcs ▼	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs
E17A00023	1 Cp/Pair	1 Cp/Pair	1 Cp/Pair*	1 Cp/Pair*					
E17A00026							1 Cp/Pair	1 Cp/Pair	
E17A00019	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs
E17A00020	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs
E17A00013	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs
E17A00014	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs
E17A00022	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc
E17A00024/25	1 Cp/Pair	2 Cp/Pairs	1 Cp/Pair	2 Cp/Pairs	1 Cp/Pair	2 Cp/Pairs	1 Cp/Pair	2 Cp/Pairs	2 Cp/Pairs
E17A00015	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs

▼ E17A00008: 1 pz lunghezza = lunghezza art. E17A00003/1 pc length = length art. E17A00003
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width

■ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width
E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width

● E17A00005: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width
E17A00006: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width

★ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio+sovrapposizione vetro/1 pc length = opening width + glass overlap
E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width

* da accorciare/to be shorten

SISTEMA PORTE SCORREVOLI IN VETRO CON DOPPIO AMMORTIZZATORE AD INNESTO RAPIDO

SLYDING SYSTEM FOR GLASS DOORS WITH DOUBLE SHOCK ABSORBER WITH QUICK COUPLING

	Porta singola fissaggio frontale <i>Single door - frontal fixing</i>	Porta doppia fissaggio frontale <i>Double door - frontal fixing</i>	Porta singola fissaggio soffitto <i>Single door - ceiling fixing</i>	Porta doppia fissaggio soffitto <i>Double door - ceiling fixing</i>	Porta singola + fisso fissaggio soffitto <i>Single door + fixed glass - ceiling fixing</i>	Porta doppia + fissi fissaggio soffitto <i>Double door + fixed glasses - ceiling fixing</i>	Porta singola + fisso fissaggio frontale <i>Single door + fixed door - frontal fixing</i>	Porta doppia + fissi fissaggio frontale <i>Double door + fixed glasses - frontal fixing</i>	Doppia porta sovrapponibile fissaggio a soffitto <i>Double overlapped door - ceiling fixing</i>
E17A00001	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00002	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc							
E17A00003			1 Pz/Pc	1 Pz/Pc					2 Pz/Pcs
E17A00004					1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	
E17A00005					2 Pz/Pcs ■	3 Pz/Pcs ●	2 Pz/Pcs ★	3 Pz/Pcs ●	
E17A00006					1 Pz/Pc ■	2 Pz/Pcs ●	1 Pz/Pc ★	2 Pz/Pcs ●	
E17A00008	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs ▼	2 Pz/Pcs ▼	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs
E17A00023	1 Cp/Pair	1 Cp/Pair	1 Cp/Pair*	1 Cp/Pair*					
E17A00026							1 Cp/Pair	1 Cp/Pair	
E17A00021	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs
E17A00014	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs	4 Pz/Pcs
E17A00022	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc	1 Pz/Pc
E17A00024/25	1 Cp/Pair	2 Cp/Pairs	1 Cp/Pair	2 Cp/Pairs	1 Cp/Pair	2 Cp Pairs	1 Cp/Pair	2 Cp Pairs	2 Cp/Pairs
E17A00015	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	1 Pz/Pc	2 Pz/Pcs	2 Pz/Pcs

▼ E17A00008: 1 pz lunghezza = lunghezza art. E17A00003/1 pc length = length art. E17A00003
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width

■ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width
E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width

● E17A00005: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio/1 pc length = opening width
E17A00006: 2 pz lunghezza = larghezza vetri fissi/2 pcs length = fixed glasses width

★ E17A00005: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width
1 pz lunghezza = larghezza passaggio+sovrapposizione vetro/1 pc length = opening width + glass overlap
E17A00006: 1 pz lunghezza = larghezza vetro fisso/1 pc length = fixed glass width

* da accorciare/to be shorten

Accessori per sistema "Brio" "Brio" accessories



Box: 01 barra/bar


Codice/Code
E17A00001

PROFILO PER FISSAGGIO FRONTALE "BRIO"

Estruso in alluminio
Anodizzato argento
In barre da 6000 mm, disponibili in tagli da
2000, 3000, 4000 e 6000 mm

"BRIO" PROFILE FOR FRONTAL FIXING

Aluminium extruded
Silver anodized
Profiles 6000 mm long, available cutted at
2000,3000,4000 and 6000 mm



Box: 01 barra/bar


Codice/Code
E17A00002

PROFILO SCORREVOLE "BRIO" PER FISSAGGIO FRONTALE

Estruso in alluminio
Anodizzato argento
In barre da 6000 mm, disponibili in tagli da
2000, 3000, 4000 e 6000 mm

"BRIO" SLIDING PROFILE FOR FRONTAL FIXING

Aluminium extruded
Silver anodized
Profiles 6000 mm long, available cutted at
2000,3000,4000 and 6000 mm



Box: 01 barra/bar


Codice/Code
E17A00003

PROFILO SCORREVOLE "BRIO" PER FISSAGGIO A SOFFITTO

Estruso in alluminio
Anodizzato argento
In barre da 6000 mm, disponibili in tagli da
2000, 3000, 4000 e 6000 mm

"BRIO" SLIDING PROFILE FOR CEILING FIXING

Aluminium extruded
Silver anodized
Profiles 6000 mm long, available cutted at
2000,3000,4000 and 6000 mm





Box: 01 barra/bar


Codice/Code
E17A00004

PROFILO SCORREVOLE " BRIO" CON SEDE PER VETRO FISSO

Estruso in alluminio
Anodizzato argento
In barre da 6000 mm, disponibili in tagli da 2000, 3000, 4000 e 6000 mm

"BRIO" PROFILE FOR SLIDING AND FIXED GLASS

Aluminium extruded
Silver anodized
Profiles 6000 mm long, available cutted at 2000,3000,4000 and 6000 mm



Box: 01 barra/bar


Codice/Code
E17A00005

GUARNIZIONE "BRIO" PER APPOGGIO E COPERTURA

Estruso in PVC
Grigio
In barre da 10000 mm, disponibili in tagli da 2000, 3000, 4000, 6000 e 10000 mm

"BRIO" SUPPORT AND COVER GASKET

Extruded in PVC
Grey
Profiles 10000 mm long, available cutted at 2000,3000,4000,6000 and 10000 mm



Box: 01 barra/bar

Codice/Code
E17A00006

GUARNIZIONE "BRIO" PER BLOCCAGGIO

Estruso in PVC
Trasparente
In barre da 10000 mm, disponibili in tagli da 2000, 3000, 4000, 6000 e 10000 mm

"BRIO" FIXING GASKET

Extruded in PVC
Transparent
Profiles 10000 mm long, available cutted at 2000,3000,4000,6000 and 10000 mm



Accessori per sistema "Brio" "Brio" accessories



Box: 01 barra/bar


Codice/Code
E17A00007

COPERTINA "BRIO" ALTEZZA 68 MM

Estruso in alluminio
Anodizzato argento
In barre da 6000 mm, disponibili in tagli da
2000, 3000, 4000 e 6000 mm

"BRIO" COVER HEIGHT 68 MM

Aluminium extruded
Silver anodized
Profiles 6000 mm long,
available cutted at
2000, 3000, 4000 and 6000
mm



Box: 01 barra/bar



Codice/Code
E17A00008

COPERTINA "BRIO" ALTEZZA 90 MM

Estruso in alluminio
Anodizzato argento
In barre da 6000 mm, disponibili in tagli da
2000, 3000, 4000 e 6000 mm

"BRIO" COVER HEIGHT 90 MM

Aluminium extruded
Silver anodized
Profiles 6000 mm long,
available cutted at
2000, 3000, 4000 and 6000
mm



Box: 01 cp/pair


Codice/Code
E17A00009

TAPPO LATERALE "BRIO" PER COPERTINA ALTEZZA 68 MM

Stampato in nylon
Argento

"BRIO" LATERAL CAP FOR COVER HEIGHT 68 MM

For frontal fixing
Mould for nylon
Silver





Box: 01 cp/pair



Codice / Code
E17A00016

TAPPO LATERALE "BRIO" PER COPERTINA ALTEZZA 68 MM

Per fissaggio a soffitto
Stampato in nylon
Argento

"BRIO" LATERAL CAP FOR COVER HEIGHT 68 MM

For ceiling fixing
Mould for nylon
Silver



Box: 01 cp/pair



Codice / Code
E17A00023

TAPPO LATERALE "BRIO" PER COPERTINA ALTEZZA 90 MM

Per fissaggio frontale
Stampato in nylon
Argento

"BRIO" LATERAL CAP FOR COVER HEIGHT 90 MM

For frontal fixing
Mould for nylon
Silver



Box: 01 cp/pair


Codice / Code
E17A00026

TAPPO LATERALE "BRIO" PER COPERTINA ALTEZZA 90 MM

Per profilo con vetro fisso
Stampato in nylon
Argento

"BRIO" LATERAL CAP FOR COVER HEIGHT 90 MM

For profile with location for fixed glass
Mould for nylon
Silver



Accessori per sistema "Brio" "Brio" accessories



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E17A00010

CARRELLO SINGOLO "BRIO"

Con 4 ruote
Completo di vite di sospensione
Peso massimo della porta 120 kg

"BRIO" SINGLE TROLLEY

With 4 wheels
Fitted with suspension screws
Maximum door capacity 120 kg



Vite di
sospensione
Suspension
screw



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
E17A00011

CARRELLO SINGOLO "BRIO" CON AMMORTIZZATORE

Con 6 ruote
Completo di vite di sospensione
Peso massimo della porta 80 kg

"BRIO" SINGLE TROLLEY WITH SHOCK ABSORBER

With 6 wheels
With suspension screws
Maximum door capacity 80 kg



Vite di sospensione
Suspension screw



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E17A00012

CARRELLO DOPPIO "BRIO" CON AMMORTIZZATORI

Con 8 ruote
Completo di vite di sospensione
Larghezza minima della porta 852 mm
Interasse fisso 612 mm
Peso massimo della porta 80 kg


"BRIO" DOUBLE TROLLEY WITH SHOCK ABSORBERS

With 8 wheels
With suspension screws
Minimum door width 852 mm
Fixed distance between centers 612 mm
Maximum door capacity 80 kg



Vite di sospensione
Suspension screw

Vite di sospensione
Suspension screw



Patent Brevettato

Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E17A00019

CARRELLO SINGOLO "BRIO" AD INNESTO RAPIDO

Con 4 ruote
Completo di vite di sospensione
Peso massimo della porta 120 kg

"BRIO" SINGLE TROLLEY WITH QUICK COUPLING

With 4 wheels
Fitted with suspension screw
Maximum door capacity 120 kg



Patent Brevettato

Box: 01 pz/pcs


Codice/Code	Portata/Capacity
E17A00020	80 kg
E17A00027	120 kg

CARRELLO SINGOLO "BRIO" CON AMMORTIZZATORE AD INNESTO RAPIDO

Con 6 ruote
Completo di vite di sospensione
Peso massimo della porta 80 oppure 120 kg

"BRIO" SINGLE TROLLEY WITH SHOCK ABSORBER WITH QUICK COUPLING

With 6 wheels
Fitted with suspension screw
Maximum door capacity 80 or 120 kg



Patent Brevettato

Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E17A00021

CARRELLO DOPPIO "BRIO" CON AMMORTIZZATORE AD INNESTO RAPIDO

Con 8 ruote
Completo di vite di sospensione
Larghezza minima della porta 750 mm
Peso massimo della porta 80 kg

"BRIO" DOUBLE TROLLEY WITH SHOCK ABSORBER WITH QUICK COUPLING

With 8 wheels
Fitted with suspension screws
Minimum door width 750 mm
Maximum door capacity 80 kg



Accessori per sistema "Brio" "Brio" accessories



Box: 01 pz/pcs



Codice/Code
E17A00022

CHIAVE PER FISSAGGIO DADO SU CARRELLI "BRIO"

Utile per la regolazione dell'altezza della vite e per lo sbloccaggio del gancio

"BRIO" FIXING KEY FOR TROLLEYS

Useful for the adjustment of the screw height and for the release of the hook



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E17A00013

STOPPER "BRIO"

Con clip di arresto

"BRIO" STOPPER

With stopping clips




Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
E17A00014

STOPPER "BRIO" PER AMMORTIZZATORE

"BRIO" STOPPER FOR SHOCK ABSORBER





Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E07R0001

MORSETTO A VETRO

In alluminio
Per vetro spessore 8-10 mm
Peso massimo della porta 60 kg

DOOR CLAMP

In aluminium
For glass thickness 8-10 mm
Maximum door capacity 60 kg



Box: 01 cp/pair

Codice/Code Spessore vetro/Glass thickness


E17A00024 8 mm
E17A00025 10 mm

MORSETTO A VETRO "BRIO"

Per vetro spessore 8-10 mm
Peso massimo della porta 120 kg

"BRIO" GLASS CLAMP

For glass thickness 8-10 mm
Maximum door capacity 120 kg



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code
E17A00015

MORSETTO GUIDA PAVIMENTO "BRIO"


In zama nichelato
Per spessore vetro 8-10-12 mm

"BRIO" FLOOR GUIDE

In zamak polished finish
For glass thickness 8-10-12 mm




Sezione tecnica "Brio" "Brio" technical section




VISTE IN SEZIONE CON QUOTE PER INSTALLAZIONI CON MORSETTO CON LAVORAZIONI SU VETRO

SECTIONAL VIEW WITH DIMENSIONS FOR INSTALLATION WITH CLAMP WITH GLASS PROCESSING


1. "Brio" attacco frontale
"Brio" frontal fixing




2. "Brio" attacco a soffitto
"Brio" ceiling fixing




3. "Brio" attacco a soffitto (sovrapponibile)
"Brio" ceiling fixing (overlapped)




4. "Brio" attacco a soffitto (con vetro fisso)
"Brio" ceiling fixing (with fixed glass)



5. "Brio" attacco frontale (con vetro fisso)
"Brio" frontal fixing (with fixed glass)



Sezione tecnica "Brio" "Brio" technical section




Le seguenti formule per il calcolo delle misure dei vetri fanno riferimento ad applicazioni standard e NON sono da ritenersi vincolanti su tutti i tipi di installazioni, soprattutto dove si possono riscontrare casistiche particolari (come ad esempio montaggi di porte sovradimensionate e molto pesanti, oppure fissaggi su pareti o strutture non particolarmente adatte per il sostegno del sistema).

Il sistema scorrevole "Brio" è stato studiato e prodotto per l'applicazione di vetri monolitici di spessore 8-10 mm temprati.


L'utilizzo di altri tipi di vetro è fortemente sconsigliato, e comunque sotto completa responsabilità dell'installatore.

The following formulas to calculate the glass dimension refer to standard applications and they have not to be considered as binding on all installations, especially where you can find particular situations (as for example, oversize and very heavy doors, or fixings on wall or structures not suitable for the system support). The sliding system "Brio" has been studied and produced to be used with monolithic and tempered glasses with thickness 8-10 mm.

The use of other types of glass is not suggested at all and the use of different glasses has to be considered under responsibility of the installer.



- B = lunghezza binario
guide length
- H = altezza passaggio
opening height
- L = larghezza passaggio
opening width
- S = sovrapposizione sul lato chiusura
overlapping on the closing side
- Z = ingombro del maniglione
handle tolerance
- Lv = larghezza vetro scorrevole
sliding glass width
- Hv = altezza vetro scorrevole
sliding glass height
- Lf = larghezza vetro fisso
fixed glass width
- Hf = altezza vetro fisso
fixed glass height
- Sf = sovrapposizione del vetro fisso
fixed glass overlapping



CALCOLO DELLE MISURE DEI VETRI

1. **Anta singola con fissaggio frontale a parete**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $H_v = H + 19 \text{ mm}$
Anta doppia con fissaggio frontale a parete
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $H_v = H + 19 \text{ mm}$
2. **Anta singola con fissaggio a soffitto**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $H_v = H - 51 \text{ mm}$
Anta doppia con fissaggio a soffitto
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $H_v = H - 51 \text{ mm}$
3. **Anta doppia sovrapponibile con fissaggio a soffitto**
 $L_v = L : 2 + 25 \text{ mm}$
 $H_v = H - 51 \text{ mm}$
4. **Anta singola + vetro fisso con fissaggio a soffitto**
 $L_v = L + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{vano} - Z + 50 \text{ mm}) : 2$
 $H_v = H - 54 \text{ mm}$
 $H_f = H - 80 \text{ mm}$
Anta doppia + vetri fissi con fissaggio a soffitto
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{vano} - 2Z + 100 \text{ mm}) : 4$
 $H_v = H - 54 \text{ mm}$
 $H_f = H - 80 \text{ mm}$
5. **Anta singola + vetro fisso con fissaggio frontale a parete**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{vano} - Z + 50 \text{ mm}) : 2 + S_f$
 $H_v = H + 38 \text{ mm}$
 $H_f = H + 12 \text{ mm}$
Anta doppia + vetri fissi con fissaggio frontale a parete
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{vano} - 2Z + 100 \text{ mm}) : 4 + S_f$
 $H_v = H + 38 \text{ mm}$
 $H_f = H + 12 \text{ mm}$


CALCULATION FOR GLASS DIMENSION:

1. **Single door with wall frontal fixing**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $H_v = H + 19 \text{ mm}$
Double door with wall frontal fixing
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $H_v = H + 19 \text{ mm}$
2. **Single door with ceiling fixing**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $H_v = H - 51 \text{ mm}$
double door with ceiling fixing
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $H_v = H - 51 \text{ mm}$
3. **Double overlapped door with ceiling fixing**
 $L_v = L : 2 + 25 \text{ mm}$
 $H_v = H - 51 \text{ mm}$
4. **Single door + fixed glass with ceiling fixing**
 $L_v = L + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{opening} - Z + 50 \text{ mm}) : 2$
 $H_v = H - 54 \text{ mm}$
 $H_f = H - 80 \text{ mm}$
Double door + fixed glasses with ceiling fixing
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{opening} - 2Z + 100 \text{ mm}) : 4$
 $H_v = H - 54 \text{ mm}$
 $H_f = H - 80 \text{ mm}$
5. **Single door + fixed glass with wall frontal fixing**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{opening} - Z + 50 \text{ mm}) : 2 + S_f$
 $H_v = H + 38 \text{ mm}$
 $H_f = H + 12 \text{ mm}$
Double door + fixed glasses with wall frontal fixing
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{opening} - 2Z + 100 \text{ mm}) : 4 + S_f$
 $H_v = H + 38 \text{ mm}$
 $H_f = H + 12 \text{ mm}$


Note

- **I calcoli sopra descritti prevedono che il vetro si sovrapponga di 50 mm alla parete (o al vetro fisso). La misura di sovrapposizione può essere variata a piacimento dall'installatore, facendo sempre però attenzione alla dimensione del blocchetto guida a pavimento utilizzato.**
 The calculations described above expect that the glass overlaps the wall (or the fixed glass) of 50 mm. The overlap dimension can change according to the necessities of the installer, always paying attention to the dimension of the floor guide used.
- **Fare attenzione alle larghezze minime del vetro quando si utilizzano carrelli con ammortizzatori**
 Pay attention to the minimum glass width when you use trolleys with shock absorbers
- **Attenzione, i calcoli sopra descritti sono stati fatti in previsione di utilizzare il morsetto per vetro art. E07R00001. E' possibile usare, a piacimento, altri modelli di morsetto. Questo però determina l'invalidazione delle formule date.**
 Please pay attention that the calculations described above have been done considering the use of the glass clamp art. E07R00001. It is possible to use other clamps, but this determines the invalidation of the formulas described previously.

Sezione tecnica "Brio" "Brio" technical section



Lavorazione del vetro Processing on the glass




- I. Porta con due carrelli singoli senza ammortizzatori
interasse minimo 360 mm
larghezza minima del vetro 600 mm
*door with 2 single trolleys without shock absorbers
minimum distance between centers 360 mm
minimum door width 600 mm*
- II. Porta con un carrello singolo con ammortizzatore e un carrello senza
interasse minimo 435 mm
larghezza minima del vetro 675 mm
*door with 1 single trolley with shock absorber and 1 trolley without
minimum distance between centers 435 mm
minimum door width 675 mm*
- III. Porta con carrello doppio con ammortizzatori
interasse **fisso** 612 mm
larghezza minima del vetro 852
*door with 1 double trolley with shock absorbers
fixed minimum distance between centers 612 mm
minimum door width 852 mm*
- IV. Porta con due carrelli singoli con ammortizzatore
interasse minimo 800 mm
larghezza minima del vetro 1040
*door with 2 single trolleys with shock absorber
minimum distance between centers 800 mm
minimum door width 1040 mm*

Note

- **Le lavorazioni sopra riportate sono quelle relative al morsetto per vetro art. E07R00001. L'utilizzo di altri morsetti a vetro prevede naturalmente le proprie lavorazioni specifiche.**
The processings described above refer to the clamp art. E07R00001. The use of other clamps naturally provides its own specific processing.
- **Non sono indicate lavorazioni per montaggio di maniglioni, maniglie o pomoli in quanto rimangono a completa discrezione dell'installatore.**
Processing of glass for handles and knobs have not been specified because the choice of these is at the discretion of installer.


Sezione tecnica "Brio"
 "Brio" technical section




VISTE IN SEZIONE CON QUOTE PER INSTALLAZIONI CON MORSETTO SENZA LAVORAZIONI SU VETRO

SECTIONAL VIEW WITH DIMENSIONS FOR INSTALLATION WITH CLAMP WITHOUT GLASS PROCESSING


1. "Brio" attacco frontale
 "Brio" frontal fixing




2. "Brio" attacco a soffitto
 "Brio" ceiling fixing




3. "Brio" attacco a soffitto (sovrapponibile)
"Brio" ceiling fixing (overlapped)




4. "Brio" attacco a soffitto (con vetro fisso)
"Brio" ceiling fixing (with fixed glass)



5. "Brio" attacco frontale (con vetro fisso)
"Brio" frontal fixing (with fixed glass)



Sezione tecnica "Brio" "Brio" technical section





Le seguenti formule per il calcolo delle misure dei vetri fanno riferimento ad applicazioni standard e NON sono da ritenersi vincolanti su tutti i tipi di installazioni, soprattutto dove si possono riscontrare casistiche particolari (come ad esempio montaggi di porte sovradimensionate e molto pesanti, oppure fissaggi su pareti o strutture non particolarmente adatte per il sostegno del sistema).

Il sistema scorrevole "Brio" è stato studiato e prodotto per l'applicazione di vetri monolitici di spessore 8-10 mm temprati.

L'utilizzo di altri tipi di vetro è fortemente sconsigliato, e comunque sotto completa responsabilità dell'installatore.

The following formulas to calculate the glass dimension refer to standard applications and they have not to be considered as binding on all installations, especially where you can find particular situations (as for example, oversize and very heavy doors, or fixings on wall or structures not suitable for the system support). The sliding system "Brio" has been studied and produced to be used with monolithic and tempered glasses with thickness 8-10 mm.

The use of other types of glass is not suggested at all and the use of different glasses has to be considered under responsibility of the installer.



- B = lunghezza binario
guide length
- H = altezza passaggio
opening height
- L = larghezza passaggio
opening width
- S = sovrapposizione sul lato chiusura
overlapping on the closing side
- Z = ingombro del maniglione
handle tolerance
- Lv = larghezza vetro scorrevole
sliding glass width
- Hv = altezza vetro scorrevole
sliding glass height
- Lf = larghezza vetro fisso
fixed glass width
- Hf = altezza vetro fisso
fixed glass height
- Sf = sovrapposizione del vetro fisso
fixed glass overlapping

CALCOLO DELLE MISURE DEI VETRI

1. **Anta singola con fissaggio frontale a parete**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $H_v = H + 7 \text{ mm}$
Anta doppia con fissaggio frontale a parete
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $H_v = H + 7 \text{ mm}$
2. **Anta singola con fissaggio a soffitto**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $H_v = H - 85 \text{ mm}$
Anta doppia con fissaggio a soffitto
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $H_v = H - 85 \text{ mm}$
3. **Anta doppia sovrapponibile con fissaggio a soffitto**
 $L_v = L : 2 + 25 \text{ mm}$
 $H_v = H - 85 \text{ mm}$
4. **Anta singola + vetro fisso con fissaggio a soffitto**
 $L_v = L + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{vano} - Z + 50 \text{ mm}) : 2$
 $H_v = H - 85 \text{ mm}$
 $H_f = H - 80 \text{ mm}$
Anta doppia + vetri fissi con fissaggio a soffitto
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{vano} - 2Z + 100 \text{ mm}) : 4$
 $H_v = H - 85 \text{ mm}$
 $H_f = H - 80 \text{ mm}$
5. **Anta singola + vetro fisso con fissaggio frontale a parete**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{vano} - Z + 50 \text{ mm}) : 2 + S_f$
 $H_v = H + 7 \text{ mm}$
 $H_f = H + 12 \text{ mm}$
Anta doppia + vetri fissi con fissaggio frontale a parete
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{vano} - 2Z + 100 \text{ mm}) : 4 + S_f$
 $H_v = H + 7 \text{ mm}$
 $H_f = H + 12 \text{ mm}$

CALCULATION FOR GLASS DIMENSION:

1. **Single door with wall frontal fixing**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $H_v = H + 7 \text{ mm}$
Double door with wall frontal fixing
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $H_v = H + 7 \text{ mm}$
2. **Single door with ceiling fixing**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $H_v = H - 85 \text{ mm}$
double door with ceiling fixing
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $H_v = H - 85 \text{ mm}$
3. **Double overlapped door with ceiling fixing**
 $L_v = L : 2 + 25 \text{ mm}$
 $H_v = H - 85 \text{ mm}$
4. **Single door + fixed glass with ceiling fixing**
 $L_v = L + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{opening} - Z + 50 \text{ mm}) : 2$
 $H_v = H - 85 \text{ mm}$
 $H_f = H - 80 \text{ mm}$
Double door + fixed glasses with ceiling fixing
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{opening} - 2Z + 100 \text{ mm}) : 4$
 $H_v = H - 85 \text{ mm}$
 $H_f = H - 80 \text{ mm}$
5. **Single door + fixed glass with wall frontal fixing**
 $L_v = L + 100 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{opening} - Z + 50 \text{ mm}) : 2 + S_f$
 $H_v = H + 7 \text{ mm}$
 $H_f = H + 12 \text{ mm}$
Double door + fixed glasses with wall frontal fixing
 $L_v = L : 2 + 50 \text{ mm}$
 $L_f = (\text{opening} - 2Z + 100 \text{ mm}) : 4 + S_f$
 $H_v = H + 7 \text{ mm}$
 $H_f = H + 12 \text{ mm}$

Note


- **I calcoli sopra descritti prevedono che il vetro si sovrapponga di 50 mm alla parete (o al vetro fisso). La misura di sovrapposizione può essere variata a piacimento dall'installatore, facendo sempre però attenzione alla dimensione del blocchetto guida a pavimento utilizzato.**
 The calculations described above expect that the glass overlaps the wall (or the fixed glass) of 50 mm. The overlap dimension can change according to the necessities of the installer, always paying attention to the dimension of the floor guide used.
- **Fare attenzione alle larghezze minime del vetro quando si utilizzano carrelli con ammortizzatori**
 Pay attention to the minimum glass width when you use trolleys with shock absorbers
- **Attenzione, i calcoli sopra descritti sono stati fatti in previsione di utilizzare il morsetto per vetro art. E17A00024/25. E' possibile usare, a piacimento, altri modelli di morsetto.**
Questo però determina l'invalidazione delle formule date.
 Please pay attention that the calculations described above have been done considering the use of the glass clamp art. E17A00024/25. It is possible to use other clamps, but this determines the invalidation of the formulas described previously.

**SISTEMA SCORREVOLE
"SIMPLEX"**

In alluminio anodizzato naturale
Per vetro 8-10-12 mm
Peso massimo della porta 140 kg

"SIMPLEX" SLIDING SYSTEM

*Natural anodized aluminium
Glass thickness 8-10-12 mm
Max door weight 140 kg*






Sliding door systems

er porte sc

Casistiche set scorrevoli "Simplex" "Simplex" examples



"Simplex" anta singola - attacco FRONTALE



**Portata 140 kg
Capacity 140 kg**

Lunghezza Length	n° staffe n° brackets	n° clip n° clips
2000 mm	6	3
3000 mm	9	5
4000 mm	12	6
6000 mm	18	9

"Simplex" single door frontal fixing


Set composto da:

- 1 guida di scorrimento Art. E15S00001
- (vedi tabella) staffa per fissaggio frontale Art. E15S00005
- (vedi tabella) clip per copertina Art. E15C00003
- 1 copertina Art. E15C00004
- 1 confezione carrelli Art. E15A00001
- 1 coppia morsetti per vetro Art. E15A00005
- 1 morsetto guida a pavimento Art. E15V00001
- 1 coppia tappi laterali in alluminio Art. E15V00007

Set fitted with:

- 1 sliding guide Art. E15S00001
- (see chart) bracket for frontal fixing Art. E15S00005
- (see chart) clip for cover Art. E15C00003
- 1 cover Art. E15C00004
- 1 box of trolleys Art. E15A00001
- 1 pair of glass clamps Art. E15A00005
- 1 floor guide Art. E15V00001
- 1 pair of aluminium lateral caps Art. E15V00007

"Simplex" anta singola con late- rale fisso - attacco A SOFFITTO



**Portata 140 kg
Capacity 140 kg**

Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n° clips
2000 mm	6	6
3000 mm	9	10
4000 mm	12	12
6000 mm	18	18

"Simplex" single door with fixed lateral glass – ceiling fixing

Set composto da:


- 1 guida di scorrimento Art. E15S00002
- 1 profilo di riempimento Art. E15S00003
(lunghezza metà della guida di scorrimento)
- (vedi tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto
Art. E15S00006
- (vedi tabella) clip per copertina Art. E15C00003
- 2 copertine Art. E15C00004
- 1 confezione carrelli Art. E15A00001
- 1 coppia morsetti per vetro Art. E15A00005
- 1 morsetto guida a pavimento Art. E15V00001

Set fitted with:

- 1 sliding guide Art. E15S00002
- 1 aluminium filling profile Art. E15S00003
(the length should be half of the sliding guide)
- (see chart) spacer for ceiling fixing Art. E15S00006
- (see chart) clip for cover Art. E15C00003
- 2 covers Art. E15C00004
- 1 box of trolleys Art. E15A00001
- 1 pair of glass clamps Art. E15A00005
- 1 floor guide Art. E15V00001

"Simplex" anta doppia – attacco FRONTALE

"Simplex" double door – frontal fixing



Set composto da:

- 1 guida di scorrimento Art. E15S00001
- (vedi tabella) staffa per fissaggio frontale Art. E15S00005
- (vedi tabella) clip per copertina Art. E15C00003
- 1 copertina Art. E15C00004
- 2 confezioni carrelli Art. E15A00001
- 2 coppie morsetti per vetro Art. E15A00005
- 2 morsetti guida a pavimento Art. E15V00001
- 1 coppia tappi laterali in alluminio Art. E15V00007


Set fitted with:

- 1 sliding guide Art. E15S00001
- (see chart) bracket for frontal fixing Art. E15S00005
- (see chart) clip for cover Art. E15C00003
- 1 cover Art. E15C00004
- 2 boxes of trolleys Art. E15A00001
- 2 pairs of glass clamps Art. E15A00005
- 2 floor guides Art. E15V00001
- 1 pair of aluminium lateral caps Art. E15V00007

Lunghezza Length	n° staffe n° brackets	n° clip n° clips
2000 mm	6	3
3000 mm	9	5
4000 mm	12	6
6000 mm	18	9

"Simplex" anta doppia con laterali fissi – attacco A SOFFITTO

"Simplex" double door with lateral fixed glasses – ceiling fixing



Set composto da:

- 1 guida di scorrimento Art. E15S00002
- 1 profilo di riempimento Art. E15S00003 (lunghezza metà della guida di scorrimento)
- (vedi tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto Art. E15S00006
- (vedi tabella) clip per copertina Art. E15C00003
- 2 copertine Art. E15C00004
- 2 confezioni carrelli Art. E15A00001
- 2 coppie morsetti per vetro Art. E15A00005
- 2 morsetti guida a pavimento Art. E15V00001

Set fitted with:


- 1 sliding guide Art. E15S00002
- 1 aluminium filling profile Art. E15S00003 (the length should be half of the sliding guide)
- (see chart) spacer for ceiling fixing Art. E15S00006
- (see chart) clip for cover Art. E15C00003
- 2 covers Art. E15C00004
- 2 boxes of trolleys Art. E15A00001
- 2 pairs of glass clamps Art. E15A00005
- 2 floor guides Art. E15V00001

Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n° clips
2000 mm	6	6
3000 mm	9	10
4000 mm	12	12
6000 mm	18	18

Casistiche set scorrevoli "Simplex" "Simplex" examples



"Simplex" anta doppia "Syncro" – attacco FRONTALE



Lunghezza Length	n° staffe n° brackets	n° clip n° clips
2000 mm	6	3
3000 mm	9	5
4000 mm	12	6
6000 mm	18	9

"Simplex" double door "Syncro" – frontal fixing


Set composto da:

- 1 guida di scorrimento Art. E15S00001
- (vedi tabella) staffa per fissaggio frontale Art. E15S00005
- (vedi tabella) clip per copertina Art. E15C00003
- 1 copertina Art. E15C00002
- 1 confezione "Syncro" Art. E15A00003
- 2 confezioni carrelli Art. E15A00001
- 2 coppie morsetti per vetro Art. E15A00005
- 2 adattatori Art. E15A00004
- 2 morsetti guida a pavimento Art. E15V00001
- 1 coppia tappi laterali in alluminio Art. E15V00005

Set fitted with:

- 1 sliding guide Art. E15S00001
- (see chart) bracket for frontal fixing Art. E15S00005
- (see chart) clip for cover Art. E15C00003
- 1 cover Art. E15C00002
- 1 box of "Syncro" accessories Art. E15A00003
- 2 boxes of trolleys Art. E15A00001
- 2 pairs of glass clamps Art. E15A00005
- 2 adapters Art. E15A00004
- 2 floor guides Art. E15V00001
- 1 pair of aluminium lateral caps Art. E15V00005

"Simplex" anta doppia "Syncro" con laterali fissi – attacco A SOFFITTO



Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n° clips
2000 mm	6	6
3000 mm	9	10
4000 mm	12	12
6000 mm	18	18

"Simplex" double door "Syncro" with lateral fixed glasses - ceiling fixing


Set composto da:

- 1 guida di scorrimento Art. E15S00002
- 1 profilo di riempimento Art. E15S00003 (lunghezza metà della guida di scorrimento)
- (vedi tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto Art. E15S00006
- (vedi tabella) clip per copertina Art. E15C00003
- 2 copertine Art. E15C00001
- 1 confezione "Syncro" Art. E15A00003
- 2 confezioni carrelli Art. E15A00001
- 2 coppie morsetti per vetro Art. E15A00005
- 2 adattatori Art. E15A00004
- 2 morsetti guida a pavimento Art. E15V00001

Set fitted with:

- 1 sliding guide Art. E15S00002
- 1 aluminium filling profile Art. E15S00003 (the length should be half of the sliding guide)
- (see chart) spacer for ceiling fixing Art. E15S00006
- (see chart) clip for cover Art. E15C00003
- 2 covers Art. E15C00001
- 1 box of "Syncro" accessories Art. E15A00003
- 2 boxes of trolleys Art. E15A00001
- 2 pairs of glass clamps Art. E15A00005
- 2 adapters Art. E15A00004
- 2 floor guides Art. E15V00001

"Simplex" anta doppia sovrapponibile – attacco A SOFFITTO



Portata 140 kg per anta
Capacity 140 kg each door

Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n°clips
2000 mm	12	6
3000 mm	18	10
4000 mm	24	12
6000 mm	36	18

"Simplex" double overlapped door – ceiling fixing

Set composto da:

- 2 guide di scorrimento Art. E15S00001
- (vedi tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto Art. E15S00006
- (vedi tabella) clip per copertina Art. E15C00003
- 2 copertine Art. E15C00004
- 2 confezioni carrelli Art. E15A00001
- 2 coppie morsetti per vetro Art. E15A00005
- 2 morsetti guida a pavimento Art. E15V00001


Set fitted with:

- 2 sliding guides Art. E15S00001
- (see chart) spacer for ceiling fixing Art. E15S00006
- (see chart) clip for cover Art. E15C00003
- 2 covers Art. E15C00004
- 2 boxes of trolleys Art. E15A00001
- 2 pairs of glass clamps Art. E15A00005
- 2 floor guides Art. E15V00001

Casistiche set scorrevoli "Simplex" "Simplex" examples



"Simplex" doppia anta con trascinamento su vetro fisso - attacco A SOFFITTO



Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n°clips
2000 mm	12	6
3000 mm	18	10
4000 mm	24	12
6000 mm	36	18

"Simplex" double door with telescopic system on fixed glass - ceiling fixing


Set composto da:

- 1 guida di scorrimento art. E15S00001
- 1 guida di scorrimento per fisso art. E15S00002
- 1 profilo di riempimento art. E15S00003
- 2 copertine art. E15C00001
- (v. tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto art. E15S00006
- (v.tabella) clip per copertina art. E15C00003
- 2 confezioni di carrelli art. E15A00001
- 2 coppie morsetto per vetro art. E15A00005
- 3 blocchetti per trascinamento art. E15V00008
- 1 morsetto guida a pavimento fisso art. E11B00023
- 1 morsetto guida con trascinamento art. E11B00009/19

Kit fitted with:

- 1 sliding guide art. E15S00001
- 1 sliding guide with fixed glass art. E15S00002
- 1 filling profile art. E15S00003
- 2 covers art. E15C00001
- (see chart) spacer for ceiling fixing art. E15S00006
- (see chart)clip for cover art. E15C00003
- 2 boxes of trolleys art. E15A00001
- 2 pairs of clamps for glass art. E15A00005
- 3 ceiling guides with drag art. E15V00008
- 1 fixed floor guide art. E11B00023
- 1 floor guide with drag art. E11B00009/19

"Simplex" doppia anta con trascinamento su muro - attacco A SOFFITTO



Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n°clips
2000 mm	12	6
3000 mm	18	10
4000 mm	24	12
6000 mm	36	18

"Simplex" double door with telescopic system on wall - ceiling fixing

Set composto da:


- 2 guide di scorrimento art. E15S00001
- 2 copertine art. E15C00001
- (v. tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto art. E15S00006
- (v.tabella) clip per copertina art. E15C00003
- 2 confezioni di carrelli art. E15A00001
- 2 coppie morsetto per vetro art. E15A00005
- 3 blocchetti per trascinamento art. E15V00008
- 1 morsetto guida a pavimento fisso art. E11B00023
- 1 morsetto guida con trascinamento art. E11B00009/19

Kit fitted with:

- 2 sliding guides art. E15S00001
- 2 covers art. E15C00001
- (see chart) spacer for ceiling fixing art. E15S00006
- (see chart)clip for cover art. E15C00003
- 2 boxes of trolleys art. E15A00001
- 2 pairs of clamps for glass art. E15A00005
- 3 ceiling guides with drag art. E15V00008
- 1 fixed floor guide art. E11B00023
- 1 floor guide with drag art. E11B00009/19

"Simplex" 2+2 ante con trascinamento su vetri fissi - attacco A SOFFITTO

"Simplex" 2+2 with telescopic system on fixed glasses - ceiling fixing



Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n°clips
2000 mm	12	6
3000 mm	18	10
4000 mm	24	12
6000 mm	36	18

Set composto da:


- 1 guida di scorrimento art. E15S00001
- 1 guida di scorrimento per fisso art. E15S00002
- 1 profilo di riempimento art. E15S00003
- 2 copertine art. E15C00001
- (v. tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto art. E15S00006
- (v.tabella) clip per copertina art. E15C00003
- 4 confezioni di carrelli art. E15A00001
- 4 coppie morsetto per vetro art. E15A00005
- 6 blocchetti per trascinamento art. E15V00008
- 2 morsetto guida a pavimento fisso art. E11B00023
- 1 morsetto guida con trascinamento art. E11B00009
- 1 morsetto guida con trascinamento art. E11B00019

Kit fitted with:

- 1 sliding guide art. E15S00001
- 1 sliding guide with fixed glass art. E15S00002
- 1 filling profile art. E15S00003
- 2 covers art. E15C00001
- (see chart) spacer for ceiling fixing art. E15S00006
- (see chart)clip for cover art. E15C00003
- 4 boxes of trolleys art. E15A00001
- 4 pairs of clamps for glass art. E15A00005
- 6 ceiling guides with drag art. E15V00008
- 2 fixed floor guide art. E11B00023
- 1 floor guide with drag art. E11B00019
- 1 floor guide with drag art. E11B00009

"Simplex" 2+2 ante con trascinamento su muro - attacco A SOFFITTO

"Simplex" 2+2 with telescopic system on wall - ceiling fixing



Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n°clips
2000 mm	12	6
3000 mm	18	10
4000 mm	24	12
6000 mm	36	18

Set composto da:

- 2 guide di scorrimento art. E15S00001
- 2 copertine art. E15C00001
- (v. tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto art. E15S00006
- (v.tabella) clip per copertina art. E15C00003
- 4 confezioni di carrelli art. E15A00001
- 4 coppie morsetto per vetro art. E15A00005
- 6 blocchetti per trascinamento art. E15V00008
- 2 morsetto guida a pavimento fisso art. E11B00023
- 1 morsetto guida con trascinamento art. E11B00009
- 1 morsetto guida con trascinamento art. E11B00019


Kit fitted with:

- 2 sliding guides art. E15S00001
- 2 covers art. E15C00001
- (see chart) spacer for ceiling fixing art. E15S00006
- (see chart)clip for cover art. E15C00003
- 4 boxes of trolleys art. E15A00001
- 4 pairs of clamps for glass art. E15A00005
- 6 ceiling guides with drag art. E15V00008
- 2 fixed floor guide art. E11B00023
- 1 floor guide with drag art. E11B00019
- 1 floor guide with drag art. E11B00009

Casistiche set scorrevoli "Simplex" "Simplex" examples



"Simplex" tripla anta con trascinamento su vetro fisso - attacco A SOFFITTO



Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n°clips
2000 mm	18	6
3000 mm	27	10
4000 mm	36	12
6000 mm	54	18

"Simplex" triple door with telescopic system on fixed glass - ceiling fixing


Set composto da:

- 2 guide di scorrimento art. E15S00001
- 1 guida di scorrimento per fisso art. E15S00002
- 1 profilo di riempimento art. E15S00003
- 2 copertine art. E15C00001
- (v. tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto art. E15S00006
- (v.tabella) clip per copertina art. E15C00003
- 3 confezioni di carrelli art. E15A00001
- 3 coppie morsetto per vetro art. E15A00005
- 6 blocchetti per trascinamento art. E15V00008
- 1 morsetto guida a pavimento fisso art. E11B00023
- 2 morsetti guida con trascinamento art. E11B00009/19

Kit fitted with:

- 2 sliding guides art. E15S00001
- 1 sliding guide with fixed glass art. E15S00002
- 1 filling profile art. E15S00003
- 2 covers art. E15C00001
- (see chart) spacer for ceiling fixing art. E15S00006
- (see chart)clip for cover art. E15C00003
- 3 boxes of trolleys art. E15A00001
- 3 pairs of clamps for glass art. E15A00005
- 6 ceiling guides with drag art. E15V00008
- 1 fixed floor guide art. E11B00023
- 2 floor guides with drag art. E11B00009/19

"Simplex" tripla anta con trascinamento su muro - attacco A SOFFITTO



Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n°clips
2000 mm	18	6
3000 mm	27	10
4000 mm	36	12
6000 mm	54	18

"Simplex" triple door with telescopic system on wall - ceiling fixing

Set composto da:


- 3 guide di scorrimento art. E15S00001
- 2 copertine art. E15C00001
- (v. tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto art. E15S00006
- (v.tabella) clip per copertina art. E15C00003
- 3 confezioni di carrelli art. E15A00001
- 3 coppie morsetto per vetro art. E15A00005
- 6 blocchetti per trascinamento art. E15V00008
- 1 morsetto guida a pavimento fisso art. E11B00023
- 2 morsetti guida con trascinamento art. E11B00009/19

Kit fitted with:

- 3 sliding guides art. E15S00001
- 2 covers art. E15C00001
- (see chart) spacer for ceiling fixing art. E15S00006
- (see chart)clip for cover art. E15C00003
- 3 boxes of trolleys art. E15A00001
- 3 pairs of clamps for glass art. E15A00005
- 6 ceiling guides with drag art. E15V00008
- 1 fixed floor guide art. E11B00023
- 2 floor guides with drag art. E11B00009/19

"Simplex" 3+3 ante con trascinamento su vetri fissi - attacco A SOFFITTO

"Simplex" 3+3 with telescopic system on fixed glasses - ceiling fixing




Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n°clips
3000 mm	27	10
4000 mm	36	12
6000 mm	54	18

- Set composto da:
- 2 guide di scorrimento art. E15S00001
 - 1 guida di scorrimento per fisso art. E15S00002
 - 1 profilo di riempimento art. E15S00003
 - 2 copertine art. E15C00001
 - (v. tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto art. E15S00006
 - (v.tabella) clip per copertina art. E15C00003
 - 6 confezioni di carrelli art. E15A00001
 - 6 coppie morsetto per vetro art. E15A00005
 - 12 blocchetti per trascinamento art. E15V00008
 - 2 morsetto guida a pavimento fisso art. E11B00023
 - 2 morsetti guida con trascinamento art. E11B00009
 - 2 morsetti guida con trascinamento art. E11B000019

- Kit fitted with:
- 2 sliding guides art. E15S00001
 - 1 sliding guide with fixed glass art. E15S00002
 - 1 filling profile art. E15S00003
 - 2 covers art. E15C00001
 - (see chart) spacer for ceiling fixing art. E15S00006
 - (see chart)clip for cover art. E15C00003
 - 6 boxes of trolleys art. E15A00001
 - 6 pairs of clamps for glass art. E15A00005
 - 12 ceiling guides with drag art. E15V00008
 - 2 fixed floor guides art. E11B00023
 - 2 floor guides with drag art. E11B00019
 - 2 floor guides with drag art. E11B00009

"Simplex" 3+3 ante con trascinamento muro - attacco A SOFFITTO

"Simplex" 3+3 with telescopic system on wall - ceiling fixing



Lunghezza Length	n°spaziatori n° spacers	n°clip n°clips
3000 mm	27	10
4000 mm	36	12
6000 mm	54	18

- Set composto da:
- 3 guide di scorrimento art. E15S00001
 - 2 copertine art. E15C00001
 - (v. tabella) spaziatore per fissaggio a soffitto art. E15S00006
 - (v.tabella) clip per copertina art. E15C00003
 - 6 confezioni di carrelli art. E15A00001
 - 6 coppie morsetto per vetro art. E15A00005
 - 12 blocchetti per trascinamento art. E15V00008
 - 2 morsetto guida a pavimento fisso art. E11B00023
 - 2 morsetti guida con trascinamento art. E11B00009
 - 2 morsetti guida con trascinamento art. E11B000019

- Kit fitted with:
- 3 sliding guides art. E15S00001
 - 2 covers art. E15C00001
 - (see chart) spacer for ceiling fixing art. E15S00006
 - (see chart) clip for cover art. E15C00003
 - 6 boxes of trolleys art. E15A00001
 - 6 pairs of clamps for glass art. E15A00005
 - 12 ceiling guides with drag art. E15V00008
 - 2 fixed floor guides art. E11B00023
 - 2 floor guides with drag art. E11B00009
 - 2 floor guides with drag art. E11B00019

Accessori per sistema "Simplex" "Simplex" accessories



SISTEMA DI AMMORTIZZAMENTO "SOFT-STOP"

Soft-Stop è un meccanismo a pistoni che rallenta la velocità di chiusura delle porte scorrevoli. Il sistema elimina vibrazioni e urti violenti che si possono avere nel punto di fine corsa dell'anta. Soft-Stop può anche essere dotato di un doppio pistone che permette di avere un ammortizzamento sia in chiusura che in apertura della porta.


Soft-Stop garantisce il rallentamento della velocità di chiusura nel caso in cui la porta venga spinta con troppa violenza, e, situazione opposta, accompagna l'anta fino alla totale chiusura quando questa possa risultare incompleta.

Il meccanismo è completamente nascosto nella guida di scorrimento E15S00001 e non necessita dell'uso di accessori fuori dallo standard o modificati.

PNEUMATIC SHOCK ABSORBER SYSTEM "SOFT-STOP"

The soft stop is a piston system which slows up the closing speed of the sliding doors. The system avoids vibrations, violent impacts that can appear at the door's end of stroke. The soft stop can be equipped with a double piston that lets have amortizing both in closing and in opening phases.

The soft stop guarantees deceleration of closing speed when the door is pushed too strongly and it leads the door till the total closing of the door if not completed. The mechanism is totally hidden inside the sliding guide E15S00001 and it doesn't need the use of not standard or modified accessories.



Box: 01 pz/pcs

L'articolo è già completo di: 2 carrelli, 2 viti di sospensione, appositi fermi.

The article is already fitted with: 2 trolleys, 2 suspension screws, suitable stoppers.

Codice/Code	N° ammort./N° shock absorber	Dim. anta da.. a../Door dimension from.. to..
E15M00001	1	580 - 900 mm
E15M00002	1	905 - 1290 mm
E15M00004	2	905 - 1290 mm

Peso massimo della porta 80 kg
Maximum door capacity 80 kg



Box: 01 barra/bar

Codice/Code


E15S00001

**GUIDA DI SCORRIMENTO
"SIMPLEX"**

Alluminio anodizzato naturale
Preforata a 175 mm
Lunghezze disponibili: 2000, 3000, 4000 e
6000 mm

"SIMPLEX" SLIDING GUIDE

Natural anodized aluminium
Drilled at 175 mm
Available lengths: 2000, 3000, 4000 and
6000 mm.



Box: 01 barra/bar

Codice/Code

E15S00002

**GUIDA DI SCORRIMENTO
"SIMPLEX" CON SEDE PER
PANNELLO FISSO**

Alluminio anodizzato naturale
Preforata a 175 mm
Lunghezze disponibili: 2000, 3000, 4000 e
6000 mm

**"SIMPLEX" GUIDE FOR SLIDING
AND FIXED GLASS**

Natural anodized aluminium
Drilled at 175 mm
Available lengths: 2000, 3000, 4000 and
6000 mm



Box: 01 barra/bar

Codice/Code

E15S00003


**PROFILO DI RIEMPIMENTO
SEDE FISSO PER GUIDA DI
SCORRIMENTO "SIMPLEX"**

Alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 1000, 1500, 2000,
3000 mm

**"SIMPLEX" ALUMINIUM FILLING
PROFILE FOR SLIDING GUIDE**

Natural anodized aluminium
Available lengths: 1000, 1500, 2000, 3000
mm

Accessori per sistema "Simplex" "Simplex" accessories



Box: 01 barra/bar


Codice/Code
E15C00004

COPERTINA PER GUIDA DI SCORRIMENTO "SIMPLEX" ALTEZZA 10 CM.

Alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 2000, 3000, 4000, 6000 mm
Per montaggio usare accessorio a clip Art. E15C00003. Non utilizzabile con installazioni di "Syncro"

"SIMPLEX" COVER FOR SLIDING GUIDE HEIGHT 10 CM

Natural anodized aluminium
Available lengths: 2000, 3000, 4000, 6000 mm
Use clip accessory Art. E15C00003 for assembly. It cannot be used with "syncro" installation



Box: 01 barra/bar


Codice/Code
E15C00001

COPERTINA PER GUIDA DI SCORRIMENTO "SIMPLEX" CON FISSAGGIO A SOFFITTO

Alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 2000, 3000, 4000, 6000 mm
Per montaggio usare accessorio a clip Art. E15C00003

"SIMPLEX" COVER FOR SLIDING GUIDE WITH CEILING FIXING

Natural anodized aluminium
Available lengths: 2000, 3000, 4000, 6000 mm
Use clip accessory Art. E15C00003 for assembly



Box: 01 barra/bar


Codice/Code
E15C00002

COPERTINA PER GUIDA DI SCORRIMENTO "SIMPLEX" CON FISSAGGIO FRONTALE

Alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 2000, 3000, 4000, 6000 mm
Per montaggio usare accessorio a clip Art. E15C00003

"SIMPLEX" COVER FOR SLIDING GUIDE WITH FRONTAL FIXING

Natural anodized aluminium
Available lengths: 2000, 3000, 4000, 6000 mm
Use clip accessory Art. E15C00003 for assembly




**ACCESSORIO A CLIP
PER MONTAGGIO COPERTINA
"SIMPLEX"**

**"SIMPLEX" CLIP ACCESSORY FOR
COVER ASSEMBLY**

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
E15C00003



**SPAZIATORE
PER MONTAGGIO A SOFFITTO
DELLA GUIDA "SIMPLEX"**

Altezza regolabile da 13 a 18 mm

**"SIMPLEX" SPACER FOR CEILING
ASSEMBLY**

Adjustable height from 13 to 18 mm

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

E15S00006 spaziatore per fissaggio a soffitto
spacer for ceiling fixing



**STAFFA
PER MONTAGGIO FRONTALE DELLA
GUIDA "SIMPLEX"**

**"SIMPLEX" BRACKET FOR FRONTAL
FIXING**

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
E15S00005

Accessori per sistema "Simplex" "Simplex" accessories



Box: 01 set

Codice/Code
E15A00001

**SET DI ACCESSORI
PER ANTA SCORREVOLE "SIMPLEX"**
Composto da: 2 carrelli, 2 viti di sospensione,
2 paracolpi, 1 fermaporta a molla

"SIMPLEX" FITTINGS SET FOR SLIDING DOORS

Fitted with: 2 trolleys, 2 suspension screws,
2 bumpers, 1 spring door stopper



Box: 01 cp/pair

Codice/Code
E15A00005

COPPIA MORSETTI A VETRO "SIMPLEX"

Regolabili per vetro spessore
8-10-12 mm
Alluminio grezzo
Portata 140 Kg alla coppia

"SIMPLEX" GLASS CLAMPS

Adjustable clamps for glass thickness
8-10-12 mm
Raw aluminium
Capacity: 140 Kg each pair



ASSEMBLAGGIO ARTICOLI E15A00001 + E15A00005

ARTICLES ASSEMBLY
E15A00001 + E15A00005



STOPPER "SIMPLEX"
"SIMPLEX" STOPPER
FERMAPORTA A MOLLA "SIMPLEX"
"SIMPLEX" SPRING DOOR
STOPPER

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

E15V00002 Stopper
E15V00003 Fermaporta/Door stopper



COPERTINA PER MORSETTO
"SIMPLEX"
 Alluminio anodizzato naturale
 Lunghezze disponibili: 1000, 2000, 3000 mm
 (Lunghezza morsetto mm 160)

"SIMPLEX" COVER FOR CLAMP
 Natural anodized aluminium
 Available lengths: 1000, 2000, 3000 mm
 (Clamp length 160 mm)

Box: 01 barra/bar

Codice/Code

E15A00006



TAPPI PER COPERTINE MORSETTI
"SIMPLEX"
 In plastica nera
 (La confezione contiene n° 4 pezzi per vetro da 8 mm, n° 4 pezzi per vetro da 10 mm, n° 4 pezzi per vetro da 12 mm)

"SIMPLEX" CAPS FOR CLAMPS
COVERS

In black plastic
 (Box fitted with 4 pcs for glass thickness 8 mm, 4 pcs for glass thickness 10 mm, 4 pcs for glass thickness 12 mm)

Box: 12 pz/pcs

Codice/Code

E15A00007

Accessori per sistema "Simplex" "Simplex" accessories



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
E15V00001

MORSETTO GUIDA A PAVIMENTO "SIMPLEX"

Regolabile per vetro spessore
8-10-12 mm
Alluminio anodizzato naturale

"SIMPLEX" FLOOR GUIDE

Adjustable for glass thickness
8-10-12 mm
Natural anodized aluminium



Box: 01 cp/pair

Codice/Code
E15V00007

COPPIA TAPPI DI CHIUSURA LATERALI PER SCORREVOLE "SIMPLEX" CON COPERTINA ALTEZZA 10 CM

In alluminio anodizzato naturale
Utilizzare incollati su tappi in gomma neri (in
dotazione nel set E15A00001)

"SIMPLEX" PAIR OF LATERAL CLOSING CAP FOR SLIDING SYSTEM WITH 10 CM HEIGHT COVER

Natural anodized aluminium
Use them glued on the black rubber caps
(equipped with the kit E15A00001)



Box: 01 cp/pair

Codice/Code
E15V00005

COPPIA TAPPI DI CHIUSURA LATERALI PER SCORREVOLE "SIMPLEX" CON ATTACCO A SOFFITTO

In alluminio anodizzato naturale

"SIMPLEX" PAIR OF LATERAL CLOSING CAP FOR SLIDING SYSTEM WITH CEILING FIXING

Natural anodized aluminium



Box: 01 cp/pair


Codice/Code
E15V00006

**COPPIA TAPPI DI CHIUSURA
LATERALI PER SCORREVOLE
"SIMPLEX" CON ATTACCO FRONTALE**

In alluminio anodizzato naturale

**"SIMPLEX" PAIR OF LATERAL
CLOSING CAP FOR SLIDING SYSTEM
WITH FRONTAL FIXING**

Natural anodized aluminium



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
E15A00004

**ADATTATORE PER MORSETTO
"SIMPLEX"**

Per installazione "Syncro" e automatico.

"SIMPLEX" ADAPTER FOR CLAMP

For "Syncro" and automatic installation



Box: 01 set

Codice/Code
E15A00003

**SET DI ACCESSORI "SYNCRO"
PER ANTE SCORREVOLI "SIMPLEX"**

Composto da: 4 viti di sospensione, 2 carrucole,
2 bloccaggi per cinghia, 1 cinghia

**"SIMPLEX" SET OF "SYNCRO"
ACCESSORIES FOR SLIDING DOORS**

Fitted with: 4 suspension screws, 2 pulleys, 2
belt lockings, 1 belt

Accessori per sistema "Simplex" "Simplex" accessories



BLOCCHETTO PER TRASCINAMENTO "SIMPLEX"

In acciaio

"SIMPLEX" CEILING GUIDE WITH DRAG

In stainless steel

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
E15V00008



MORSETTO GUIDA CON TRASCINAMENTO "VARIANT"

In acciaio satinato



"VARIANT" FLOOR GUIDE WITH DRAG

Satin stainless steel

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

DX E11B00009
SX E11B00019



MORSETTO GUIDA A PAVIMENTO "VARIANT"

In acciaio satinato


"VARIANT" FLOOR GUIDE

Satin stainless steel

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
E11B00023

Sezione tecnica "Simplex" "Simplex" technical section




MISURE ALTEZZA DEI VETRI:

1. **Porta scorrevole con attacco frontale.**
Altezza anta scorrevole = H. Luce + 13 mm
2. **Porta scorrevole + fisso con attacco a soffitto.**
Altezza anta scorrevole = H. Luce - 99 mm
Altezza vetro fisso = H. Luce - 34 mm
3. **Porta scorrevole "Syncro" con attacco frontale.**
Altezza anta scorrevole = H. Luce + 33 mm
4. **Porta scorrevole "Syncro" + fissi con attacco a soffitto.**
Altezza anta scorrevole = H. Luce - 124 mm
Altezza vetro fisso = H. Luce - 34 mm
5. **Porta scorrevole con attacco a soffitto.**
Altezza anta scorrevole = H. Luce - 99 mm
6. **Doppia anta a trascinamento su vetro fisso con fissaggio a soffitto.**
Altezza anta scorrevole = H. Luce - 120 mm
Altezza vetro fisso = H. Luce - 34 mm
7. **Doppia anta a trascinamento su parete con fissaggio a soffitto.**
Altezza anta scorrevole = H. Luce - 120 mm
8. **Tripla anta a trascinamento su vetro fisso con fissaggio a soffitto.**
Altezza anta scorrevole = H. Luce - 120 mm
Altezza vetro fisso = H. Luce - 34 mm
9. **Tripla anta a trascinamento su parete con fissaggio a soffitto.**
Altezza anta scorrevole = H. Luce - 120 mm


GLASSES HEIGHT MEASUREMENTS:

1. **Sliding door with frontal fixing.**
Sliding door height = H opening + 13 mm
2. **Sliding door + fixed glass with ceiling fixing.**
Sliding door height = H opening - 99 mm
Fixed glass height = H opening - 34 mm
3. **"Syncro" sliding door with frontal fixing.**
Sliding door height = H opening + 33 mm
4. **"Syncro" sliding door + fixed glasses with ceiling fixing.**
Sliding door height = H opening - 124 mm
Fixed glass height = H opening - 34 mm
5. **Sliding door with ceiling fixing.**
Sliding door height = H opening - 99 mm
6. **Double telescopic door on fixed glass with ceiling fixing.**
Sliding door height = H opening - 120 mm
Fixed glass height = H opening - 34 mm
7. **Double telescopic door on wall with ceiling fixing.**
Sliding door height = H opening - 120 mm
8. **Triple telescopic door on fixed glass with ceiling fixing.**
Sliding door height = H opening - 120 mm
Fixed glass height = H opening - 34 mm
9. **Triple telescopic door on wall with ceiling fixing.**
Sliding door height = H opening - 120 mm


1. "Simplex" attacco frontale "Simplex" frontal fixing




2. "Simplex" attacco a soffitto "Simplex" ceiling fixing




Sezione tecnica "Simplex" "Simplex" technical section




3. "Simplex" attacco frontale con "Syncro"
"Simplex" frontal fixing with "Syncro"




4. "Simplex" attacco a soffitto con "Syncro"
"Simplex" ceiling fixing with "Syncro"




5. "Simplex" attacco a soffitto
(sovrapponibile)
"Simplex" ceiling fixing
(overlapped)




6. Doppia anta a trascinamento su vetro fisso con fissaggio a soffitto
Double telescopic door on fixed glass with ceiling fixing




7. Doppia anta a trascinamento su parete con fissaggio a soffitto
Double telescopic door on wall with ceiling fixing



8. Tripla anta a trascinamento su vetro fisso con fissaggio a soffitto
Triple telescopic door on fixed glass with ceiling fixing



9. Tripla anta a trascinamento su parete con fissaggio a soffitto
Triple telescopic door on wall with ceiling fixing




SISTEMA SCORREVOLE "PICO"

In alluminio anodizzato naturale
Per vetro 8-10-12 mm
Peso massimo della porta 150 kg

"PICO" SLIDING SYSTEM


*Natural anodized aluminium
Glass thickness 8-10-12 mm
Max door weight 150 kg*






Sliding door systems

Casistiche set scorrevoli "Pico" "Pico" examples



"Pico" anta singola – attacco FRONTALE



"Pico" single door – frontal fixing

Set composto da:


- 1 guida di scorrimento art. E07P4-502 completa di spazzolino in silicone
- 1 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg/E07P4-511 portata 75 kg/E07P4-521 portata 50 kg
- 2 tappi laterali art. E07P4-504

Set fitted with:

- 1 sliding guide art. E07P4-502 fitted with silicone brush
- 1 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150kg/ E07P4-511 capacity 75 kg/E07P4-521 capacity 50
- 2 lateral caps art. E07P4-504

Lunghezza/Length	Prezzo 1/Price 1	Prezzo 2/Price 2	Prezzo 3/Price 3
	Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000 mm			
3000 mm			
4000 mm			
6000 mm			

"Pico" anta doppia – attacco FRONTALE



"Pico" double door – frontal fixing

Set composto da:


- 1 guida di scorrimento art. E07P4-502 completa di spazzolino in silicone
- 2 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg/E07P4-511 portata 75 kg/E07P4-521 portata 50 kg
- 2 tappi laterali art. E07P4-504

Set fitted with:

- 1 sliding guide art. E07P4-502 fitted with silicone brush
- 2 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150kg/ E07P4-511 capacity 75 kg/E07P4-521 capacity 50
- 2 lateral caps art. E07P4-504

Lunghezza/Length	Prezzo 1/Price 1	Prezzo 2/Price 2	Prezzo 3/Price 3
	Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000 mm			
3000 mm			
4000 mm			
6000 mm			

"Pico" anta singola – attacco A SOFFITTO



"Pico" single door – ceiling fixing

Set composto da:


- 1 guida di scorrimento art. E07P4-502 completa di spazzolino in silicone
- 1 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg/E07P4-511 portata 75 kg/E07P4-521 portata 50 kg
- 2 tappi laterali art. E07P4-504

Set fitted with:

- 1 sliding guide art. E07P4-502 fitted with silicone brush
- 1 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150kg/ E07P4-511 capacity 75 kg/E07P4-521 capacity 50
- 2 lateral caps art. E07P4-504

Lunghezza/Length	Prezzo 1/Price 1	Prezzo 2/Price 2	Prezzo 3/Price 3
	Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000 mm			
3000 mm			
4000 mm			
6000 mm			

"Pico" anta doppia – attacco A SOFFITTO



"Pico" double door – ceiling fixing

Set composto da:


- 1 guida di scorrimento art. E07P4-502 completa di spazzolino in silicone
- 2 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg/E07P4-511 portata 75 kg/E07P4-521 portata 50 kg
- 2 tappi laterali art. E07P4-504

Set fitted with:


- 1 sliding guide art. E07P4-502 fitted with silicone brush
- 2 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150kg/ E07P4-511 capacity 75 kg/E07P4-521 capacity 50
- 2 lateral caps art. E07P4-504

Lunghezza/Length	Prezzo 1/Price 1	Prezzo 2/Price 2	Prezzo 3/Price 3
	Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000 mm			
3000 mm			
4000 mm			
6000 mm			

Casistiche set scorrevoli "Pico" "Pico" examples



"Pico" anta singola – installazione nel controsoffitto



"Pico" single door – false ceiling installation

Set composto da:


- 1 guida di scorrimento art. E07P4-502 completa di spazzolino in silicone
- 1 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg/E07P4-511 portata 75 kg/E07P4-521 portata 50 kg

Set fitted with:

- 1 sliding guide art. E07P4-502 fitted with silicone brush
- 1 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150 kg / E07P4-511 capacity 75 kg / E07P4-521 capacity 50

Lunghezza/Length	Prezzo 1/Price 1	Prezzo 2/Price 2	Prezzo 3/Price 3
	Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000 mm			
3000 mm			
4000 mm			
6000 mm			

"Pico" anta doppia – installazione nel controsoffitto



"Pico" double door – false ceiling installation

Set composto da:


- 1 guida di scorrimento art. E07P4-502 completa di spazzolino in silicone
- 2 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg / E07P4-511 portata 75 kg / E07P4-521 portata 50 kg

Set fitted with:

- 1 sliding guide art. E07P4-502 fitted with silicone brush
- 2 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150 kg / E07P4-511 capacity 75 kg / E07P4-521 capacity 50 kg

Lunghezza/Length	Prezzo 1/Price 1	Prezzo 2/Price 2	Prezzo 3/Price 3
	Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000 mm			
3000 mm			
4000 mm			
6000 mm			

"Pico" anta singola – attacco su vetro



"Pico" single door – glass frontal fixing

Set composto da:

- 1 guida di scorrimento art. E07P4-502 completa di spazzolino in silicone
- 1 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg / E07P4-511 portata 75 kg / E07P4-521 portata 50 kg
- (vedi tabella) fissaggio a vetro art. E07P4-508
- 2 tappi laterali art. E07P4-504


Set fitted with:

- 1 sliding guide art. E07P4-502 fitted with silicone brush
- 1 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150 kg / E07P4-511 capacity 75 kg / E07P4-521 capacity 50 kg
- (see chart) glass fixing art. E07P4-508
- 2 lateral caps art. E07P4-504

Lunghezza Length	n° fissaggi a vetro n° glass fixing	Prezzo 1 Price 1	Prezzo 2 Price 2	Prezzo 3 Price 3
		Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000	5			
3000	7			
4000	9			
6000	12			

La quantità dei fissaggi è puramente indicativa e dipende da come è strutturata la parete
The quantity of fixings is approximate and depends on how the partition is structured

"Pico" anta doppia – attacco su vetro



"Pico" double door – glass frontal fixing

Set composto da:

- 1 guida di scorrimento art. E07P4-502 completa di spazzolino in silicone
- 2 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg / E07P4-511 portata 75 kg / E07P4-521 portata 50 kg
- (vedi tabella) fissaggio a vetro art. E07P4-508
- 2 tappi laterali art. E07P4-504


Set fitted with:

- 1 sliding guide art. E07P4-502 fitted with silicone brush
- 2 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150 kg / E07P4-511 capacity 75 kg / E07P4-521 capacity 50 kg
- (see chart) glass fixing art. E07P4-508
- 2 lateral caps art. E07P4-504


Lunghezza Length	n° fissaggi a vetro n° glass fixing	Prezzo 1 Price 1	Prezzo 2 Price 2	Prezzo 3 Price 3
		Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000	4			
3000	7			
4000	8			
6000	12			

La quantità dei fissaggi è puramente indicativa e dipende da come è strutturata la parete
The quantity of fixings is approximate and depends on how the partition is structured

Casistiche set scorrevoli "Pico" "Pico" examples



"Pico" anta singola con laterale fisso – attacco A SOFFITTO



"Pico" single door with fixed lateral glass – ceiling fixing

Set composto da:


- 1 guida di scorrimento con sede per vetro fisso art. E07P4-512 completa di profilo riempimento per fisso laterale e spazzolino in silicone
- 1 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg/E07P4-511 portata 75 kg/E07P4-521 portata 50 kg

Set fitted with:

- 1 sliding guide for fixed and sliding glass art. E07P4-512 fitted with profile for side fixed panel guide and silicone brush
- 1 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150kg/E07P4-511 capacity 75 kg/E07P4-521 capacity 50kg

Lunghezza/Length	Prezzo 1/Price 1	Prezzo 2/Price 2	Prezzo 3/Price 3
	Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000 mm			
3000 mm			
4000 mm			
6000 mm			

"Pico" anta doppia con laterali fissi – attacco A SOFFITTO



"Pico" double door with fixed lateral glasses – ceiling fixing

Set composto da:


- 1 guida di scorrimento con sede per vetro fisso art. E07P4-512 completa di profilo riempimento per fisso laterale e spazzolino in silicone
- 2 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg/E07P4-511 portata 75 kg/E07P4-521 portata 50 kg

Set fitted with:

- 1 sliding guide for fixed and sliding glass art. E07P4-512 fitted with profile for side fixed panel guide and silicone brush
- 2 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150kg/ E07P4-511 capacity 75 kg/E07P4-521 capacity 50

Lunghezza/Length	Prezzo 1/Price 1	Prezzo 2/Price 2	Prezzo 3/Price 3
	Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000 mm			
3000 mm			
4000 mm			
6000 mm			

"Pico" anta singola con laterale fisso - installazione nel controsoffitto



"Pico" single door with fixed lateral glass - false ceiling installation

Set composto da:


- 1 guida di scorrimento con sede per vetro fisso art. E07P4-512 completa di profilo riempimento per fisso laterale e spazzolino in silicone.
- 1 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg/E07P4-511 portata 75 kg/E07P4-521 portata 50 kg

Set fitted with:

- 1 sliding guide for fixed and sliding glass art. E07P4-512 fitted with profile for side fixed panel guide and silicone brush.
- 1 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150kg/ E07P4-511 capacity 75 kg/E07P4-521 capacity 50

Lunghezza/Length	Prezzo 1/Price 1	Prezzo 2/Price 2	Prezzo 3/Price 3
	Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000 mm			
3000 mm			
4000 mm			
6000 mm			

"Pico" anta doppia con laterali fissi - installazione nel controsoffitto



"Pico" double door with fixed lateral glasses - false ceiling installation

Set composto da:

- 1 guida di scorrimento art. E07P4-512 completa di profilo riempimento per fisso laterale e spazzolino in silicone
- 2 set di accessori art. E07P4-501 portata 150 kg/ E07P4-511 portata 75 kg / E07P4-521 portata 50 kg

Set fitted with:

- 1 sliding guide art. E07P4-512 fitted with profile for side fixed panel guide and silicone brush
- 2 set of accessories art. E07P4-501 capacity 150 kg / E07P4-511 capacity 75 kg / E07P4-521 capacity 50 kg

Lunghezza/Length	Prezzo 1/Price 1	Prezzo 2/Price 2	Prezzo 3/Price 3
	Kit portata 150 kg Kit capacity 150 kg	Kit portata 75 kg Kit capacity 75 kg	Kit portata 50 kg Kit capacity 50 kg
2000 mm			
3000 mm			
4000 mm			
6000 mm			



Accessori per sistema "Pico" "Pico" accessories



Box: 01 barra/bar


Codice/Code
E07P4-502

GUIDA DI SCORRIMENTO "PICO"

Completa di spazzolino in silicone
In alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 2000, 3000, 4000, 6000 mm

"PICO" SLIDING GUIDE

Fitted with silicone brush
Natural anodized aluminium
Available lengths: 2000, 3000, 4000, 6000 mm



Box: 01 barra/bar

Codice/Code
E07P4-512

GUIDA DI SCORRIMENTO "PICO" CON SEDE PER PANNELLO FISSO

Completa di spazzolino in silicone e profilo di riempimento sede fisso
In alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 2000, 3000, 4000, 6000 mm

"PICO" GUIDE FOR SLIDING AND FIXED GLASS

Fitted with silicone brush and filling profile
Natural anodized aluminium
Available lengths: 2000, 3000, 4000, 6000 mm



Box: 01 set


Codice/Code
E07P4-501

SET DI ACCESSORI PER ANTA SCORREVOLE "PICO"

Composto da: 2 morsetti 160 mm/cad, 2 stoppers, 1 blocchetto guida a pavimento per spessore vetro 8/10/12 mm
Portata 150 kg
Larghezza minima della porta 500 mm

"PICO" FITTINGS SET FOR SLIDING DOORS

Fitted with: 2 clamps, 2 stoppers, 1 floor guide for 8 / 10 / 12 mm glass
Capacity 150 kg
Minimum door width 500 mm



Accessori per sistema "Pico" "Pico" accessories



Box: 01 set


Codice/Code
E07P4-511

SET DI ACCESSORI PER ANTA SCORREVOLE "PICO"

Composto da: 2 morsetti 115 mm/cad, 2 stoppers, 1 blocchetto guida a pavimento per spessore vetro 8-10 mm
Portata 75 kg
Larghezza minima della porta 380 mm

"PICO" FITTINGS SET FOR SLIDING DOORS

Fitted with: 2 clamps, 2 stoppers, 1 floor guide for 8-10 mm glass
Capacity 75 kg
Minimum door width 380 mm



Box: 01 set



Codice/Code
E07P4-521

SET DI ACCESSORI PER ANTA SCORREVOLE "PICO"

Composto da: 2 morsetti 60 mm/cad, 2 stoppers, 1 blocchetto guida a pavimento per spessore vetro 8-10 mm
Portata 50 kg
Larghezza minima della porta 250 mm

"PICO" FITTINGS SET FOR SLIDING DOORS

Fitted with: 2 clamps, 2 stoppers, 1 floor guide for 8-10 mm glass
Capacity 50 kg
Minimum door width 250 mm



Box: 01 pc/pcs


Codice/Code
E07P4-504

TAPPO LATERALE PER GUIDA SCORREVOLE E07P4-502

In alluminio anodizzato naturale

LATERAL CAP FOR SLIDING GUIDE E07P4-502

Natural anodized aluminium



Box: 01 pc/pcs

Codice/Code
E07P4-514

**TAPPO LATERALE PER GUIDA
SCORREVOLE CON SEDE PER
PANNELLO FISSO E07P4-512**

In alluminio anodizzato naturale

**LATERAL CAP FOR SLIDING GUIDE
E07P4-512**

Natural anodized aluminium



Box: 01 pc/pcs

Codice/Code
E07P4-508

**FISSAGGIO FRONTALE A VETRO PER
GUIDA SCORREVOLE E07P4-502**


In alluminio anodizzato naturale

Prevedere un fissaggio ogni 40-60 cm circa

**GLASS FRONTAL FIXING FOR
SLIDING GUIDE E07P4-502**


Natural anodized aluminium

Provide a fixing point about every 40-60 cm



Sezione tecnica "Pico" 150

"Pico" 150 technical section




MISURE ALTEZZA DEI VETRI:

1. **Porta scorrevole con attacco frontale**
Altezza porta scorrevole = H luce + 29 mm
2. **Porta scorrevole con attacco a soffitto**
Altezza porta scorrevole = H luce - 31 mm
3. **Porta scorrevole con attacco incassato**
Altezza anta scorrevole = H Luce + 29 mm
4. **Porta scorrevole con attacco a vetro**
Altezza anta scorrevole = H Luce + 29 mm
5. **Porta scorrevole + fisso con attacco a soffitto**
Altezza anta scorrevole = H Luce - 31 mm
Altezza vetro fisso = H Luce - 53 mm
6. **Porta scorrevole + fisso con attacco incassato**
Altezza porta scorrevole = H luce + 29 mm
Altezza vetro fisso = H Luce + 7 mm


GLASSES HEIGHT MEASUREMENTS:

1. **Sliding door with frontal fixing**
Sliding door height = H opening + 29 mm
2. **Sliding door with ceiling fixing**
Sliding door height = H opening - 31 mm
3. **Sliding door with false ceiling installation**
Sliding door height = H opening + 29 mm
4. **Sliding door with glass frontal fixing**
Sliding door height = H opening + 29 mm
5. **Sliding door + fixed glass with ceiling fixing**
Sliding door height = H opening - 31 mm
Fixed glass height = H opening - 53 mm
6. **Sliding door + fixed glass with false ceiling installation**
Sliding door height = H opening + 29 mm
Fixed glass height = H opening + 7 mm


1. "Pico" attacco frontale "Pico" frontal fixing




2. "Pico" attacco a soffitto "Pico" ceiling fixing




3. "Pico" installazione nel controsoffitto
"Pico" false ceiling installation




4. "Pico" attacco a vetro
"Pico" glass frontal fixing




5. "Pico" attacco a soffitto
"Pico" ceiling fixing



6. "Pico" installazione nel controsoffitto
"Pico" false ceiling installation



Sezione tecnica "Pico" 75 "Pico" 75 technical section




MISURE ALTEZZA DEI VETRI:

1. **Porta scorrevole con attacco frontale**
Altezza porta scorrevole = H luce + 26 mm
2. **Porta scorrevole con attacco a soffitto**
Altezza porta scorrevole = H luce - 34 mm
3. **Porta scorrevole con attacco incassato**
Altezza anta scorrevole = H Luce + 26 mm
4. **Porta scorrevole con attacco a vetro**
Altezza anta scorrevole = H Luce + 26 mm
5. **Porta scorrevole + fisso con attacco a soffitto**
Altezza anta scorrevole = H Luce - 34 mm
Altezza vetro fisso = H Luce - 53 mm
6. **Porta scorrevole + fisso con attacco incassato**
Altezza porta scorrevole = H luce + 26 mm
Altezza vetro fisso = H luce + 7 mm


GLASSES HEIGHT MEASUREMENTS:

1. **Sliding door with frontal fixing**
Sliding door height = H opening + 26 mm
2. **Sliding door with ceiling fixing**
Sliding door height = H opening - 34 mm
3. **Sliding door with false ceiling installation**
Sliding door height = H opening + 26 mm
4. **Sliding door with glass frontal fixing**
Sliding door height = H opening + 26 mm
5. **Sliding door + fixed glass with ceiling fixing**
Sliding door height = H opening - 34 mm
Fixed glass height = H opening - 53 mm
6. **Sliding door + fixed glass with false ceiling installation**
Sliding door height = H opening + 26 mm
Fixed glass height = H opening + 7 mm


1. "Pico" attacco frontale "Pico" frontal fixing




2. "Pico" attacco a soffitto "Pico" ceiling fixing




3. "Pico" installazione nel controsoffitto
"Pico" false ceiling installation




4. "Pico" attacco a vetro
"Pico" glass frontal fixing




5. "Pico" attacco a soffitto
"Pico" ceiling fixing



6. "Pico" installazione nel controsoffitto
"Pico" false ceiling installation



Sezione tecnica "Pico" 50 "Pico" 50 technical section




MISURE ALTEZZA DEI VETRI:

1. **Porta scorrevole con attacco frontale**
Altezza porta scorrevole = H luce + 25 mm
2. **Porta scorrevole con attacco a soffitto**
Altezza porta scorrevole = H luce - 35 mm
3. **Porta scorrevole con attacco incassato**
Altezza anta scorrevole = H Luce + 25 mm
4. **Porta scorrevole con attacco a vetro**
Altezza anta scorrevole = H Luce + 25 mm
5. **Porta scorrevole + fisso con attacco a soffitto**
Altezza anta scorrevole = H Luce - 35 mm
Altezza vetro fisso = H Luce - 53 mm
6. **Porta scorrevole + fisso con attacco incassato**
Altezza porta scorrevole = H luce + 25 mm
Altezza vetro fisso = H luce + 7 mm


GLASSES HEIGHT MEASUREMENTS:

1. **Sliding door with frontal fixing**
Sliding door height = H opening + 25 mm
2. **Sliding door with ceiling fixing**
Sliding door height = H opening - 35 mm
3. **Sliding door with false ceiling installation**
Sliding door height = H opening + 25 mm
4. **Sliding door with glass frontal fixing**
Sliding door height = H opening + 25 mm
5. **Sliding door + fixed glass with ceiling fixing**
Sliding door height = H opening - 35 mm
Fixed glass height = H opening - 53 mm
6. **Sliding door + fixed glass with false ceiling installation**
Sliding door height = H opening + 25 mm
Fixed glass height = H opening + 7 mm

1. "Pico" attacco frontale "Pico" frontal fixing




2. "Pico" attacco a soffitto "Pico" ceiling fixing




3. "Pico" installazione nel controsoffitto
 "Pico" false ceiling installation




4. "Pico" attacco a vetro
 "Pico" glass frontal fixing



5. "Pico" attacco a soffitto
 "Pico" ceiling fixing



6. "Pico" installazione nel controsoffitto
 "Pico" false ceiling installation




**SISTEMA SCORREVOLE
"UNIKO"**

In alluminio anodizzato naturale
Per vetro 8-10-12 mm
Peso massimo della porta 90 kg


"UNIKO" SLIDING SYSTEM

*Natural anodized aluminium
Glass thickness 8-10-12 mm
Max door weight 90 kg*






Casistiche set scorrevoli "Uniko" "Uniko" examples



"Uniko" anta singola – attacco FRONTALE

"Uniko" single door – frontal fixing



- Set composto da:
- 1 guida di scorrimento Art. E07C000....
 - 1 set di carrelli Art. E07A00001.
 - 1 bloccetto guida a pavimento Art. E07B00001.
 - 1 tappo laterale DX Art. E07T00001.
 - 1 tappo laterale SX Art. E07T00002.


- Set fitted with:
- 1 sliding guide Art. E07C000....
 - 1 box of trolleys Art. E07A00001.
 - 1 floor guide Art. E07B00001.
 - 1 lateral closing cap – right Art. E07T00001.
 - 1 lateral closing cap – left Art. E07T00002.

Lunghezza / Length

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
6000

"Uniko" anta doppia – attacco FRONTALE

"Uniko" double door – frontal fixing



- Set composto da:
- 1 guida di scorrimento Art. E07C000....
 - 2 set di carrelli Art. E07A00001.
 - 2 bloccetti guida a pavimento Art. E07B00001.
 - 1 tappo laterale DX Art. E07T00001.
 - 1 tappo laterale SX Art. E07T00002.


- Set fitted with:
- 1 sliding guide Art. E07C000....
 - 2 boxes of trolleys Art. E07A00001.
 - 2 floor guides Art. E07B00001.
 - 1 lateral closing cap – right Art. E07T00001.
 - 1 lateral closing cap – left Art. E07T00002.

Lunghezza / Length

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
6000

"Uniko" anta singola – attacco a soffitto

"Uniko" single door – ceiling fixing



Portata 90 kg per anta
Capacity 90 kg each door

Set composto da:

- 1 guida di scorrimento Art. E07C000....
- 1 set di carrelli Art. E07A00001.
- 1 bloccetto guida a pavimento Art. E07B00001.
- 1 tappo laterale DX Art. E07T00001.
- 1 tappo laterale SX Art. E07T00002.

Set fitted with:


- 1 sliding guide Art. E07C000....
- 1 box of trolleys Art. E07A00001.
- 1 floor guide Art. E07B00001.
- 1 lateral closing cap – right Art. E07T00001.
- 1 lateral closing cap – left Art. E07T00002.

Lunghezza / Length

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
6000

"Uniko" anta doppia – attacco a soffitto

"Uniko" double door – ceiling fixing



Portata 90 kg per anta
Capacity 90 kg each door

Set composto da:

- 1 guida di scorrimento Art. E07C000....
- 2 set di carrelli Art. E07A00001.
- 2 bloccetti guida a pavimento Art. E07B00001.
- 1 tappo laterale DX Art. E07T00001.
- 1 tappo laterale SX Art. E07T00002.


Set fitted with:

- 1 sliding guide Art. E07C000....
- 2 boxes of trolleys Art. E07A00001.
- 2 floor guides Art. E07B00001.
- 1 lateral closing cap – right Art. E07T00001.
- 1 lateral closing cap – left Art. E07T00002.

Lunghezza / Length


1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
6000

Casistiche set scorrevoli "Uniko" "Uniko" examples



"Uniko" anta singola – fissaggio frontale a vetro

"Uniko" single door – glass frontal fixing



Portata 90 kg per anta
Capacity 90 kg each door

- Set composto da:
- 1 guida di scorrimento Art. E07C000...
 - 1 set di carrelli Art. E07A00001.
 - 1 bloccetto guida a pavimento Art. E07B00001.
 - 1 tappo laterale DX Art. E07T00001.
 - 1 tappo laterale SX Art. E07T00002.
 - (vedi tabella) attacco a vetro per fissaggio guida art. E07P4-508


- Set fitted with:
- 1 sliding guide Art. E07C000...
 - 1 box of trolleys Art. E07A00001.
 - 1 floor guide Art. E07B00001.
 - 1 lateral closing cap – right Art. E07T00001.
 - 1 lateral closing cap – left Art. E07T00002.
 - (see chart) glass fixing art. E07P4-508

Lunghezza/Length	n° fissaggi a vetro/n° glass fixing
1500	4
2000	4
2500	7
3000	7
3500	8
4000	8
4500	11
6000	12

La quantità dei fissaggi è puramente indicativa e dipende da come è strutturata la parete
The quantity of fixing is approximate and depends on how the partition is structured

"Uniko" anta doppia – fissaggio frontale a vetro

"Uniko" double door – glass frontal fixing



Portata 90 kg per anta
Capacity 90 kg each door


- Set composto da:
- 1 guida di scorrimento Art. E07C000...
 - 2 set di carrelli Art. E07A00001.
 - 2 bloccetti guida a pavimento Art. E07B00001.
 - 1 tappo laterale DX Art. E07T00001.
 - 1 tappo laterale SX Art. E07T00002.
 - (vedi tabella) attacco a vetro per fissaggio guida art. E07P4-508

- Set fitted with:
- 1 sliding guide Art. E07C000...
 - 2 boxes of trolleys Art. E07A00001
 - 2 floor guides Art. E07B00001.
 - 1 lateral closing cap – right Art. E07T00001.
 - 1 lateral closing cap – left Art. E07T00002.
 - (see chart) glass fixing art. E07P4-508

Lunghezza/Length	n° fissaggi a vetro/n° glass fixing
1500	4
2000	4
2500	7
3000	7
3500	8
4000	8
4500	11
6000	12

La quantità dei fissaggi è puramente indicativa e dipende da come è strutturata la parete
The quantity of fixing is approximate and depends on how the partition is structured

"Uniko" anta singola con laterale fisso – attacco A SOFFITTO



"Uniko" single door with fixed lateral glass – ceiling fixing

Set composto da:

- 1 guida di scorrimento Art. E07F000....
- 1 set di carrelli Art. E07A00001.
- 1 blocchetto guida a pavimento Art. E07B00001.


Set fitted with:

- 1 sliding guide Art. E07F000....
- 1 box of trolleys Art. E07A00001.
- 1 floor guide E07B00001.

Lunghezza / Length

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
6000

"Uniko" anta doppia con laterali fissi – attacco A SOFFITTO



"Uniko" double door with fixed lateral glasses – ceiling fixing

Set composto da:

- 1 guida di scorrimento Art. E07F000....
- 2 set di carrelli Art. E07A00001.
- 2 blocchetti guida a pavimento Art. E07B00001.



Set fitted with:

- 1 sliding guide Art. E07F000....
- 2 boxes of trolleys Art. E07A00001.
- 2 floor guides E07B00001.

Lunghezza / Length

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
6000

Accessori per sistema "Uniko" "Uniko" accessories



Box: 01 barra/bar


Codice/Code	Lunghezza/Length
E07C00001	1500
E07C00002	2000
E07C00003	2500
E07C00004	3000
E07C00005	3500
E07C00006	4000
E07C00007	4500
E07C00008	6000

GUIDA DI SCORRIMENTO "UNIKO"

Alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 6000 mm

"UNIKO" SLIDING GUIDE

Natural anodized aluminium
Available lengths: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 6000 mm



Specificare lo spessore del vetro fisso
Specify the thickness of the fixed glass

Box: 01 barra/bar


Codice/Code	Lunghezza/Length
E07F00001	1500
E07F00002	2000
E07F00003	2500
E07F00004	3000
E07F00005	3500
E07F00006	4000
E07F00007	4500
E07F00008	6000

GUIDA DI SCORRIMENTO "UNIKO" CON SEDE PER PANNELLO FISSO

Alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 6000 mm

"UNIKO" GUIDE FOR SLIDING AND FIXED GLASS

Natural anodized aluminium
Available lengths: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 6000 mm





SET DI ACCESSORI PER PORTA SCORREVOLE "UNIKO"

Composto da: 2 carrelli e 2 stopper
Portata 90 kg alla coppia

"UNIKO" FITTINGS SET FOR SLIDING DOOR

Fitted with: 2 trolleys and 2 stoppers
Capacity: 90 kg each pair

Box: 01 set

Codice/Code

E07A00001



FISSAGGIO FRONTALE A VETRO PER GUIDA SCORREVOLE "UNIKO"

In alluminio anodizzato naturale
Prevedere un fissaggio ogni 40-60 cm


"UNIKO" GLASS FRONTAL FIXING FOR SLIDING GUIDE

Natural anodized aluminium
Provide a fixing point about every 40-60 cm

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

E07P4-508



BLOCCHETTO GUIDA A PAVIMENTO "UNIKO"

Alluminio anodizzato naturale
Per vetro da 10 mm

"UNIKO" FLOOR GUIDE


Natural anodized aluminium
For glass thickness 10 mm

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

E07B00001

Accessori per sistema "Uniko" "Uniko" accessories



.2 SX

**TAPPO DI CHIUSURA LATERALE DX/SX
PER GUIDA DI SCORRIMENTO "UNIKO"**
Alluminio anodizzato naturale

**"UNIKO" LATERAL CLOSING CAP – RIGHT
OR LEFT – FOR SLIDING GUIDE**
Natural anodized aluminium

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code DX	Codice/Code SX
E07T00001	E07T00002



.4 SX

**TAPPO DI CHIUSURA LATERALE
DX/SX PER GUIDA DI SCORRIMENTO
"UNIKO" CON FISSO**
Alluminio anodizzato naturale

**"UNIKO" LATERAL CLOSING CAP – RIGHT
OR LEFT – FOR SLIDING GUIDE WITH LATE-
RAL FIXED GLASS**
Natural anodized aluminium

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code DX	Codice/Code SX
E07T00003	E07T00004



.2 SX

**ATTACCO LATERALE DX/SX PER GUIDA DI
SCORRIMENTO "UNIKO"**
Alluminio anodizzato naturale


**"UNIKO" LATERAL FIXING – RIGHT OR LEFT
– FOR SLIDING GUIDE**
Natural anodized aluminium

Box: 01 pz/pcs


Codice/Code DX	Codice/Code SX
E07L00001	E07L00002




Sezione tecnica "Uniko" "Uniko" technical section




1. "Uniko" attacco frontale
"Uniko" frontal fixing




2. "Uniko" attacco a soffitto
"Uniko" ceiling fixing




3. "Uniko" attacco a vetro
"Uniko" glass frontal fixing




4. "Uniko" attacco a soffitto
"Uniko" ceiling fixing





Per il corretto montaggio dobbiamo installare nella lastra le due borchie di fissaggio in maniera definitiva usando colla UV.

To assembly the system correctly, two fixing studs should be definitively installed on the sheet using UV gluing



MISURA VETRO

1. **Porta scorrevole con attacco frontale**
Altezza porta scorrevole = H. luce + 38 mm
2. **Porta scorrevole con attacco a soffitto**
Altezza porta scorrevole = H. luce - 24 mm
3. **Porta scorrevole con attacco a vetro**
Altezza porta scorrevole = H. luce + 38 mm
4. **Porta scorrevole + fisso con attacco a soffitto**
Altezza porta scorrevole = H. luce - 30 mm
Altezza vetro fisso = H. luce - 30 mm

GLASS MEASUREMENT

1. **Sliding door with frontal fixing**
Sliding door height = H opening + 38 mm
2. **Sliding door with ceiling fixing**
Sliding door height = H opening - 24 mm
3. **Sliding door with glass frontal fixing**
Sliding door height = H opening + 38 mm
4. **Sliding door + fixed glass with ceiling fixing**
Sliding door height = H opening - 30 mm
Fixed glass height = H opening - 30 mm

REGOLAZIONI

- Posizionare la porta con il carrello in guida.
- Agire con una chiave a brugola sulla ruota sino a raggiungere la posizione adatta.
- Serrare in modo deciso con una chiave fissa da 11 mm un dado frontale.
- Prendere il particolare dell'antiscancio in alluminio e inserirlo all'esterno del dado ruota.
- Portarlo in posizione superiore ad 1 mm dalla guida e serrare con chiave a brugola.
- Regolare gli stopper e mettere il carter finale.

ADJUSTMENTS

- Insert the door with the installed cart into the rail.
- Use an allen spanner on the wheel to reach the suited position.
- Tighten a frontal nut with 11 mm monkey spanner.
- Take the aluminium safety bracket and insert it out of the nut.
- Take it to a position upper than 1 mm from the rail and tighten with the allen spanner.
- Adjust the stoppers and insert the last carter.






Sliding door systems

er porte sco

Morsetti per porte scorrevoli

Clamps for sliding doors



MORSETTO PESANTE PER PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO


Alluminio anodizzato naturale
Portata massima kg.120
Per vetro spessore 8-10-12 mm
Completo di spine di sicurezza opzionali

IN-WALL CLAMP FOR SLIDING DOOR


Natural anodized aluminium
Capacity kg. 120
For glass thickness 8-10-12 mm
Fitted with optional security pins.

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
E07R00005



Opzionale/Optional



MORSETTO PER PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO


Alluminio anodizzato naturale
Portata massima kg. 60 alla coppia
Per vetro spessore 8-10 mm


IN-WALL CLAMP FOR SLIDING DOOR

Natural anodized aluminium
Capacity kg. 60 each pair
For glass thickness 8-10 mm

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
E07R00001





Box: 01 rotolo/roll


Codice/Code
E07V00001

GUARNIZIONE ADESIVA A PALLONCINO

In rotolo da 10 metri

ADHESIVE GASKET

In rolls of 10 meters



Maniglie per porte scorrevoli

Handles for sliding doors



Box: 01 pz/pcs

MANIGLIA PER PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA INTERNO MURO

In ottone
Spessore vetro 8-10 mm

HANDLE FOR IN-WALL SLIDING DOOR

In brass
Glass thickness 8-10 mm




Codice/Code

E07M02715
E07M02716
E07M02720
E07M02713

Finiture/Finishes

cromo lucido/polished chrome
cromo opaco/opaque chrome
simil inox/similar stainless steel
oro lucido/polished gold

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass






**MANIGLIA RETTANGOLARE PER PORTA SCORREVOLE
IN ACCIAIO AISI 304**

Spessore vetro 8-10-12 mm

**RECTANGULAR HANDLE FOR SLIDING DOOR
IN STAINLESS STEEL AISI 304**

Glass thickness 8-10-12 mm



Codice / Code	Dim. / Dim.	Finiture / Finishes
E07M03810	150 x 50 mm	acciaio satinato/satin stainless steel
E07M03812	150 x 50 mm	acciaio lucido/polished stainless steel




**MANIGLIA AD ELLISSE PER PORTA SCORREVOLE
IN ACCIAIO AISI 304**

Spessore vetro 8-10-12 mm

**ELLIPTICAL HANDLE FOR SLIDING DOOR
IN STAINLESS STEEL AISI 304**



Glass thickness 8-10-12 mm



Codice / Code	Dim. / Dim.	Finiture / Finishes
E07M08810	185 x 25 mm	acciaio satinato/satin stainless steel
E07M08812	185 x 25 mm	acciaio lucido/polished stainless steel

Maniglie per porte scorrevoli

Handles for sliding doors




Box: 01 cp/pair

MANIGLIA QUADRATA PER PORTA SCORREVOLE IN ACCIAIO AISI 304

Spessore vetro 8-10-12 mm

SQUARED HANDLE FOR SLIDING DOOR IN STAINLESS STEEL AISI 304

Glass thickness 8-10-12 mm



Codice/Code	Dim./Dim.	Finiture/Finishes
E07M04810	75 x 75 mm	acciaio satinato/satin stainless steel
E07M04812	75 x 75 mm	acciaio lucido/polished stainless steel



Box: 01 cp/pair


MANIGLIA QUADRATA MM 50X50 IN ACCIAIO AISI 304

Spessore vetro 8-10-12 mm

SQUARED HANDLE 50X50 MM IN STAINLESS STEEL AISI 304

Glass thickness 8-10-12 mm

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Codice/Code	Dim./Dim.	Finiture/Finishes
E07M06810	50 x 50 mm	acciaio satinato/satin stainless steel
E07M06812	50 x 50 mm	acciaio lucido/polished stainless steel





**MANIGLIA ROTONDA PER PORTA SCORREVOLE
IN ACCIAIO AISI 304**


Spessore vetro 8-10-12 mm

**ROUND HANDLE FOR SLIDING DOOR
IN STAINLESS STEEL AISI 304**

Glass thickness 8-10-12 mm



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Codice/Code	Ø	Finiture/Finishes
E07M05810	65 mm	acciaio satinato/satin stainless steel
E07M05812	65 mm	acciaio lucido/polished stainless steel





**MANIGLIA ROTONDA PER PORTA SCORREVOLE
IN ACCIAIO AISI 304**


Spessore vetro 8-10-12 mm

**ROUND HANDLE FOR SLIDING DOOR
IN STAINLESS STEEL AISI 304**

Glass thickness 8-10-12 mm



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Codice/Code	Ø	Finiture/Finishes
E07M09810	50	acciaio satinato/satin stainless steel
E07M09812	50	acciaio lucido/polished stainless steel

Sistemi per porte scorrevoli Sliding door systems

SISTEMI PER PORTE SCORREVOLI AD IMPACCHETTAMENTO SYSTEMS FOR FOLDING SLIDING DOORS



Sistemi BSW/BSW systems

pag. 0292

- BSW-G ante indipendenti con zoccoli
(per installazioni esterne)
*BSW-G independent doors with rails
(for outdoor installations)*
- Sezione tecnica/Technical section
- BSW-R ante indipendenti intelaiate
(per installazioni esterne)
*BSW-R framed independent doors
(for outdoor installations)*
- Sezione tecnica/Technical section

Sistemi DS/DS systems

pag. 0296

- DS-R ante indipendenti con zoccoli
DS-R independent doors with rails
- Sezione tecnica/Technical section
- DS-RD ante indipendenti con zoccoli
DS-RD independent doors with rails
- Sezione tecnica/Technical section
- DS-H ante indipendenti con cerniere
DS-H independent doors with hinges
- Sezione tecnica/Technical section

Sistemi DF/DF systems

pag. 0304

- DF-H ante a libro con cerniere
DF-H folding doors with hinges
- Sezione tecnica/Technical section
- DF-R ante a libro con zoccoli
DF-R folding doors with rails
- Sezione tecnica/Technical section
- DF-RC ante a libro con zoccoli con scorrimento centrato
DF-RC folding doors with rails – with central sliding
- Sezione tecnica/Technical section



Sistema Invisible Connection

- Invisible Connection system pag. 0318
- Invisible connection ante a libro con cerniere
Invisible connection folding doors with hinges
 - Sezione tecnica/*Technical section*

Sistema Junior/Junior system




- pag. 0328
- Junior ante indipendenti con cerniere
Junior independent doors with hinges
 - Sezione tecnica/*Technical section*

**PORTE AUTOMATICHE
AUTOMATIC DOORS**

pag. 0336



Sliding door systems



BSW

BSW è un sistema scorrevole ad impacchettamento studiato per la chiusura esterna di balconi, terrazze e verande. I singoli pannelli hanno un movimento indipendente e possono descrivere percorsi in linea retta, angoli di diverse gradazioni oppure curve di varie raggiature.

E' provvisto di una guida a pavimento che permette il parcheggio perpendicolare delle ante, senza bisogno di apposite baie, grazie ad un sistema di sganciamento della cerniera superiore.

BSW può essere fornito in 2 diverse versioni:

- **BSW-G pannelli in vetro monolitico o stratificato con zoccoli superiore e inferiore;**
- **BSW-R pannelli in vetrocamera intelaiati.**


BSW is a folding sliding system that has been studied for the external closing of balconies, terraces and verandas. The single panels have an independent movement and can make rectilinear routes, corners of several grades or bends of several radius.

It is fitted with a floor guide that permits the doors perpendicular parking, without bays, thanks to a releasing system of the top hinge.

BSW can be supplied with 2 different releases:

- **BSW-G monolithic or laminated glass panels with top and bottom rails;**
- **BSW-R framed doubleglazed panels.**





BSW-G
Per pannelli in vetro monolitico o stratificato con zoccoli superiore e inferiore

BSW-G
For monolithic or laminated glass panels with top and bottom rails



Caratteristiche tecniche:


- Peso massimo del pannello: 65 kg
- Larghezza massima del pannello: 800 mm
- Altezza massima del pannello: 3000 mm
- Numero massimo dei pannelli: 20 (10 a sinistra + 10 a destra)
- Spessore del vetro: 8-10 mm
- Tipo di vetro: monolitico oppure stratificato

Technical details:


- Max. panel weight 65 kg
- Max. panel width 800 mm
- Max. panel height 3000 mm
- Max. number of panels: 20 (10 on the left + 10 on the right)
- Glass thickness 8-10 mm
- Glass type : monolithic or laminated glass



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass



Solo per primo pannello prevedere anche foratura per anello di sbloccaggio
In the first panel forecast the holes for the unlocking ring




Sezione tecnica

Technical information



BSW-G Vista in sezione


Modello standard/Standard model



Altezza pannelli = Luce - 153 mm
Panels height = Opening - 153 mm

BSW-G Sectional view

Modello regolabile/Adjustable model




Altezza pannelli = Luce* - 188 mm
Panels height = Opening* - 188 mm

* altezza minima misurata/calculate the height on the lowest point

Modello con guida inferiore icassata


Model with floor rebbed guide



Altezza pannelli = Luce - 115 mm
Panels height = Opening - 115 mm

Modello regolabile con guida inferiore incassata

Adjustable model with floor rebbed guide



Altezza pannelli = Luce* - 150 mm
Panels height = Opening* - 150 mm

* altezza minima misurata/calculate the height on the lowest point

BSW-R Per pannelli in vetrocamera intelaiati



Caratteristiche tecniche:

Peso massimo del pannello: 60 kg
Larghezza massima del pannello: 1000 mm
Altezza massima del pannello: 2600 mm
Il n° massimo di pannelli dipende dalla loro
larghezza, tecnicamente si possono parcheggiare
fino a 12 pannelli per lato
Spessore del vetro: vetrocamera da 28 mm


Technical details:

Max. panel weight 60 kg
Max. panel width 1000 mm
Max. panel height 2600 mm
Max. panel number depends on panel width,
technically up to 12 panels can be parked to one side
Glass thickness 28 mm framed doubleglazed

Il sistema viene fornito completo di vetrocamera di
composizione a scelta/The system is supplied with double-
glazed glass composition on request

BSW-R For framed doubleglazed panels

VISTA SEZIONE/SECTION VIEW





DS

Il sistema ad impacchettamento DS è ideale per la creazione di pareti vetrate scorrevoli adatte ad usi interni.

I pannelli vengono movimentati singolarmente e parcheggiati in una apposita baia. Non è previsto l'uso di guida inferiore.

La particolarità di avere uno scorrimento indipendente permette alle ante di descrivere un percorso non necessariamente in linea retta.

Grazie all'utilizzo di appositi dispositivi alcuni pannelli possono avere diverse funzioni (anta scorrevole oppure porta a battente) in base alla necessità del momento.

DS può essere fornito in 3 diverse versioni:

- **DS-R pannelli in vetro monolitico o stratificato con zoccoli superiore e inferiore;**
- **DS-RD pannelli in vetro monolitico o stratificato con zoccoli superiore e inferiore;**
- **DS-H pannelli in vetro monolitico con cerniere.**


The DS folding sliding system is the ideal solution for the creation of sliding partitions for indoor installations.

The panels have an independent movement and can make rectilinear routes, corners of several grades or bends of several radius. The top sliding guide is fitted with a proper parking bay. Floor guide is not required. Thanks to the use of proper devices, some panels can have different functions (sliding door or swing door) depending on the necessities of that particular moment.

DS can be supplied in 3 different releases:

- **DS-R monolithic or laminated glass panels with top and bottom rails**
- **DS-RD monolithic or laminated glass panels with top and bottom rails**
- **DS-H monolithic glass panels with hinges.**









DS - Esempi di parcheggi

DS - *Parking examples*

Baie perpendicolari/*Perpendicular bays*




Baie parallele/*Parallel bays*





DS-R
Per pannelli in vetro monolitico
o stratificato con zoccoli
superiore e inferiore.

DS-R
*For monolithic or laminated
glass panels with top and
bottom rails.*



DESCRIZIONE PANNELLI / PANELS DESCRIPTION

1. Porta di partenza

Funziona come una normale porta a battente libera oppure con chiudiporta.

1. Leading door

It works as a normal free swing door or with door closer.

2.3.4.5

Pannello scorrevole

Scorre e si impacchetta nella baia di parcheggio


2.3.4.5

Sliding panel


It slides and it packs in the parking bay

Dimensioni massime dei pannelli / Maximum panels dimensions


	Altezza / Height	Larghezza / Width	Peso / Weight
Pannello 1	3500	1200	120
Pannello 2	3500	1200	120
Pannello 3	3500	1200	120
Pannello 4	3500	1200	120
Pannello 5	3500	1200	120



Sezione superiore
Top section



Sezione inferiore
Bottom section




Altezza vetro = altezza luce (H) - 245 mm
Glass height = opening height (H) - 245 mm



DS-RD
Per pannelli in vetro monolitico
o stratificato con zoccoli
superiore e inferiore.

DS-RD
*For monolithic or laminated
glass panels with top and
bottom rails.*



DESCRIZIONE PANNELLI/PANELS DESCRIPTION


- 1. Porta di partenza**
Funziona come una normale porta a battente libera oppure con chiudiporta.
- 2.3.5**
Pannello scorrevole
Scorre e si impacchetta nella baia di parcheggio
- 4. Porta scorrevole**
Funziona sia come anta scorrevole che come porta a battente con chiudiporta aereo a braccio (apertura in una sola direzione)

- 1. Leading door**
It works as a normal free swing door or with door closer.
- 2.3.5**
Sliding panel
It slides and it packs in the parking bay
- 4. Sliding door**
It works both as sliding door and as swing door with overhead door closer (opening in one direction only)


Dimensioni massime dei pannelli / Maximum panels dimensions

	Altezza/Height	Larghezza/Width	Peso/Weight
Pannello 1	3500	1200	120
Pannello 2	3500	1200	120
Pannello 3	3500	1200	120
Pannello 4	3200	1000	100
Pannello 5	3500	1200	120


Sezione superiore
Top section



Particolare del chiudiporta su pannelli tipo 4
Door closer detail on panels type 4



Sezione inferiore
Bottom section




Altezza vetro = altezza luce (H) - 308 mm
Glass height = opening height (H) - 308 mm



DS-H
Per pannelli in vetro monolitico con cerniere.

DS-H
For monolithic glass panels with hinges.



DESCRIZIONE PANNELLI / PANELS DESCRIPTION

1. Porta di partenza
Funziona come una normale porta a battente libera oppure con chiudiporta.

1. Leading door
It works as a normal free swing door or with door closer.


2.3.4.5
Pannello scorrevole
Scorre e si impacchetta nella baia di parcheggio

2.3.4.5
Sliding panel
It slides and it packs in the parking bay

Dimensioni massime dei pannelli / Maximum panels dimensions

	Altezza / Height	Larghezza / Width	Peso / Weight
Pannello 1	3500	1000	100
Pannello 2	3500	1000	100
Pannello 3	3500	1000	100
Pannello 4	3500	1000	100
Pannello 5	3500	1000	100


Vista in sezione
Section view




Altezza vetro = altezza luce (H) - 90 mm
Glass height = opening height (H) - 90 mm

Lavorazioni su vetri/Processing on glass


Anta di partenza
Leading door




Tacca 1
Processing on the glass 1




Anta scorrevole
Sliding door




Tacca 2
Processing on the glass 2



Tacca 3
Processing on the glass 3



Tacca 4
Processing on the glass 4



Sistemi DF

DF Systems



DF

Il sistema ad impacchettamento DF è ideale per la creazione di pareti vetrate scorrevoli adatte ad usi interni. I pannelli sono tutti collegati fra loro per mezzo di cerniere oppure zoccoli e descrivono il classico andamento a libro durante la movimentazione della parete. E' fornito completo di guida superiore (anche incassabile in controsoffitti) e di guida inferiore. La guida inferiore è obbligatoria solo nel modello DF-H per evitare che lo sbandieramento dei pannelli possa inceppare il loro movimento durante l'apertura o la chiusura.

Le versioni disponibili sono 3:

- **DF-H ante a libro con cerniere, con impacchettamento interno oppure esterno.**
- **DF-R ante a libro con zoccoli, con impacchettamento interno oppure esterno**
- **DF-RC ante a libro con zoccoli, con impacchettamento centrato rispetto alla guida.**

The DF folding sliding system is the ideal solution for the creation of sliding partitions for indoor installations. The panels are connected among themselves through hinges or rails, creating the classical "book" folding system.

It is fitted with a top guide (chased into the ceiling too) and a floor guide. The floor guide is necessary only on the DF-H model, to avoid the panel oscillation, that could jam the movement.

DF can be supplied in 3 different releases:

- **DF-H folding doors with hinges, both internal or external folding**
- **DF-R folding doors with rails, both internal or external folding**
- **DF-RC folding doors with rails, centred folding in relation to the guide.**



Accessori per sistema DF-H

DF-H accessories



Box: 01 barra/bar

Codice/Code


E14S10101

GUIDA DI SCORRIMENTO "DF-H"

Alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 2000, 3000, 4000 e 6000 mm

"DF-H" SLIDING GUIDE

Natural anodized aluminium
Available lengths: 2000, 3000, 4000, and 6000 mm



Box: 01 barra/bar

Codice/Code

Finiture/Finishes

E14S11501

satinato/satin

E14S11502


lucido/polished

GUIDA AD "U" A PAVIMENTO "DF-H"

Acciaio inox
Lunghezze disponibili: 2000 e 4000 mm

"U" FLOOR PROFILE FOR "DF-H" SYSTEM

Stainless steel
Available lengths: 2000 and 4000 mm



Accessori per sistema DF-H

DF-H accessories



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------


E14S11601	satinato/satin
E14S11602	lucido/polished

"116" CERNIERA SUPERIORE PER PRIMA ANTA


Acciaio inox

"116" TOP HINGE FOR FIRST DOOR

Stainless steel



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------


E14S11701	satinato/satin
E14S11702	lucido/polished

"117" CERNIERA INFERIORE PER PRIMA ANTA


Acciaio inox

"117" BOTTOM HINGE FOR FIRST DOOR

Stainless steel



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass






Box: 01 pz/pcs

"111" CERNIERA SUPERIORE PER ULTIMA ANTA


Acciaio inox

"111" TOP HINGE FOR LAST DOOR

Stainless steel



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass



Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

E14S11101	satinato/satin
E14S11102	lucido/polished




Box: 01 pz/pcs

"114" CERNIERA INFERIORE PER ULTIMA ANTA


Acciaio inox

"114" BOTTOM HINGE FOR LAST DOOR

Stainless steel



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass



Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

E14S11401	satinato/satin
E14S11402	lucido/polished

Accessori per sistema DF-H

DF-H accessories




Box: 01 pz/pcs

"106" CERNIERA SUPERIORE VETRO-VETRO SENZA CARRELLO

Acciaio inox

"106" GLASS TO GLASS TOP HINGE WITHOUT CART


Stainless steel



Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

E14S10601	satinato/satin
E14S10602	lucido/polished

Lavorazione sul vetro/Processing on the glass



SX


Box: 01 pz/pcs

"113" CERNIERA INFERIORE VETRO-VETRO CON CHIAVISTELLO

Acciaio inox

"113" GLASS TO GLASS BOTTOM HINGE WITH BOLT


Stainless steel



Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

E14S11301.S	sinistra/left satinato/satin
E14S11301.D	destra/right satinato/satin
E14S11302.S	sinistra/left lucido/polished
E14S11302.D	destra/right lucido/polished

Lavorazione sul vetro/Processing on the glass






Box: 01 pz/pcs

**"110" CERNIERA SUPERIORE
VETRO-VETRO CON CARRELLO**
Acciaio inox


**"110" GLASS TO GLASS TOP HINGE
WITH CART**
Stainless steel



Codice/Code **Finiture/Finishes**

E14S11001 satinato/satin
E14S11002 lucido/polished


Lavorazione sul vetro/Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

**"112" CERNIERA INFERIORE
VETRO-VETRO CON PERNO GUIDA**
Acciaio inox


**"112" GLASS TO GLASS BOTTOM
HINGE WITH PIVOT**
Stainless steel



Codice/Code **Finiture/Finishes**


E14S11201 satinato/satin
E14S11202 lucido/polished

Lavorazione sul vetro/Processing on the glass



Sezione tecnica DF-H


DF-H technical information




DF-H

Quote per il calcolo della larghezza dei vetri e posizionamento delle cerniere

Sistema con ante dispari/System with odd doors



Sistema con ante pari/System with even doors



Calcolo della larghezza dei vetri

Per calcolare la larghezza dei vetri bisogna considerare alcuni punti come qui di seguito indicato:

- aria da lasciare fra i vari pannelli e i muri laterali, come indicato sotto a ciascun disegno. Le quote riportate sono quelle standard ma possono anche essere aumentate a seconda delle esigenze di installazione (ad esempio possiamo allargare lo spazio fra vetro e vetro nel caso in cui ci sia necessità di inserire delle guarnizioni)
- nelle installazioni con ante dispari non è necessario che l'ultima anta abbia per forza la stessa misura delle altre, in quanto non è vincolata da cerniera sul lato muro
- nelle installazioni con ante pari l'ultima anta deve essere 14 mm più larga delle altre.

Esempi di calcolo con un vano di larghezza 3000 mm:

- sistema a 5 ante:
 $L = (3000 - 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4) : 5 = 596, 8 \text{ mm}$
 quindi possiamo fare 4 ante da 596 mm + ultima anta da 600 mm (perché non vincolata)
- sistema a 4 ante:
 $L = (3000 - 4 - 2 - 2 - 2 - 4 - 14) : 4 = 743 \text{ mm}$
 quindi avremo 3 ante da 743 mm + ultima anta da 757 mm (perché deve essere 14 mm più larga).

DF-H

Dimension for the calculation of the glasses width and the hinges placement

Posizionamento delle cerniere

Nei disegni qui a fianco sono illustrate le casistiche di installazioni con ante dispari oppure con ante pari. Su ogni singola cerniera è stato riportato il codice identificativo (116, 106, 110, ecc.) per mostrare il posizionamento di ciascun articolo che andrà a comporre la vetrata.

È consigliato utilizzare sempre la guida a pavimento (articolo E14S11501/02) per rendere più stabile il sistema in fase di movimentazione. Nel caso in cui venga fatta una installazione senza la guida a pavimento, la cerniera inferiore modello "112" sarà sostituita dalla cerniera modello "106". Inoltre, nel caso di ante pari, non sarà utilizzabile la cerniera inferiore modello "114" e quindi non è necessaria la foratura nella posizione da questa occupata.

Hinges placement

In the drawings on the side, examples of installation both with even and odd doors are shown. In the drawing of each hinge, the code (116, 106, 110, and etc) has been reported to show the position of each item that will compose the glass partition. It is always suggested the use of the floor guide (art. E14S11501/02) to make the system stable during the handling. If you install the system without the floor guide, the bottom hinge model "112" will be replaced by the hinge model "106". Moreover, in case of even doors, you won't use the bottom hinge model "114", consequently you won't need to drill in this position.

Calculation of the glasses width

To calculate the glasses width, please take into consideration the following points:

- The distance to be kept among the glasses and the lateral walls is specified below each drawing. The reported dimension is the standard one, but you can increase it according to the installation needs (for example, you can enlarge the space among the glasses if you want to put in some gaskets)
- In the installation with odd doors, the last panel may have different size than the others, because it is not bound by the hinge on the wall side
- In the installation with even doors, the last panel should be 14 mm wider than the others.


Example of calculation with opening 3000 mm:

- system with 5 panels:
 $L = (3000 - 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4) : 5 = 596, 8 \text{ mm}$
 You can have 4 panels width 596 mm + last panel width 600 mm (because it is not bound)
- system with 4 panels:
 $L = (3000 - 4 - 2 - 2 - 2 - 4 - 14) : 4 = 743 \text{ mm}$
 You will have 3 panels width 743 mm + last panel width 757 mm (because it has to be 14 mm wider).


DF-H Viste in sezione

DF-H Sectional view

Vista in sezione superiore/Top sectional view



Vista in sezione laterale/Lateral sectional view



Calcolo dell'altezza dei vetri
 $H = \text{Luce} - 58 \text{ mm}$


Calculation of the glasses height
 $H = \text{Opening} - 58 \text{ mm}$





Sliding door systems







te scor



DF-R
ante a libro con zoccoli

DF-R
folding doors with rails


ESEMPI DI INSTALLAZIONI/INSTALLATIONS EXAMPLES



DF-R ante a libro con zoccoli


SEZIONI/SECTIONS

Sezione superiore
Top section




DF-R folding doors with rails

Sezione inferiore
Bottom section









Altezza vetro = altezza luce (H) - 245 mm
Glass height = opening height (H) - 245 mm



DF-RC
 ante a libro con zoccoli
 con scorrimento centrato

DF-RC
 folding doors with rails
 with central sliding


ESEMPI DI INSTALLAZIONI / INSTALLATIONS EXAMPLES



DF-RC ante a libro con zoccoli – con scorrimento centrato


SEZIONI/SECTIONS

Sezione superiore
Top section



DF-RC folding doors with rails – with central sliding

Sezione inferiore
Bottom section



Altezza vetro = altezza luce (H) - 245 mm
Glass height = opening height (H) - 245 mm






Sliding door systems

te scor

Sistema Invisible Connection

Invisible Connection System



INVISIBLE CONNECTION

Il sistema ad impacchettamento Invisible Connection consente la realizzazione di vetrate a libro ideali per creare o rimuovere pareti all'interno di centri commerciali, ristoranti, aeroporti e altri vari ambienti pubblici o privati.

Il sistema scorre all'interno di una guida superiore e le ante trovano il proprio allineamento grazie ad una guida inferiore incassata nel pavimento. Le cerniere pieghevoli sono in alluminio e possono adattarsi a spessori di vetro che vanno da 8 mm fino allo stratificato-temperato 10+10 mm.

The Invisible Connection folding system permits to realize "book" folding partitions, ideal solution to create or remove partitions inside shop centres, restaurants, airports and other private and public locations.

The system slides into a top guide, keeping the alignment through a chased floor guide. The pliable hinges are in aluminium and they can suit glass thicknesses from 8 mm up to 10+10 mm.



Accessori per sistema Invisible Connection

Invisible Connection accessories



Box: 01 barra/bar

Codice/Code


E14P8-700

GUIDA DI SCORRIMENTO "INVISIBLE CONNECTION"

Alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 2000, 3000, 4000 e 6000 mm

"INVISIBLE CONNECTION" SLIDING GUIDE

Natural anodized aluminium
Available lengths: 2000, 3000, 4000, and 6000 mm



Box: 01 barra/bar

Codice/Code

A09E20001

Finiture/Finishes


satinato/satin

GUIDA AD "U" A PAVIMENTO "INVISIBLE CONNECTION"

Alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 2000, 3000, 4000 e 6000 mm

"U" FLOOR PROFILE FOR "INVISIBLE CONNECTION"

Natural anodized aluminium
Available lengths: 2000, 3000, 4000, and 6000 mm



Accessori per sistema Invisible Connection

Invisible Connection accessories



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code


E14C8-560

"560" CERNIERA SUPERIORE PER PRIMA ANTA


Alluminio anodizzato naturale
Completa di bloccaggio su guida superiore

"560" TOP HINGE FOR FIRST DOOR

Natural anodized aluminium
Complete with locking on the top guide



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code


E14C8-554

"554" CERNIERA INFERIORE PER PRIMA ANTA


Alluminio anodizzato naturale
Completa di bloccaggio su guida inferiore

"554" BOTTOM HINGE FOR FIRST DOOR

Natural anodized aluminium
Complete with locking on the bottom guide



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass





Box: 01 pz/pcs

Codice/Code


E14C8-562

"562" CERNIERA SUPERIORE PER ULTIMA ANTA


Alluminio anodizzato naturale

"562" TOP HINGE FOR LAST DOOR

Natural anodized aluminium



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code


E14C8-554

"554" CERNIERA INFERIORE PER ULTIMA ANTA


Alluminio anodizzato naturale

"554" BOTTOM HINGE FOR LAST DOOR

Natural anodized aluminium



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass



Accessori per sistema Invisible Connection

Invisible Connection accessories




Box: 01 pz/pcs

Codice/Code


E14C8-550

"550" CERNIERA SUPERIORE VETRO-VETRO SENZA CARRELLO
Alluminio anodizzato naturale

"550" GLASS TO GLASS TOP HINGE WITHOUT CART
Natural anodized aluminium



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass




Box: 01 pz/pcs

Codice/Code


E14C8-553

"553" CERNIERA INFERIORE VETRO-VETRO CON CHIAVISTELLO
Alluminio anodizzato naturale

"553" GLASS TO GLASS BOTTOM HINGE WITH BOLT
Natural anodized aluminium



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass






Box: 01 pz/pcs

Codice/Code


E14C8-561

**"561" CERNIERA SUPERIORE
VETRO-VETRO CON CARRELLO**
Alluminio anodizzato naturale

**"561" GLASS TO GLASS TOP HINGE
WITH CART**
Natural anodized aluminium



Lavorazione sul vetro/Processing on the glass




Box: 01 pz/pcs

Codice/Code


E14C8-555

**"555" CERNIERA INFERIORE
VETRO-VETRO CON PERNO GUIDA**
Alluminio anodizzato naturale

**"555" GLASS TO GLASS BOTTOM
HINGE WITH PIVOT**
Natural anodized aluminium




Lavorazione sul vetro/Processing on the glass



Sezione tecnica Invisible Connection


Invisible Connection technical information




INVISIBLE CONNECTION

Quote per il calcolo della larghezza dei vetri e posizionamento delle cerniere

Sistema con ante dispari/System with odd doors



Sistema con ante pari/System with even doors



Calcolo della larghezza dei vetri

Per calcolare la larghezza dei vetri bisogna considerare alcuni punti come qui di seguito indicato:

- aria da lasciare fra i vari pannelli e i muri laterali, come indicato sotto a ciascun disegno. Le quote riportate sono quelle standard ma possono anche essere aumentate a seconda delle esigenze di installazione (ad esempio possiamo allargare lo spazio fra vetro e vetro nel caso in cui ci sia necessità di inserire delle guarnizioni)
- nelle installazioni con ante dispari non è necessario che l'ultima anta abbia per forza la stessa misura delle altre, in quanto non è vincolata da cerniera sul lato muro
- la prima anta deve sempre essere 24 mm più larga delle altre
- nelle installazioni con ante pari anche l'ultima anta deve essere 24 mm più larga delle altre.

Esempi di calcolo con un vano di larghezza 3000 mm:

- sistema a 5 ante: $L = (3000 - 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4 - 24) : 5 = 592$ mm
quindi faremo 4 ante da 592 mm + prima anta da 616 mm (perché deve essere 24 mm più larga)
- sistema a 4 ante: $L = (3000 - 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4 - 24 - 24) : 4 = 734,5$ mm
quindi avremo le due ante laterali da 758 mm, le due ante centrali da 734 mm, e lasceremo 5 mm di aria anziché 4 mm ai 2 lati del sistema.

INVISIBLE CONNECTION

Dimension for the calculation of the glasses width and the hinges placement

Posizionamento delle cerniere

Nei disegni qui a fianco sono illustrate le casistiche di installazioni con ante dispari oppure con ante pari. Su ogni singola cerniera è stato riportato il codice identificativo (560, 550, 561, ecc.) per mostrare il posizionamento di ciascun articolo che andrà a comporre la vetrata.

E' consigliato utilizzare sempre la guida a pavimento (articolo A09E20001) per rendere più stabile il sistema in fase di movimentazione. Nel caso in cui venga fatta una installazione senza la guida a pavimento, la cerniera inferiore modello "555" sarà sostituita dalla cerniera modello "550". Inoltre, nel caso di ante pari, non sarà utilizzabile la cerniera inferiore modello "554" e quindi non è necessaria la foratura nella posizione da questa occupata.

Hinges placement

In the drawings on the side, examples of installation both with even and odd doors are shown. In the drawing of each hinge, the code (560,550,561, and etc) has been reported to show the position of each item that will compose the glass partition. It is always suggested the use of the floor guide (art. A09E20001) to make the system stable during the handling. If you install the system without the floor guide, the bottom hinge model "555" will be replaced by the hinge model "550". Moreover, in case of even doors, you won't use the bottom hinge model "554", consequently you won't need to drill in this position.

Calculation of the glasses width

To calculate the glasses width, please take into consideration the following points:


- The distance to be kept among the glasses and the lateral walls is specified below each drawing. The reported dimension is the standard one, but you can increase it according to the installation needs (for example, you can enlarge the space among the glasses if you want to put in some gaskets)
- In the installation with odd doors, the last panel may have different size than the others, because it is not bound by the hinge on the wall side.
- The first door should always be 24 mm wider than the others
- In the installation with even doors, the last panel too should be 24 mm wider than the others.

Example of calculation with opening 3000 mm:

- system with 5 panels: $L = (3000 - 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4 - 24) : 5 = 592$ mm
You will have 4 panels width 592 mm + first panel width 616 mm (because it has to be 24 mm wider)
- system with 4 panels: $L = (3000 - 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4 - 24 - 24) : 4 = 734,5$ mm
You will have the 2 lateral panels width 758 mm the 2 central panel width 734 mm and you will have 5 mm instead than 4 mm of spaces on the sides of the system.


INVISIBLE CONNECTION Viste in sezione

Vista in sezione superiore/Top sectionale view



INVISIBLE CONNECTION Sectional view

Vista in sezione laterale/Lateral sectional view




Calcolo dell'altezza dei vetri

$H = \text{Luce} - 76 \text{ mm}$

Calculation of the glasses height

$H = \text{Opening} - 76 \text{ mm}$






Sliding door systems

Sistema JUNIOR

Junior system



JUNIOR

Il sistema ad impacchettamento Junior prevede la creazione di pareti scorrevoli ad ante indipendenti utili per trasformare un ambiente di grandi dimensioni in più vani minori. L'utilizzo di cerniere di ridotte dimensioni consente la massima estensione della superficie vetrata, lasciando crescere la sensazione di leggerezza della parete.

I carrelli scorrono all'interno di una guida superiore in percorsi che possono essere rettilinei o anche leggermente raggianti. Le ante vengono parcheggiate singolarmente in apposite baie perpendicolari o parallele alla guida.


The Junior folding system has been studied to create sliding partitions with independent doors useful to transform big rooms in smaller openings.

The use of small hinges permits the maximum extension of the glass surface, giving an idea of lightness. The trolleys slide inside a top guide describing rectilinear or slightly curved routes. The doors are located individually into proper bays perpendicular or parallel to the guide.



Accessori per sistema JUNIOR

JUNIOR accessories



A = larghezza ante + 3 mm
doors width + 3 mm
B = numero ante x 60 + 250 mm
doors number x 60 + 250 mm


Box: 01 pz/pcs

Codice / Code
E14P8-710

BAIA DI PARCHEGGIO PERPENDICOLARE

Alluminio anodizzato naturale

PERPENDICULAR PARKING BAY
Natural anodized aluminium



A = numero ante x 60 + 189 mm
doors number x 60 + 189 mm
B = larghezza ante + 225 mm
width doors + 225 mm

Box: 01 pz/pcs

Codice / Code
E14P8-711

BAIA DI PARCHEGGIO PARALLELA

Alluminio anodizzato naturale

PARALLEL PARKING BAY
Natural anodized aluminium




Box: 01 barra/bar

Codice / Code
E14P8-700

GUIDA DI SCORRIMENTO "JUNIOR"

Alluminio anodizzato naturale
Lunghezze disponibili: 2000, 3000, 4000 e 6000 mm

"JUNIOR" SLIDING GUIDE
Natural anodized aluminium
Available lengths: 2000, 3000, 4000, and 6000 mm



Accessori per sistema JUNIOR

JUNIOR accessories



Codice/Code

Porta J


SET DI CERNIERE PER PORTA "JUNIOR"

Composto da cerniera bassa, cerniera alta e serratura

KIT OF HINGES FOR "JUNIOR" DOOR

Fitted with: bottom hinge, top hinge and lock

Tacca 1



Tacca 1

Tacca 1



Codice/Code

E14P8-725A

SET DI CERNIERE PER ANTA TIPO "A" "JUNIOR"


Composto da 2 cerniere basse e 2 cerniere alte

KIT OF HINGES FOR "JUNIOR" DOOR TYPE "A"

Fitted with: 2 bottom hinges and 2 top hinges

Tacca 2

Tacca 2



Tacca 3

Tacca 3



Codice/Code

E14P8-725B


SET DI CERNIERE PER ANTA TIPO "B" "JUNIOR"

Composto da 2 cerniere basse e 2 cerniere alte

KIT OF HINGES FOR "JUNIOR" DOOR TYPE "B"

Fitted with: 2 bottom hinges and 2 top hinges

Tacca 2 Tacca 2



Tacca 3 Tacca 3



Codice/Code

E14P8-725C


SET DI CERNIERE PER ANTA TIPO "C" "JUNIOR"

Composto da 2 cerniere basse e 2 cerniere alte


KIT OF HINGES FOR "JUNIOR" DOOR TYPE "C"

Fitted with: 2 bottom hinges and 2 top hinges

Tacca 2 Tacca 2




Tacca 3 Tacca 3




JUNIOR
Lavorazioni sul vetro

Tacca 1




JUNIOR
Processing on the glass


Tacca 2



Tacca 3




Dimensioni delle cerniere/Hinges dimensions



JUNIOR

Quote per il calcolo della larghezza dei vetri e posizionamento delle cerniere



Calcolo della larghezza dei vetri

Per calcolare la larghezza dei vetri bisogna considerare alcuni punti come qui di seguito indicato:

- aria da lasciare fra i vari pannelli e i muri laterali, come indicato sotto al disegno. Le quote riportate sono quelle standard ma possono anche essere aumentate a seconda delle esigenze di installazione (ad esempio possiamo allargare lo spazio fra vetro e vetro nel caso in cui ci sia necessità di inserire delle guarnizioni)
- la porta di partenza non necessita di avere la stessa misura delle altre ante. È però importante che la sua larghezza non sia inferiore alla dimensione "B" nelle installazioni con baia di parcheggio perpendicolare.

Esempio di calcolo con un vano di larghezza 4000 mm:

- sistema a 5 ante: $L = (4000 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 5) : 5 = 794,6 \text{ mm}$
quindi faremo 4 ante da 794 mm + prima anta da 797 mm.

Calculation of the glasses width

To calculate the glasses width, please take into consideration the following points:

- The distance to be kept among the glasses and the lateral walls is specified below the drawing. The reported dimension is the standard one, but you can increase it according to the installation needs (for example, you can enlarge the space among the glasses if you want to put in some gaskets)
- the first panel may have different dimension than the others. However, its width shouldn't be less than size "B" in the installation with perpendicular parking bay.

Example of calculation with opening 4000 mm:

- system with 5 panels: $L = (4000 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 5) : 5 = 794,6 \text{ mm}$
You will have 4 panels width 794 mm + first panel width 797 mm.

JUNIOR

Dimension for the calculation of the glasses width and the hinges placement

Posizionamento delle cerniere


Nel disegno a fianco viene illustrato il sistema di denominazione per identificare le 4 tipologie dei kit cerniere.

Hinges placement

In the drawing on the side, it is illustrated the naming system to identify the 4 typologies of hinges kit.

JUNIOR

Vista in sezione / Sectional view



Calcolo dell'altezza dei vetri

$H = \text{Luce} - 90 \text{ mm}$

Calculation of the glasses height

$H = \text{Opening} - 90 \text{ mm}$

Siste



Sistemi per porte scorrevoli Sliding door systems

PORTE AUTOMATICHE AUTOMATIC DOORS

- CS 80 Magneo

pag. 0338

- DELTA

pag. 0350

- E-GUARD

pag. 0352

- E-GUARD DUAL


pag. 0357



Sliding door systems

te sco

CS 80 Magneo



SISTEMA "CS 80 MAGNEO"

Tecnologia ad induzione magnetica per raggiungere un design innovativo ai massimi livelli:
CS80 Magneo - Porta automatica scorrevole per interni.




Dietro l'eleganza del design DORMA Contur, si nasconde l'avanguardia della tecnologia ad induzione magnetica utilizzata per la prima volta in una porta automatica scorrevole e che è alla base del funzionamento dell'automatismo in modalità "Low Energy". Grazie alla Tecnologia "SoftMotion" la porta non ha più bisogno di essere dotata di sensori di sicurezza ed il risultato è eccellente: il massimo della sicurezza combinata ad un design unico e dimensioni ridottissime.


La porta, al minimo contatto con un ostacolo, si arresta ed inverte la sua corsa. L'applicazione dell'automatismo CS80 Magneo è possibile sia per porte in vetro che in legno ed ideale per abitazioni private, uffici, ambulatori ed hotel.




La porta, al minimo contatto con un ostacolo, si arresta ed inverte la sua corsa.




Abitazioni private




Uffici e studi professionali



Hotel




Ristoranti e sale catering



Studi medici e centri wellness

CS 80 Magneo



SISTEMA "CS 80 MAGNEO"

Sistema altamente innovativo con diverse opzioni.



Su quali tipi di porte si può utilizzare CS 80 MAGNEO? Per quali dimensioni? Come viene attivato? In quali condizioni può lavorare? I punti e le foto seguenti risponderanno a tali quesiti in modo semplice e chiaro:


- Porta automatica scorrevole per interni sviluppata su tecnologia ad induzione magnetica
- Nella modalità di funzionamento Low Energy non è necessario utilizzare i sensori di sicurezza grazie all'estrema sensibilità di cui la porta è dotata
- DORMA Contur Design
- Utilizzabile per porte in vetro, legno ed intelaiate con un peso massimo di 80 kg
- Possibilità di funzionamento in modalità Full Energy. In accordo con DIN 18650, ANSI, BSI e normative attualmente in vigore per le "aperture automatiche pedonali"
- Sistema universale, sia per il pubblico che per il privato
- Installabile sia all'esterno della parete che ad incasso
- Dimensioni: Altezza: 62 o 75 mm, Profondità: 60 mm
- Larghezza passaggio da 655 mm a 1125 mm suddiviso in 3 lunghezze regolabili.

Attivazione tramite:



Pulsante

CS 80 MAGNEO viene attivato facilmente e comodamente mediante un pulsante. La porta si chiuderà automaticamente. In alternativa al pulsante standard collegato mediante cavi, si può scegliere di utilizzare un pulsante con tecnologia wireless - senza fili -.



Rilevatore di movimento radar

CS 80 MAGNEO può essere anche attivato mediante un rilevatore di movimento radar. La porta si aprirà e chiuderà automaticamente.



Radiocomando

In alternativa, CS 80 MAGNEO può essere anche attivato tramite un radiocomando.



AutoSwitch


Un transponder portatile, permette a coloro che accedono alla porta, di attivarla automaticamente senza compiere alcuna azione. Il transponder può essere pertanto utilizzato per definire un gruppo ristretto di utenti creando un controllo accessi basilare.



Push&Go

La porta si aprirà automaticamente mediante una leggera spinta manuale in direzione di apertura e si richiuderà automaticamente.

Il tempo di "pausa porta aperta" può essere regolato a seconda delle esigenze.



Movimentazione manuale

Sebbene CS 80 MAGNEO sia un meccanismo completamente automatico, la porta può essere facilmente aperta e chiusa manualmente, anche in caso di interruzione di alimentazione elettrica.



"SoftMotion"

Grazie al sistema di scorrimento sensibile dell'anta, non sono necessari sensori di sicurezza aggiuntivi quando il sistema funziona in modalità Low Energy (in conformità alla norma tedesca DIN 18650, alle norme americane ANSI e alle norme britanniche BSI).



Apertura permanente

CS 80 MAGNEO mantiene la porta in posizione di apertura per il periodo di tempo desiderato. L'interruttore per attivare/disattivare questa funzione è posizionato direttamente su CS 80 MAGNEO.




Plug&Go

CS 80 MAGNEO come prodotto completo: basta installarlo e attivarlo. Il sistema funziona con un'alimentazione standard da 230 V. Affidabile e facile da aggiornare.




CS 80 MAGNEO con punti di fissaggio MANET.

CS 80 Magneo



Principio di funzionamento del CS80 MAGNEO



Il motore lineare a corrente continua (motore sincrono lineare a magnete permanente) crea il movimento che viene trasmesso alla porta scorrevole.

Come un motore rotante, lo statore del motore lineare crea un'onda magnetica che muove il carrello e quindi l'anta.

Grazie alla riduzione dei componenti "fondamentali" abbiamo ottenuto un elevato grado di affidabilità.

Predisposto per le funzioni "speciali"



Plug&Go

CS 80 MAGNEO come prodotto completo: basta installarlo e attivarlo. Il sistema funziona con un'alimentazione standard da 230 V. Affidabile e facile da aggiornare, richiede una manutenzione minima.




Push&Go

La porta si aprirà automaticamente mediante una leggera spinta manuale in direzione di apertura e si chiuderà automaticamente. Il tempo di "pausa porta aperta" può essere regolato individualmente.




Sicurezza "SoftMotion"

Grazie al sistema di scorrimento sensibile dell'anta, non sono necessari sensori di sicurezza aggiuntivi quando il sistema funziona in modalità Low Energy (in conformità alla norma tedesca DIN 18650, alle norme americane ANSI e alle norme britanniche BSI).



Apertura permanente

CS 80 MAGNEO mantiene la porta in posizione di apertura per il periodo di tempo desiderato. L'interruttore per attivare/disattivare questa funzione è posizionato direttamente su CS 80 MAGNEO.



Pulsante

CS 80 MAGNEO viene attivato facilmente e comodamente mediante un pulsante. La porta scorrevole si chiuderà automaticamente.




Radiocomando

In alternativa, CS 80 MAGNEO può essere anche attivato tramite un radiocomando.



AutoSwitch

Un trasponder portatile, permette a coloro che accedono alla porta, di attivarla automaticamente senza la necessità di compiere alcuna azione. Il trasponder può essere pertanto utilizzato per definire un gruppo ristretto di utenti creando un controllo accessi basilare.




Rilevatore di movimento radar

CS 80 MAGNEO può essere anche attivato mediante un rilevatore di movimento radar cosicché la porta si aprirà e chiuderà automaticamente.



Accesso manuale

Sebbene CS 80 MAGNEO sia un meccanismo completamente automatico, la porta può essere facilmente aperta e chiusa a mano, anche in caso di interruzione di alimentazione elettrica.



Attivatori

Pulsante (posizionato sulla parete)

Il pulsante impartisce un ciclo di apertura e, premuto due volte, passa in modalità "Apertura permanente". È collegato a CS 80 MAGNEO via cavo.

Easy Switch Set (pulsante wireless)

Il pulsante wireless Easy Switch Set impartisce un ciclo di apertura e, premuto due volte, passa in modalità "Apertura permanente". È collegato a CS 80 MAGNEO senza cavi.

Sistema radio RC-R / RC-T

Il sistema radio RC-R / RC-T impartisce un ciclo di apertura non appena viene attivato e, premuto due volte, passa in modalità "Apertura permanente". Questo sistema è collegato a CS 80 MAGNEO mediante un radiocomando e non richiede alcun cavo.

Attivatore / Rilevatore di movimento radar

L'attivatore è un rilevatore di movimento che impartisce automaticamente un ciclo di apertura non appena una persona si avvicina alla porta. Tale attivatore è montato in una posizione ben visibile

Spazio richiesto

Per determinare lo spazio necessario per la porta, procedere come segue:

determinare l'altezza richiesta con l'aiuto della dima.

La larghezza del vano passaggio viene scelta in base alla dimensione dell'automatismo.

A tal fine è necessario determinare lo spazio di scorrimento della porta:

Vano passaggio (DB) + sormonto dell'anta "lato chiusura" = lo spazio di scorrimento.


Selezionare la dimensione dell'azionamento (875, 1.000, 1.125) maggiore o uguale al raggio di azione della porta.

Per l'installazione, saranno necessari altri 70 mm in corrispondenza del "lato chiusura" e altri 20 mm o 50 mm in quello di "apertura" della porta. È necessario avere spazio sufficiente in corrispondenza del "lato apertura" per far sì che l'anta possa lasciare libera tutta l'area di passaggio.

Verificare che le condizioni strutturali consentano la realizzazione di tutte le dimensioni (vedere disegno in alto nella pagina successiva).

Contattare la nostra società in caso di dubbi.

Larghezza dell'anta



Per determinare la larghezza dell'anta, procedere come segue:

Larghezza dell'anta = vano passaggio + sormonto.

È possibile selezionare il sormonto individualmente; tuttavia non deve essere superiore a 65 mm in corrispondenza del "lato chiusura". Al fine di garantire che il sistema venga installato in maniera simmetrica, si raccomanda di utilizzare lo stesso sormonto su entrambi i lati (ovvero "lato chiusura" e "lato apertura").

Inserire nel disegno le dimensioni della propria anta:

Pagina 348: **Ante in vetro con attacchi DORMA MANET**

Pagina 349: **Anta in vetro con morsetto di fissaggio**

Pagina 349: **Anta in legno**


Considerare la sporgenza in corrispondenza del telaio della porta e dei battiscopa!

Qualora vi sia una sporgenza in corrispondenza del telaio della porta o siano stati montati dei battiscopa, sarà necessario uno spessore.


Se la sporgenza in corrispondenza del telaio della

porta o dei battiscopa è superiore a 10 mm, deve essere prevista una piastra di supporto (non fornita di serie).

La piastra dovrà essere a filo con la sporgenza del telaio della porta o dei battiscopa.



Altezza dell'anta



La dima sopra riportata aiuterà a determinare l'altezza dell'anta. Il primo passo consiste nel selezionare la dima adatta (anta in vetro con attacchi DORMA MANET o anta in legno o vetro con morsetto di fissaggio).

Tagliare la dima in corrispondenza della linea rossa.

L'altezza della dima è pari all'altezza dell'azionamento più "l'aria" minima richiesta sopra di esso.

Attaccare e fissare la dima alla parete così come indicato nel disegno in funzione dell'altezza passaggio richiesta.

Misurare quindi la dimensione tra il lato inferiore della dima ed il punto più alto del pavimento.

La dimensione così determinata viene indicata nel disegno come "H".

Ora è possibile determinare l'altezza dell'anta con l'aiuto delle seguenti formule:

Per sistemi con **anta in legno:**
Altezza dell'anta = $H - 3 \text{ mm}$



Per sistemi con **morsetto di fissaggio per ante in vetro:**
Altezza del vetro = $H - 39 \text{ mm}$

In caso di utilizzo di **attacchi MANET:**
Altezza del vetro = $H - 12 \text{ mm}$


Attenzione!

L'anta deve rispettare i 3 mm massimi di altezza e non superare mai gli 80 kg di peso.

CS 80 Magneo



Installazione ad incasso nella parete



L'azionamento per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO è adatto anche per un'installazione "invisibile" all'interno della parete.
Per questo tipo d'installazione è necessaria una rientranza con una larghezza di almeno 50 mm e una profondità di 75 mm.

Spiegazione dei termini

Telaio della porta

Il telaio della porta (chiamato anche imbotte) è la parte fissa sulla quale agisce la parte mobile della porta, ovvero l'anta o il battente della porta. Il telaio della porta copre in maniera totale o parziale i lati del foro nella parete. Quando copre i lati completamente, è a livello con l'intonaco; tuttavia è più frequente che vi sia una sporgenza. Spesso sono presenti delle soglie per allineare la porta.

Le cerniere della porta sono generalmente montate sul telaio della porta e la loro posizione dipende dalla direzione di apertura.

Di solito, tranne nel caso di porte a due ante, la contropiastra per la serratura viene montata nel telaio della porta.

FFL

FFL è l'abbreviazione di "Finished floor level", ovvero livello del pavimento finito.

Quando si parla di livello del pavimento finito, si intende pavimentazione finita inclusa e tappeti esclusi.

L'FFL rappresenta una specifica importante per i lavori edili interni.

DB = Vano passaggio

Il vano passaggio definisce la larghezza effettiva dell'area di passaggio.

La larghezza del passaggio è la dimensione orizzontale compresa tra i lati interni dei telai della porta.

DH = Altezza passaggio

L'altezza passaggio definisce l'altezza effettiva dell'area di passaggio.


L'altezza passaggio indica la dimensione compresa tra il livello del pavimento finito (FFL) e la parte orizzontale inferiore dell'azionamento.


Sporgenza del telaio

La sporgenza del telaio indica di quanto il telaio della porta sporge rispetto alla parete. Ciò vale anche per la sporgenza del battiscopa.


Piastra di spessore

La piastra di spessore è una piastra di metallo installata tra la muratura e CS 80 MAGNEO. È progettata per compensare le irregolarità od evitare che l'anta urti rispettivamente contro il telaio della porta ed il battiscopa.






Ante in vetro con attacchi MANET



Dimensioni dell'anta

Lunghezza dell'azionamento	C	
1.750	575	
2.000	700	
2.250	825	
Larghezza dell'anta	Minima	Massima
Articolo N. 84000001	800	1.005
Articolo N. 84000002	1.005	1.130
Articolo N. 84000003	1.005	1.255
Altezza standard dell'anta	fino a 3.000 mm	
Spessore standard del vetro		
	8 mm	
	10 mm	
	12 mm	

Informazioni sull'anta



Foro maniglia (opzionale)


Nel caso si desideri un foro maniglia, questo può essere posizionato secondo le richieste dal cliente. Tuttavia, il centro del foro deve trovarsi ad una distanza di 70 mm dal bordo dell'anta in vetro. L'altezza del foro può essere scelta liberamente. L'altezza standard comunemente usata è di 1.050 mm.

Avvertenza!

Quando si utilizzano gli attacchi MANET su ante in vetro satinato, il lato satinato dell'anta in vetro deve essere rivolto verso la parete.


Anta in vetro con morsetto di fissaggio

Tipo di installazione




Anta in legno

Tipo di installazione




Informazioni sull'anta

vetro con bordo molato



Informazioni sull'anta

Spessore anta: max 40 mm




Automatismo "DELTA" "DELTA" Automatism



"DELTA" SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER PORTE A SCOMPARSA

Ideale per automatizzare porte scorrevoli a scomparsa già esistenti. Adatto a porte in legno oppure a tutto vetro. Elegante design e minimo ingombro.

Il sistema è conforme alla norma EN16005 sezione "Low Energy Movement" che consente di evitare, tramite un controllo elettronico della velocità, l'uso di sensori o fotocellule di sicurezza. Ciò permette l'installazione del prodotto senza che sia necessario un intervento da parte di tecnici autorizzati per il controllo del rispetto delle normative di sicurezza



Dati tecnici

Peso massimo dell'anta: 50 kg
Larghezza minima del vano: 700 mm
Larghezza massima del vano: 1000 mm
Tensione di alimentazione: 230V - 50 Hz


Technical details

Maximum door weight: 50 kg
Minimum opening width: 700 mm
Maximum opening width: 1000 mm
Rated Voltage: 230V - 50 Hz

"DELTA" AUTOMATIC SYSTEM FOR DOORS AS IN-WALL APPLICATION

Ideal to automate in-wall sliding doors that already exist. Suitable for wood and glass doors. Elegant design and small dimension.

The system complies with the standard EN16005 "Low Energy Movement" section, which allows you to avoid the use of safety sensors through an electronic control of the speed. In this way, you can install the product without the intervention of authorized technicians who normally check if the installation has been made according to the safety standards.



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

Delta G
Delta B

Finiture/Finishes

simile inox/similar stainless steel
bianco/white

Il sistema viene fornito completo di radar ad infrarossi integrato (per l'apertura dal lato della barra)
The system is supplied with integrated infrared detector (to open the door on the bar side)

Accessori per automazione "DELTA" Accessories for automatic system "DELTA"



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
Delta Com 8

TELECOMANDO 8 FUNZIONI

Con supporto magnetico a parete
Funzioni:

- apri
- chiudi
- blocca
- corsa rallentata
- solo entrata
- solo uscita
- reset allarmi
- reset comandi

REMOTE CONTROL WITH 8 FUNCTIONS

With magnetic support on the wall
Functions:

- open
- close
- stop
- slow running
- entry only
- exit only
- alarm reset
- control reset



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
Delta Sens

SENSORE A MICROONDE

MICROWAVE SENSOR




Box: 01 pz/pcs

Codice/Code
Delta Touch

PULSANTE A SFIORAMENTO

TOUCH BUTTON

Automatismo "E-GUARD" "E-GUARD" Automatism



"E-GUARD" SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER PORTE SINGOLE E DOPPIE

La traversa motorizzata "E-GUARD" viene utilizzata nella produzione di porte scorrevoli automatiche a tutto vetro principalmente negli ambienti pubblici. Il sistema dispone di vari dispositivi di sicurezza che ne permettono la marcatura CE.

L'automatismo è dotato di encoder di lettura automatica che consente di personalizzare le varie funzioni: velocità di apertura e chiusura; velocità e spazio di rallentamento e accostamento; tempo di pausa per la richiusura; apertura parziale.

Disponibile in 5 diversi modelli a seconda della portata e al numero di ante:

EG1	per anta singola	fino a 140 kg
EG2	per anta doppia	fino a 70+70 kg
EG3	per anta doppia	fino a 100+100 kg
EG4	per anta singola	fino a 280 kg
EG5	per anta doppia	fino a 140+140 kg

"E-GUARD" AUTOMATIC SYSTEM FOR SINGLE AND DOUBLE DOORS

The motorized profile "E-GUARD" is used in the production of all-glass automatic sliding doors mainly in public environments. The system has several safety devices that allow the CE marking.

The system is equipped with an automatic encoder that allows you to customize various functions: speed of opening and closing, speed and space of deceleration and approach, stand time before closing, partial opening.

Available in 5 different models according to the capacity and number of doors:

EG1	for single door	up to 140 kg
EG2	for double door	up to 70+70 kg
EG3	for double door	up to 100+100 kg
EG4	for single door	up to 280 kg
EG5	for double door	up to 140+140 kg



Dati tecnici

Larghezza minima del vano con anta singola: 800 mm
Larghezza minima del vano con anta doppia: 1000 mm
Larghezza massima del vano con anta singola: 2000 mm
Larghezza massima del vano con anta doppia: 2500 mm
Tensione di alimentazione: 230V - 50 Hz

Technical details


Minimum opening width with single door: 800 mm
Minimum opening width with double door: 1000 mm
Maximum opening width with single door: 2000 mm
Maximum opening width with double door 2500 mm
Rated Voltage: 230V - 50 Hz

KIT DI AUTOMAZIONE BASE

Composto da: automatismo, cassonetto, batteria di emergenza

BASIC KIT FOR AUTOMATIC SYSTEM


Fitted with: automatism, cover and emergency battery



Box: 01 set

Larg. passaggio/Opening width	Lung. traversa/Profile length	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5
800	1750					
900	1950					
1000	2150					
1100	2350					
1200	2550					
1300	2750					
1400	2950					
1500	3150					
1600	3350					
1700	3550					
1800	3750					
1900	3950					
2000	4150					
2100	4350					
2200	4550					
2300	4750					
2400	4950					
2500	5150					

Adattatori "E-GUARD" "E-GUARD" adapters



ADATTATORI PER PORTE A TUTTO VETRO

Esistono 3 sistemi di pinzatura per agganciare la porta in vetro alla traversa motorizzata:


- **ADA10**
Profilo continuo con fori a vetro. La porta scorre rasente al muro e quindi non necessita l'installazione di radar per la sicurezza laterale. Per vetri di spessore 10 mm
- **ADA38**
Morsetto continuo senza forature su vetro. Per la normativa c'è bisogno di utilizzare radar di sicurezza laterale. Portata massima 150 kg. Per vetri di spessore 8, 10 e 12 mm
- **ADA60**
Morsetto continuo senza forature su vetro. Per la normativa c'è bisogno di utilizzare radar di sicurezza laterale. Portata massima 80 kg. Per vetri di spessore 10 e 12 mm.

ADAPTERS FOR ALL-GLASS DOORS


There are 3 clamping systems to hook the glass to the motorized profile:

- **ADA10**
Conitnuous profile with glass holes. The door slides along the wall and doesn't need the installation of detectors for the security on the side. Suitable for glass thickness 10 mm
- **ADA38**
Continuous clamp without glass holes. According to the standards, the use of lateral safety detectors is required. Maximum capacity 150 kg. Suitable for glass thickness 8, 10 and 12 mm
- **ADA60**
Continuous clamp without glass holes. According to the standards, the use of lateral safety detectors is required. Maximum capacity 80 kg. Suitable for glass thickness 10 and 12 mm.


ADA10



ADA38




ADA60




Larghezza passaggio Opening width	1 anta 1 door	2 ante 2 doors	1 anta 1 door	2 ante 2 doors	1 anta 1 door	2 ante 2 doors
800						
900						
1000						
1100						
1200						
1300						
1400						
1500						
1600						
1700						
1800						
1900						
2000						
2100						
2200						
2300						
2400						
2500						

Sezione tecnica Technical information



Vista in sezione


EG1, EG2 e EG3 con ADA10
EG1, EG2 and EG3 with ADA10



Altezza porta = Luce + 33 mm
Door height = Opening + 33 mm

Sectional view


EG4 e EG5 con ADA10
EG4 and EG5 with ADA10



Altezza porta = Luce + 33 mm
Door height = Opening + 33 mm


Lavorazione sul vetro Per profilo modello ADA10

Porta larghezza massima 1200 mm
Maximum door width 1200 mm




Processing on the glass For profile model ADA10

Porta larghezza superiore a 1200 mm
Door width exceeding 1200 mm




Sezione tecnica

Technical information



Vista in sezione


EG1 , EG2 e EG3 con ADA38
EG1, EG2 and EG3 with ADA38



Altezza porta = Luce + 10 mm
Door height = Opening + 10 mm


Sectional view

EG1 , EG2 e EG3 con ADA60
EG1, EG2 and EG3 with ADA60




Altezza porta = Luce + 14 mm
Door height = Opening + 14 mm

EG4 e EG5 con ADA38
EG4 and EG5 with ADA38




Altezza porta = Luce + 10 mm
Door height = Opening + 10 mm

EG4 e EG5 con ADA60
EG4 and EG5 with ADA60



Altezza porta = Luce + 14 mm
Door height = Opening + 14 mm

Automatismo telescopico "E-GUARD DUAL" "E-GUARD DUAL" Telescopic automatism



"E-GUARD DUAL" SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER PORTE TELESCOPICHE

La traversa motorizzata "E-GUARD DUAL" viene utilizzata nella produzione di porte scorrevoli automatiche telescopiche a tutto vetro principalmente negli ambienti pubblici. Il sistema dispone di vari dispositivi di sicurezza che ne permettono la marcatura CE. L'automatismo è dotato di encoder di lettura automatica che consente di personalizzare le varie funzioni: velocità di apertura e chiusura; velocità e spazio di rallentamento e accostamento; tempo di pausa per la richiusura; apertura parziale.

Disponibile in 3 diversi modelli a seconda della portata e al numero di ante:

EGD1	per 2 ante	fino a 80+80 kg
EGD2	per 4 ante	fino a 50+50+50+50 kg
EGD3	per 4 ante	fino a 70+70+70+70 kg

"E-GUARD DUAL" AUTOMATIC SYSTEM FOR TELESCOPIC DOORS

The motorized profile "E-GUARD DUAL" is used in the production of all-glass automatic telescopic doors mainly in public environments. The system has several safety devices that allow the CE marking. The system is equipped with an automatic encoder that allows you to customize various functions: speed of opening and closing, speed and space of deceleration and approach, stand time before closing, partial opening.

Available in 3 different models according to the capacity and number of doors:

EGD1	for 2 doors	up to 80+80 kg
EGD2	for 4 doors	up to 50+50+50+50 kg
EGD3	for 4 doors	up to 70+70+70+70 kg



Dati tecnici

Larghezza minima del vano con 2 ante: 900 mm
Larghezza minima del vano con 4 ante: 1800 mm
Larghezza massima del vano con 2 ante: 2700 mm
Larghezza massima del vano con 4 ante: 4200 mm
Tensione di alimentazione: 230V - 50 Hz

Technical details

Minimum opening width with 2 doors: 900 mm
Minimum opening width with 4 doors: 1800 mm
Maximum opening width with 2 doors: 2700 mm
Maximum opening width with 4 doors: 4200 mm
Rated voltage: 230V - 50 Hz

Automatismo telescopico "E-GUARD DUAL"

"E-GUARD DUAL" Telescopic automatism



Innovate by Design

KIT DI AUTOMAZIONE BASE

Composto da: automatismo, cassonetto, batteria di emergenza

BASIC KIT FOR AUTOMATIC SYSTEM


Fitted with: automatism, cover and emergency battery



Box: 01 set

Larg. passaggio / Opening width	Lung. traversa / Profile length	EGD1	EGD2	EGD3
900	1500			
1000	1650			
1100	1800			
1200	1950			
1300	2100			
1400	2250			
1500	2400			
1600	2550			
1700	2700			
1800	2850			
1900	3000			
2000	3150			
2100	3300			
2200	3450			
2300	3600			
2400	3750			
2500	3900			
2600	4050			
2700	4200			
2800	4350			
2900	4500			
3000	4650			
3100	4800			
3200	4950			
3300	5100			
3400	5250			
3500	5400			
3600	5550			
3700	5700			
3800	5850			
3900	6000			
4000	6150			
4100	6300			
4200	6450			

Adattatori "E-GUARD DUAL" "E-GUARD DUAL" Adapters




ADATTATORI PER PORTE A TUTTO VETRO

Per agganciare la porta in vetro alla traversa motorizzata del sistema telescopico si può utilizzare solamente il morsetto ADA60, senza forature su vetro e adatta a vetri di spessore 10 oppure 12 mm.

ADAPTERS FOR ALL-GLASS DOORS


To hook the glass door to the motorized profile of the telescopic system, you can use only the clamp G60, without holes on the glass. Suitable for glass thickness 10 and 12 mm.

ADA60




Larghezza passaggio/Opening width	2 ante/2 doors	4 ante/4 doors
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		
2900		
3000		
3100		
3200		
3300		
3400		
3500		
3600		
3700		
3800		
3900		
4000		
4100		
4200		

Sezione tecnica Technical information



Vista in sezione


Con ADA60



Altezza porta = Luce + 14 mm
Door height = Opening + 14 mm

Sectional view

With ADA60



Per traverse di lunghezza superiore ai 4000 mm bisogna usare copertina degli automatismi standard, che lascia uno spazio aperto di circa 75 mm nella vista da sotto
For profiles longer than 4000 mm, you should use the cover of the standard automatism, which leaves an open space of about 75 mm in the view from below

Accessori per automatismi

Accessories for automatism



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

EG Sens N	nero/black
EG Sens G	grigio/grey

SENSORE AD INFRAROSSO

Per attivazione dell'apertura porta e per sicurezza in chiusura (conforme EN16005 e DIN16850)

INFRARED SENSOR

To activate the opening of the door and for the safety in the closing phase (according to the standards EN16005 and DIN16850)



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

EG Sens LN	nero/black
EG Sens LG	grigio/grey

SENSORE AD INFRAROSSO LATERALE

Per sicurezza laterale in apertura (conforme EN16005 e DIN16850)

LATERAL INFRARED SENSOR

For lateral safety during the opening phase (according to the standards EN16005 and DIN16850)



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

EG Touch

PULSANTE A SFIORAMENTO


Per attivazione manuale della porta (in assenza di sensore di apertura)

TOUCH BUTTON

To open the door manually (when there is no opening sensor)

Accessori per automatismi

Accessories for automatism



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

EG Sel DB	bianco/white
EG Sel DN	nero/black

SELETTORE DI FUNZIONI DIGITALE

Per impostare le modalità di apertura e chiusura della porta.

Oltre alle funzioni standard del selettore a manopola, consente di interfacciarsi direttamente alla scheda elettronica per la programmazione dei vari movimenti (velocità, accelerazioni, frenate, tempi di attesa, ecc.)

DIGITAL FUNCTIONS SELECTOR

To set the modalities of opening and closing the door.

In addition to the standard functions of the knob selector, it allows you to interface directly to the electronic card for the programming of the different movements (speed, accelerations, brakings, waiting times, etc...).



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

EG Sel M

SELETTORE DI FUNZIONI A MANOPOLA

Per impostare le modalità di apertura e chiusura della porta.

Funzioni:


- automatico (entrata e uscita)
- solo entrata
- solo uscita
- blocco porta in aperto
- blocco porta in chiuso
- apertura parziale

KNOB FUNCTIONS SELECTOR

To set the modalities of opening and closing the door.

Functions:

- automatic (entry and exit)
- entry only
- exit only
- door stop in open position
- door stop in closed position
- Partial opening



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

EG Rec

RICEVITORE PER TELECOMANDO

RECEIVER FOR REMOTE CONTROL



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

EG Com 4

TELECOMANDO 4 FUNZIONI

Per impostare le modalità di apertura e chiusura della porta.

Da abbinare a "EG Rec"

Funzioni:

- automatico (entrata e uscita)
- solo uscita
- blocco porta in aperto
- blocco porta in chiuso

REMOTE CONTROL WITH 4 FUNCTIONS

To set the modalities of opening and closing the door.

To combine with "EG Rec"

Functions:

- automatic (entry and exit)
- exit only
- door stop in open position
- door stop in closed position



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

EG Com 8

TELECOMANDO 8 FUNZIONI

Con supporto magnetico a parete

Per impostare le modalità di apertura e chiusura della porta.

Da abbinare a "EG Rec"

Funzioni:

- automatico (entrata e uscita)
- apertura parziale
- apertura parziale con blocco
- solo entrata
- solo uscita
- blocco porta in aperto
- blocco porta in chiuso
- reset

REMOTE CONTROL WITH 8 FUNCTIONS

With magnetic supporto on the wall

To set the modalities of opening and closing the door.

To combine with "EG Rec"

Functions:

- automatic (entry and exit)
- partial opening
- partial opening with stop
- entry only
- exit only
- door stop in open position
- door stop in closed position
- reset

Accessori per automatismi

Accessories for automatism



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

EG Key

DISPOSITIVO A CHIAVE PER APERTURA DALL'ESTERNO

Per azionare la porta dall'esterno durante le funzioni "solo uscita" e "chiuso"

KEY DEVICE FOR OUTSIDE OPENING

To activate the door from the outside during the functions: "only exit" and "closed"



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

EG Code

DISPOSITIVO A TASTIERA PER APERTURA DALL'ESTERNO

Per azionare, con codice numerico, la porta dall'esterno durante le funzioni "solo uscita" e "chiuso"

PAD DEVICE FOR OUTSIDE OPENING

To activate the door from the outside through numeric password during the functions: "only exit" and "closed"



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code

EG Lamp

LAMPADA A LED

Lunghezza 1200 mm
Alimentazione 24V

LED LAMP

Length 1200 mm
Voltage 24 V



Box: 01 pz/pcs

ELETTROBLOCCO DI SICUREZZA

Permette il bloccaggio del sistema nella funzione "chiuso", anti-effrazione. In assenza di alimentazione si sblocca dal lato traversa (solitamente l'interno) tramite una levetta.

SAFETY ELECTRIC BLOCK

It allows the locking of the system during the "closed" function, anti-theft. When there is no energy, you can unlock on the side of the profile (usually on the inside) through a trigger.

Codice/Code	Sistemi/Systems
EG Block	EG1, EG2, EG3
EG Block	EG4, EG5



Box: 01 pz/pcs

DISPOSITIVO DI SBLOCCO SUPPLEMENTARE

Si applica dal lato opposto alla traversa (solitamente l'esterno) e permette lo sbloccaggio manuale dell'elettroblocco.



EXTRA UNBLOCK DEVICE

It is installed on the opposite side to the profile (usually outside) and allows you to unlock manually the electric block.

Codice/Code
EG Pull


Esempi automatismi

Examples of automatisms



ESEMPIO DI AUTOMATISMO A DOPPIA ANTA

EXAMPLE OF AUTOMATIC SYSTEM WITH DOUBLE DOOR



Caratteristiche del vano e delle funzioni richieste:

- dimensione vano: 2000xH.2400 mm
- spessore vetro 10 mm
- attivazione esterna con radar
- attivazione interna con pulsante.

Lista accessori:

- traversa motorizzata EG2 lunghezza 4150 mm
- profilo continuo ADA10 per doppia anta
- sensore ad infrarossi "EG Sens N" (montaggio esterno) per apertura dall'esterno e per sicurezza in chiusura
- sensore ad infrarossi "EG Sens N" (montaggio interno) solo per sicurezza in chiusura
- pulsante a sfioro "EG Touch" (montaggio interno) per apertura dall'interno
- selettore digitale "EG Sel DB" (montaggio interno)
- dispositivo a chiave "EG Key" (montaggio esterno) per apertura dall'esterno quando il sistema è nelle funzioni "chiuso" oppure "solo uscita".

Opening characteristics and required functions:


- opening dimension: 2000xH.2400 mm
- glass thickness 10 mm
- external activation with detector
- internal activation with button.

List of accessories:

- motorized profile EG2 length 4150 mm
- continuous profile ADA10 for double door
- IR sensor "EG Sens N" (outside installation) to open from outside and safety during the closing phase
- IR sensor "EG Sens N" (inside installation) only for safety during the closing phase
- Touch button "EG Touch" (inside installation) to open from inside
- Digital selector "EG Sel DB" (inside installation)
- Key device "EG Key" (outside installation) to open from outside when the system is in "closed" or "only exit" functions.

ESEMPIO DI AUTOMATISMO TELESCOPICO A 4 ANTE

EXAMPLE OF AUTOMATIC TELESCOPIC SYSTEM WITH 4 DOORS



Caratteristiche del vano e delle funzioni richieste:

- dimensione vano: 2500xH.2400 mm
- spessore vetro 10 mm
- attivazione esterna con radar
- attivazione interna con radar
- richiesta di codice per apertura dall'esterno quando il sistema è nelle funzioni di "chiuso" oppure "solo uscita".

Lista accessori:

- traversa motorizzata EGD2 lunghezza 3900 mm
- morsetto continuo ADA60 per 4 ante
- sensore ad infrarossi "EG Sens N" (montaggio esterno) per apertura dall'esterno e per sicurezza in chiusura
- sensore ad infrarossi "EG Sens N" (montaggio interno) per apertura dall'interno e per sicurezza in chiusura
- 2 sensori ad infrarossi laterali "EG Sens LN" (montaggio interno) per sicurezza laterale in apertura
- selettore manuale "EG Sel M" (montaggio interno)
- dispositivo a tastiera "EG Code" (montaggio esterno) per apertura codificata dall'esterno quando il sistema è nelle funzioni "chiuso" oppure "solo uscita".

Opening characteristics and required functions:

- opening dimension: 2500xH.2400 mm
- glass thickness 10 mm
- external activation with detector
- internal activation with detector
- code to open from outside when the system is in "closed" or "only exit" functions.

List of accessories:

- motorized profile EGD2 length 3900 mm
- continuous profile ADA60 for 4 doors
- IR sensor "EG Sens N"(outside installation) to open from outside and safety during the closing phase
- IR sensor "EG Sens N" (inside installation) to open from inside and safety during the closing phase
- 2 lateral IR sensors "EG Sens LN" (inside installation) for lateral safety during the opening phase
- Manual selector "EG Sel M" (inside installation)
- Pad device "EG Code" (outside installation) to open from outside with code when the system is in "closed" or "only exit" functions.